FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø57,1**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim NBF X27
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim NBF X27
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø57,1**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 F24
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø57,1**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z19

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø57,1**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016 - con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016 - con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016 - con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modello 2016 - con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in Via Winckelmann 2.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø66,6**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Lim MHy R37 135
BMW	BMW 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Lim MHy 135
BMW	BMW 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Lim MHy 135
BMW	BMW 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/40R18	POST.	A12 A57 BW1 Lim MHy 135
BMW	BMW 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car R37 135
BMW	BMW 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/40R18	POST.	A12 A57 BW1 Car 135
BMW	BMW 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 A84 L06 Lim MHy R37 135
BMW	BMW 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A57 A84 L06 Lim MHy R37 135
BMW	BMW 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A57 A84 L06 Lim MHy R37 135
BMW	BMW 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A57 A84 L06 Lim MHy 135
BMW	BMW 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/45R18	POST.	A12 A57 A84 L06 Lim MHy 135
BMW	BMW 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con 4 ruote sterzanti	155-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/50R18	ANT. + POST.	A57 A84 L04 Lim 135

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø66,6**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con 4 ruote sterzanti	155-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim 135
BMW	BMW 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- senza 4 ruote sterzanti	155-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/50R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim 135
BMW	BMW 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- senza 4 ruote sterzanti	155-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim 135
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 BW1 Lim M+S 135
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A56 BW1 Lim M+S 135
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/40R18	POST.	A12 A56 BW1 Lim M +S 135
BMW	BMW M340i xDrive Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 BW1 Car M+S 135
BMW	BMW M340i xDrive Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A56 BW1 Car M+S 135
BMW	BMW M340i xDrive Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/40R18	POST.	A12 A56 BW1 Car M +S 135
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A56 A84 L06 Lim M+S 135
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim P35 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim P35
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoP R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim NoP R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	POST.	A12 A58 Lim NoP

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø66,6**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	POST.	A12 A56 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoP
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH

FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D01	**5x112**	**30**	**72,3**	**Ø72,2/Ø66,6**	**Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B30 V18
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	A12 B30 V18
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 V18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	A12 V18
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 B60 M+S

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in Via Winckelmann 2.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
Au9	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 321mm sull'asse anteriore non è consentito.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B30	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 300mm sull'asse anteriore non è consentito.
B56	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 288mm sull'asse anteriore non è consentito.
B60	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 360mm sull'asse anteriore non è consentito.
B72	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 385mm sull'asse anteriore non è consentito.
B90	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 356mm sull'asse anteriore non è consentito.
BK1	Ruota speciale consentita solo per i modelli di veicoli con un diametro del disco freno di 320 mm all'anteriore.
BnK	Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull’asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull’asse anteriore.
Car	L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l‘impianto frenante, l’utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F39	Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LT3	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 225/65R17.
LT4	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 235/55R18.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
Pe8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Brembo in abbinamento a dischi freno da 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
R64	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente su veicoli aventi in equipaggiamento originario pneumatici 215/65R16.
R92	L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
	Nr. 18 255/50R18 285/45R18
	Nr. 19 255/55R18 285/50R18
	Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
W11	Al fine di evitare interferenze con l'impianto frenante, l'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di dischi freno anteriori di diametro 365mm.
W20	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
X27	Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
X28	Consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
X53	Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.
X55	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.
X67	Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 215/70R16.
X68	Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 235/70R16.
Y61	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm o superiore sull'asse anteriore.
Y62	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
133	Carico massimo per asse consentito 1330kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
135	Carico massimo per asse consentito 1350kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore