



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M4xd,50 L28 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho Cpe



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Brea, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M 4x1,50 L28 CHI 7	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brea, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M 4x1,50 L28 CHI 7	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F1h R37
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F1h
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	110	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 F1h
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F1h
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 F1h
Fiat	Fiat 500K 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500K 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500K 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500K 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M 2x1,25 L26 CHI 7	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat Crona	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Crona	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Crona	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat Crona	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Crona	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M2x1,25 L26 CHI 7	135	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M2x1,25 L26 CHI 7	135	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M2x1,25 L26 CHI 7	135	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KW/M-S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KW/M-S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KW
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KW
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31*..	110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-HSW-/Van	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-HSW-/Van	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-HSW-/Van	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H GTC	A-HC	e1*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H GTC	A-HC	e1*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H GTC	A-HC	e1*2001/116*0094*..	59-177	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-HC	e1*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-HC	e1*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-HC	e1*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Corsa-D	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	88,92,96	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	88-110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	88-110	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh M-S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	e1*2001/116*0379*32..	152	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	e1*2001/116*0379*32..	152	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Fh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car; Z-C/S	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	e1*9814*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	e1*9814*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	e1*9814*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M 2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-03	5x110	38	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	el*9814*0187*..,el*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	el*9814*0187*..,el*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	el*9814*0187*..,el*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	el*9814*0187*..,el*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim Z-C	el*9814*0187*..,el*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Fh Lim
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-129	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car-R37
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-184	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car-R37
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C Caravan	Vectra/SW, Z-C/SW	el*2001/116*0238*..,el*2001/116*0292*..- Caravan,Kombi	74-206	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Zafira-B	A-HMonocab/-V	el*2001/116*0325*..;el*2007/46*0497*..; el*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-HMonocab/-V	el*2001/116*0325*..;el*2007/46*0497*..; el*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M2x1,50 L26 CHI 7	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	Non ammesso per veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	Amnesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafranghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R92	L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Nr. 9 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 10 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18

Nr. 11 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18, 265/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X35 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 308 mm sull'asse anteriore.

X53 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 109 di 110



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.