





# Massimo 8,0x18 5x108 ET42 da Fitment List 712 rev.01

AUTOVEETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	132	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	125	A57	1+2	235/65R18
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	132	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	125	A57	1+2	255/60R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-132	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12 R37	1+2	215/45R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	225/40R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	225/45R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	235/40R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	235/45R18
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	245/40R18
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	B03 Lim A12	1+2	235/50R18
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	B03 Lim A12	1+2	245/45R18
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	B03 Lim A12	1+2	255/45R18
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12 R37	1+2	225/50R18
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12 R37	1+2	235/45R18
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	245/45R18
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	255/45R18
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A58 Lim A12	1+2	255/45R18
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A12 B02	1+2	245/45R18
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	125	A12 B02	1+2	255/45R18
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	135	A57	1+2	225/60R18
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	135	A12 A57	1+2	235/60R18
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	133	A12	1+2	225/60R18
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	133	A12	1+2	235/60R18
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Cbo Cpe	1+2	225/60R18
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Cbo Cpe	1+2	235/55R18
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M14x1,50 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Cbo Cpe	1+2	235/60R18
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	88-130	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	225/55R18
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	88-130	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	245/50R18
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	225/55R18
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	245/50R18
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A58 Car Flh	1+2	215/40R18
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A58 Car Flh	1+2	225/40R18
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A58 Car Flh	1+2	235/35R18
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A58 Car Flh	1+2	235/40R18
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297, 0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..	100-155	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Cpe R37	1+2	225/45R18
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297, 0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..	100-177	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Cpe	1+2	235/45R18
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-120	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Car Lim	1+2	235/45R18
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Car Lim	1+2	215/45R18
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Car Lim	1+2	225/45R18
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Car Lim	1+2	235/40R18
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	93-155	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 Car Lim Z17 Z18	1+2	235/45R18
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	225/55R18
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	115	A12 A58	1+2	245/50R18
Peugeot	Peugeot 508	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A12 A58 Car Lim	1+2	215/45R18
Peugeot	Peugeot 508	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A12 A58 Car Lim	1+2	225/45R18
Peugeot	Peugeot 508	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A12 A58 Car Lim	1+2	235/45R18
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A56 Car KMV A12	1+2	225/45R18
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A56 Car KMV A12	1+2	235/45R18
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	A56 Car KMV A12	1+2	245/45R18



# Massimo 8,0x18 5x108 ET42 da Fitment List 712 rev.01

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-166	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	A12 B02 R37	1+2	215/45R18
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	A12 B02 R37	1+2	225/40R18
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	5/108/65,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø65,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	A12 B02	1+2	235/40R18
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A57 Car Lim A12 R37	1+2	225/50R18
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	140-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A57 Car Lim A12 R37	1+2	235/45R18
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	140-235	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A57 Car Lim A12	1+2	245/45R18
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...; e13*2007/46*1337*..	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A12 A58 Flh	1+2	215/40R18
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...; e13*2007/46*1337*..	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A12 A58 Flh	1+2	225/40R18
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...; e13*2007/46*1337*..	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A12 A58 Flh	1+2	235/35R18
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...; e13*2007/46*1337*..	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A12 A58 Flh	1+2	235/40R18
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A57 Flh V00 A12	1+2	215/45R18
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A57 Flh V00 A12	1+2	225/45R18
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A57 Flh V00 A12	1+2	235/40R18
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	130	A57 Flh V00 A12	1+2	245/40R18
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A56 Car	1+2	235/40R18
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A56 Car	1+2	235/45R18
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A56 Car	1+2	245/40R18
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car V00	1+2	225/45R18
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car V00	1+2	235/40R18
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car V00	1+2	245/40R18
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	255/50R18
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	255/55R18
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A56 KOV	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*... con passaruota allargati 21" Serie	140-235	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A56 KMV 221	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*... con passaruota allargati 22" Serie	140-235	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A56 KMV 222	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car KMV	1+2	225/50R18
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car KMV	1+2	235/50R18
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car KMV	1+2	245/45R18
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...; e1*2001/116*0505*...; e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120-224	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A12 Car KMV	1+2	255/45R18
Volvo	Volvo XC90	C, C-2D	e9*2001/116*0046*... e1*2001/116*0506*..	120-232	5/108/67,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø67,1	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	B02	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC90	C, C-2D	e9*2001/116*0046*... e1*2001/116*0506*.. - con Passaruota Allargati	120-232	5/108/67,1	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø67,1	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	B02 KMV	1+2	235/60R18
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	5/108/63,4	712	8,0x18	D05	5x108	72,3	42	Ø72,2/Ø63,4	Bullone M14x1,50 L33 CH19	Conico 60°	140	A57 NoH	1+2	235/60R18



## Massimo 8,0x18 5x108 ET42 da Fitment List 712 rev.01

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

### NOTE GENERALI:

- \* Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.
- \* Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
- \* Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
- \* Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.
- \* Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
  1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
  2. Proseguire con avvitarmento incrociato delle viti;
  3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
  4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
  5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
- \* E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.
- \* Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
- \* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
- \* Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
- \* Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
- \* Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
- \* Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
- \* Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
- \* Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.
- \* Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
- \* Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- \* E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
- \* Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
- \* Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.
- \* Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
- \* La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

### NOTE SPECIFICHE:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Solo per versioni di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
NoH	Non per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z17	Ammesso solo per veicoli con pneumatici di serie da 17".
Z18	Ammesso solo per veicoli con pneumatici di serie da 18".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".