



## Revenge 7,0x17 4x98 ET35 da Fitment List 608 rev.01

| AUTOVETTURA |                     |           |  |                |             | SISTEMA RUOTA |        |          |      |            |    |              |                           |               |             |                 |      |            |
|-------------|---------------------|-----------|--|----------------|-------------|---------------|--------|----------|------|------------|----|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------|------|------------|
| Costruttore | Modello             | Tipo      | Omologazione EU  | Range Pot (kW) | Adattamento | Tipo          | Misura | Versione | PCD  | Centraggio | ET | Anello       | Vite / Dado               | Accoppiamento | Coppia (Nm) | Note            | Asse | Pneumatico |
| Alfa Romeo  | Alfa Mito           | 955       | e3*2001/116*0278*..  | 51-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh B31 | 1+2  | 205/45R17  |
| Alfa Romeo  | Alfa Mito           | 955       | e3*2001/116*0278*..  | 51-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh B31 | 1+2  | 215/40R17  |
| Alfa Romeo  | Alfa Mito           | 955       | e3*2001/116*0278*..  | 51-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh B31 | 1+2  | 215/45R17  |
| Alfa Romeo  | Alfa Mito           | 955       | e3*2001/116*0278*..  | 51-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh B31 | 1+2  | 225/45R17  |
| Citroen     | Citroen Nemo        | 225L, A   | e3*2001/116*0273*..e3*2007/46*0013*..                      | 50-55          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 B02         | 1+2  | 195/45R17  |
| Citroen     | Citroen Nemo        | 225L, A   | e3*2001/116*0273*..e3*2007/46*0013*..                      | 50-55          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Citroen     | Citroen Nemo        | 225L, A   | e3*2001/116*0273*..e3*2007/46*0013*..                      | 50-55          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |
| Citroen     | Citroen Nemo        | 225L, A   | e3*2001/116*0273*..e3*2007/46*0013*..                      | 50-55          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 215/45R17  |
| Fiat        | Fiat 500 /-C        | 312       | e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..;e3*2007/46*0071*..  | 44-77          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Cbo Flh | 1+2  | 195/40R17  |
| Fiat        | Fiat 500 /-C        | 312       | e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..;e3*2007/46*0071*..  | 44-77          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Cbo Flh | 1+2  | 205/40R17  |
| Fiat        | Fiat 500 Abarth /-C | 312       | e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..                     | 99-121         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Cbo Flh | 1+2  | 195/40R17  |
| Fiat        | Fiat 500 Abarth /-C | 312       | e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..                     | 99-121         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Cbo Flh | 1+2  | 205/40R17  |
| Fiat        | Fiat Bravo          | 198       | e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*.. | 66-110         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 205/50R17  |
| Fiat        | Fiat Bravo          | 198       | e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*.. | 66-110         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 215/45R17  |
| Fiat        | Fiat Bravo          | 198       | e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*.. | 66-110         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 225/45R17  |
| Fiat        | Fiat Coupè          | 175, FA   | e3*93/81*0001*.. e3*92/53*0002*.. e3*95/54*0008*..         | 96-142         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |
| Fiat        | Fiat Fiorino/Qubo   | 225, 225L | e3*2001/116*0271*..;e3*2007/46*0011*..;N157                | 51-70          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 195/45R17  |
| Fiat        | Fiat Fiorino/Qubo   | 225, 225L | e3*2001/116*0271*..;e3*2007/46*0011*..;N157                | 51-70          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Fiat        | Fiat Idea           | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 205/40R17  |
| Fiat        | Fiat Idea           | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Fiat        | Fiat Idea           | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |
| Fiat        | Fiat Linea          | 323       | e3*2001/116*0260*..  | 57-94          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Fiat        | Fiat Linea          | 323       | e3*2001/116*0260*..  | 57-94          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |
| Fiat        | Fiat Linea          | 323       | e3*2001/116*0260*..  | 57-94          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 215/45R17  |
| Fiat        | Fiat Stilo, - Kombi | 192       | e3*98/14*0089*..   | 59-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02 Car Flh | 1+2  | 205/50R17  |
| Fiat        | Fiat Stilo, - Kombi | 192       | e3*98/14*0089*..   | 59-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02 Car Flh | 1+2  | 215/45R17  |
| Fiat        | Fiat Stilo, - Kombi | 192       | e3*98/14*0089*..   | 59-125         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02 Car Flh | 1+2  | 225/45R17  |
| Ford        | Ford KA II          | R08       | e3*2001/116*0280*..  | 51,55          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 195/40R17  |
| Lancia      | Lancia Delta        | 844       | e3*2001/116*0279*..;e3*2007/46*0008*..                     | 77-140         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 205/50R17  |
| Lancia      | Lancia Delta        | 844       | e3*2001/116*0279*..;e3*2007/46*0008*..                     | 77-140         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 215/45R17  |
| Lancia      | Lancia Delta        | 844       | e3*2001/116*0279*..;e3*2007/46*0008*..                     | 77-140         | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02 Flh     | 1+2  | 225/45R17  |
| Lancia      | Lancia Musa         | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 205/40R17  |
| Lancia      | Lancia Musa         | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Lancia      | Lancia Musa         | 350       | e3*2001/116*0153*..  | 51-88          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 100         | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |
| Lancia      | Lancia Ypsilon      | 843       | e3*2001/116*0149*..  | 44-77          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 195/40R17  |
| Lancia      | Lancia Ypsilon      | 843       | e3*2001/116*0149*..  | 44-77          | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 205/40R17  |
| Peugeot     | Peugeot Bipper      | A, 225L   | e3*2001/116*0272*..;e3*2007/46*0012*..;N127                | 50,54,55       | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 195/45R17  |
| Peugeot     | Peugeot Bipper      | A, 225L   | e3*2001/116*0272*..;e3*2007/46*0012*..;N127                | 50,54,55       | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 205/45R17  |
| Peugeot     | Peugeot Bipper      | A, 225L   | e3*2001/116*0272*..;e3*2007/46*0012*..;N127                | 50,54,55       | 4/98/58,1   | 608           | 7,0x17 | D53      | 4x98 | 58,1       | 35 | Senza anello | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | Conico 60°    | 90          | A12 B02         | 1+2  | 215/40R17  |



## Revenge 7,0x17 4x98 ET35 da Fitment List 608 rev.01

| AUTOVETTURA |         |      |                 |                |             | SISTEMA RUOTA |        |          |     |            |    |        |             |               |             |      |      |            |
|-------------|---------|------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--------|----------|-----|------------|----|--------|-------------|---------------|-------------|------|------|------------|
| Costruttore | Modello | Tipo | Omologazione EU | Range Pot (kW) | Adattamento | Tipo          | Misura | Versione | PCD | Centraggio | ET | Anello | Vite / Dado | Accoppiamento | Coppia (Nm) | Note | Asse | Pneumatico |

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

### NOTE GENERALI:

- \* Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.
- \* Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
- \* Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
- \* Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.
- \* Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
  1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
  2. Proseguire con avvitemento incrociato delle viti;
  3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
  4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
  5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
- \* E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.
- \* Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
- \* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
- \* Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
- \* Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
- \* Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
- \* Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
- \* Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
- \* Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.
- \* Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
- \* Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- \* E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
- \* Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
- \* Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.
- \* Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
- \* La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

### NOTE SPECIFICHE:

|     |  |
|-----|--|
| A12 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).                           |
| B02 | L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto. |
| B31 | L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 330mm sull'asse anteriore non è consentito.   |
| Car | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,).     |
| Cbo | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.   |
| F1h | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).   |