



Stealth 8,5x19 5x114,3 ET45 da Fitment List 723 rev.00

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	225/45R19
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/45R19
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 KOV	1+2	225/45R19
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 KOV	1+2	235/40R19
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 KOV	1+2	245/40R19
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A56 KOV	1+2	225/45R19
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A56 KOV	1+2	235/40R19
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0113*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A56 KOV	1+2	245/40R19
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A57 Flh KMV	1+2	225/35R19
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A57 Flh KMV	1+2	235/35R19
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07...;0256*07...;0257*06... - da Modello 2012	73,104	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Flh	1+2	215/35R19
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07...;0256*07...;0257*06... - da Modello 2012	73-110	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Flh	1+2	225/35R19
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07...;0256*07...;0257*06... - da Modello 2012	73-110	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Flh	1+2	235/35R19
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11...;0257*10...- da Modello 2014	88,104	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Car	1+2	225/35R19
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11...;0257*10...- da Modello 2014	88,104	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Car	1+2	235/35R19
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11...;0257*10...- da Modello 2014	104	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Car	1+2	215/35R19
Honda	Honda Civic (X) 5-porte	FC	e11*2007/46*3633*..	95-134	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	215/35R19
Honda	Honda Civic (X) 5-porte	FC	e11*2007/46*3633*..	95-134	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	225/35R19
Honda	Honda Civic (X) 5-porte	FC	e11*2007/46*3633*..	95-134	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	235/35R19
Honda	Honda Civic (X) Limousine	FC	e11*2007/46*3633*..	92-134	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	215/35R19
Honda	Honda Civic (X) Limousine	FC	e11*2007/46*3633*..	92-134	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	225/35R19
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	245/45R19
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	255/45R19
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	245/45R19
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10...;0302*11-ab Facelift 2015	88-118	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	245/45R19
Honda	Honda CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12 Cpe	1+2	215/35R19
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*...e6*2001/116*0100*..	92,103,110	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	215/35R19
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*...e6*2001/116*0100*..	92,103,110	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	225/35R19
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*...e6*2001/116*0100*..	92,103,110	5/114,3/64,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	235/35R19
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*...- Trazione anteriore	88	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	A12 A58	1+2	225/40R19
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*...- Trazione anteriore	88	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	A12 A58	1+2	235/35R19
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	130	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	A12 A56	1+2	225/40R19
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	130	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	A12 A56	1+2	235/35R19
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	225/45R19
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/45R19
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	245/45R19
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	255/40R19
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	255/45R19
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	110-153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	225/35R19
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	110-153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	235/35R19
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	110-153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	245/35R19
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	110-153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Lim	1+2	255/35R19
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Cbo	1+2	225/35R19
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Cbo	1+2	235/35R19
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Cbo	1+2	245/35R19
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	153	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Cbo	1+2	255/35R19
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14...- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	107-141	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130	A12 A57 Car Lim V00	1+2	225/40R19
Mazda																		



Stealth 8,5x19 5x114,3 ET45 da Fitment List 723 rev.00

AUTOVEETTURA						SISTEMA RUOTA													
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico	
Mazda	Mazda CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	245/45R19	
Mazda	Mazda CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	255/45R19	
Mazda	Mazda CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	255/50R19	
Mazda	Mazda CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	265/45R19	
Mazda	Mazda CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	140	A12 A57	1+2	275/45R19	
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*..e13*2007/46*1109*..	120-191	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/55R19	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12	1+2	225/40R19	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12	1+2	235/35R19	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12	1+2	245/35R19	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12	1+2	255/35R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09... da MY 2015	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A57 KOV	1+2	225/45R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09... da MY 2015	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A57 KOV	1+2	235/45R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09... da MY 2015	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A57 KOV	1+2	245/45R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10... da MY 2015 - con passaruota allargati	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	225/45R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10... da MY 2015 - con passaruota allargati	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	235/45R19	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10... da MY 2015 - con passaruota allargati	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	245/45R19	
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*.. -incl. Facelift 2014	69-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A58	1+2	225/40R19	
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*.. -incl. Facelift 2014	69-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A58	1+2	235/40R19	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. -incl. Facelift 2014	140, 147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A56	1+2	225/40R19	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. -incl. Facelift 2014	140, 147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A56	1+2	235/40R19	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. -incl. Facelift 2014	140, 147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A56	1+2	245/35R19	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. -incl. Facelift 2014	140, 147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A56	1+2	255/35R19	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	225/40R19	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/40R19	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	235/55R19	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	255/50R19	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	255/55R19	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	110	A12	1+2	265/50R19	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	225/45R19	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	5/114,3/67,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/45R19	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	A12 A58 L06	1+2	235/50R19	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	A12 A58 L06	1+2	235/55R19	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12	1+2	225/35R19	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12	1+2	225/40R19	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12	1+2	235/35R19	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12	1+2	245/35R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12 R37	1+2	225/40R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12 R37	1+2	225/45R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12 R37	1+2	235/40R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12	1+2	245/40R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12	1+2	255/35R19	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A58 Car L05 Lim A12	1+2	255/40R19	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Senza 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 Car L04 Lim	1+2	245/40R19	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Senza 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 Car L04 Lim	1+2	255/35R19	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Senza 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	A12 A58 Car L04 Lim	1+2	255/40R19	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Lim	1+2	225/40R19	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Lim	1+2	235/35R19	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	140	A12 A57 Lim	1+2	235/40R19	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..;e4*2007/46*0284*.. - Con passaruota allargati	66-99,2	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A57 Flh KMV	1+2	225/35R19	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..;e4*2007/46*0284*.. - Con passaruota allargati	66-99,2	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	100	A12 A57 Flh KMV	1+2	235/35R19	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*.. - con Passaruota Allargati	79,82,88	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	90	A12 A57 Flh KMV	1+2	225/35R19	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*.. - con Passaruota Allargati	79,82,88	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	90	A12 A57 Flh KMV	1+2	235/35R19	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	88, 103	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	90	A12 A57	1+2	225/40R19	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	88, 103	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Bull						



Stealth 8,5x19 5x114,3 ET45 da Fitment List 723 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..e11*2007/46*0236*... incl. Facelift 2012+2015	82-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 Car Lim	1+2	255/35R19
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*...e13*2007/46*1765*..	72, 85	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	225/45R19
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*...e13*2007/46*1765*..	72, 85	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/40R19
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*...e13*2007/46*1765*..	72, 85	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	235/45R19
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*...e13*2007/46*1765*..	72, 85	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	245/40R19
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*...e13*2007/46*1765*..	72, 85	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57	1+2	255/40R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	235/45R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	245/45R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	255/40R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KMV	1+2	255/45R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KOV	1+2	235/45R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KOV	1+2	245/45R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KOV	1+2	255/40R19
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	5/114,3/60,1	723	8,5x19	D07	5x114,3	72,3	45	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	A12 A57 KOV	1+2	255/45R19



Stealth 8,5x19 5x114,3 ET45 da Fitment List 723 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

NOTE GENERALI:

- * Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.
- * Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
- * Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
- * Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.
- * Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
 1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
 2. Proseguire con avvitamento incrociato delle viti;
 3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
 4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
 5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
- * E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.
- * Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
- * Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
- * Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
- * Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
- * Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
- * Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
- * Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.
- * Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
- * Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- * E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
- * Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
- * Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.
- * Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
- * La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

NOTE SPECIFICHE:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Solo per versioni di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.