



## FITMENT LIST 755 - 8Jx18EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>755 C</b>	<b>5x110</b>	<b>35</b>	<b>65,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT+ POST	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT+ POST	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT+ POST	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A56



## FITMENT LIST 755 - 8Jx18EH2+

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										755 C	5x110	35	65,1	Senza anello	Conico 60°
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A56						
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R18	ANT+ POST	A12 A56						
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT+ POST	A12 A56						
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT+ POST	A12 Car V18						
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 Car V18						
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	A12 Car V18						
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R18	POST.	A12 Car V18						
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV M+S Y84						
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/35R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV M+S Y84						
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV Y84						
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Y84						
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Y84						
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Y84						
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..; e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Flh						
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*..; e1*2007/46*0341*..; e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Car						



## FITMENT LIST 755 - 8Jx18EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>755 C</b>	<b>5x110</b>	<b>35</b>	<b>65,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Cbo
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/40R18	ANT+ POST	A12 Flh M+S
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT+ POST	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT+ POST	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT+ POST	A12 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/35R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim



## FITMENT LIST 755 - 8Jx18EH2+

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										755 C	5x110	35	65,1	Senza anello	Conico 60°
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT+ POST	A12 Flh Lim						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Car R37						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT+ POST	A12 Car R37						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 Car						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT+ POST	A12 Car						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT+ POST	A12 Car						
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim R37						
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim						



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
Mhy	Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Nfs	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su modelli di veicolo con il pacchetto sportivo.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE								
VL8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:								
	<table><thead><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. 1 225/40R18</td><td>245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18</td></tr><tr><td>Nr. 2 235/40R18</td><td>245/40R18, 255/40R18, 285/35R18</td></tr><tr><td>Nr. 3 245/35R18</td><td>265/35R18</td></tr></tbody></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	Nr. 1 225/40R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18	Nr. 2 235/40R18	245/40R18, 255/40R18, 285/35R18	Nr. 3 245/35R18	265/35R18
Asse anteriore	Asse posteriore								
Nr. 1 225/40R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18								
Nr. 2 235/40R18	245/40R18, 255/40R18, 285/35R18								
Nr. 3 245/35R18	265/35R18								
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.								
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.								
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.								
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore								
POST.	Montabilità solo su asse posteriore								
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore								