



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 D	4x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,50 CH19	135	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,50 CH19	135	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,50 CH19	135	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Fiesta (VII)	JA8, JR8	e9*2001/116*0069*00-10; e9*2007/46*0002*00-06; DE*2007/46*0072*...; e13*2007/46*1058*00-08	44-99	Dado M12x1,50 CH19	110	195/40R17	ANT+ POST	A12 B02 Flh
Ford	Ford Fiesta (VII)	JA8, JR8	e9*2001/116*0069*11-...; e9*2007/46*0002*07-...; e13*2007/46*1058*09-... da Modello 2013	44-147	Dado M12x1,50 CH19	135	195/40R17	ANT+ POST	A12 B02 Flh
Ford	Ford Fiesta (VIII)	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*...; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,50 CH19	135	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Fiesta (VIII)	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*...; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,50 CH19	135	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Fiesta (VIII)	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*...; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Fiesta (VIII)	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*...; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Fiesta Active (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	Dado M12x1,50 CH19	135	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Fiesta Active (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Fiesta Active (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Fiesta ST (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	Dado M12x1,50 CH19	135	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV M+S



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 D	4x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Fiesta ST (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV M+S
Ford	Ford Fiesta ST (VIII)	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV M+S
Ford	Ford KA+	KAF	e13*2007/46*1637*01-03	51-63	Dado M12x1,50 CH19	135	185/45R17	ANT+ POST	A12 Flh KOV
Ford	Ford KA+	KAF	e13*2007/46*1637*01-03	51-63	Dado M12x1,50 CH19	135	195/40R17	ANT+ POST	A12 Flh KOV
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	JU2, JN8	e1*98/14*0194*26-...; e13*2007/46*1349*..	55-74	Dado M12x1,50 CH19	135	195/45R17	ANT+ POST	A12
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	JU2, JN8	e1*98/14*0194*26-...; e13*2007/46*1349*..	55-74	Dado M12x1,50 CH19	135	205/45R17	ANT+ POST	A12



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A59	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per le versioni di veicoli con carrozzeria estesa.
B01	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B68	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno di diametro fino a 294 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria cabriolet o roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE														
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.														
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.														
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.														
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.														
ML7	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.														
NfS	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicolo con pacchetto sportivo Bilstein.														
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).														
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.														
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.														
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.														
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.														
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.														
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:														
	<table><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr><tr><td>Nr. 01 195/40R17</td><td>215/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 02 195/45R17</td><td>215/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 03 205/40R17</td><td>225/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 04 205/45R17</td><td>235/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 05 205/50R17</td><td>225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 06 205/55R17</td><td>225/50R17</td></tr></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	Nr. 01 195/40R17	215/35R17	Nr. 02 195/45R17	215/40R17	Nr. 03 205/40R17	225/35R17	Nr. 04 205/45R17	235/40R17	Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17	Nr. 06 205/55R17	225/50R17
Asse anteriore	Asse posteriore														
Nr. 01 195/40R17	215/35R17														
Nr. 02 195/45R17	215/40R17														
Nr. 03 205/40R17	225/35R17														
Nr. 04 205/45R17	235/40R17														
Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17														
Nr. 06 205/55R17	225/50R17														



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 07 215/40R17 245/35R17
	Nr. 08 215/45R17 235/40R17, 245/40R17
	Nr. 09 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 10 215/55R17 235/50R17
	Nr. 11 225/45R17 245/40R17, 255/40R17
	Nr. 12 225/50R17 245/45R17, 255/45R17
	Nr. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
	Nr. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
	Nr. 15 235/50R17 255/45R17
	Nr. 16 235/55R17 255/50R17
	Nr. 17 235/60R17 255/55R17
	Nr. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
	Nr. 19 255/45R17 285/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V7e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 235/40R17
	Nr. 02 215/40R18 235/40R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 01 215/45R17 205/45R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Y92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore