



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
762 C	5x100	40	72,3	Ø72,2/Ø54,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Car Flh R37 Sth
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH19	110	205/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..; e6*2007/46*0340*..	72	Dado M12x1,50 CH19	110	205/40R18	ANT+ POST	A12 Flh
Toyota	Toyota Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..; e6*2007/46*0340*..	72	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 Flh
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 2WD	66-74	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 4WD	66	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A56
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 4WD	66	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 A56



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 C	5x100	40	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Subaru	Subaru BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*..; e1*2001/116*0209*..; e11*2001/116*0242*..	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	215/45R18	ANT+ POST	A12
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*..; e1*2001/116*0209*..; e11*2001/116*0242*..	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	225/45R18	ANT+ POST	A12
Subaru	Subaru Forester (III)	SH, SHS, SHLPG	e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*..; e24*2007/46*0007*..	104-169	Dado M12x1,25 CH19	100	225/45R18	ANT+ POST	A12 Car
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	225/50R18	ANT+ POST	A12 A56 Car



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 C	5x100	40	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	225/55R18	ANT+ POST	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	235/50R18	ANT+ POST	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	255/45R18	ANT+ POST	A12 A56 Car
Toyota	Toyota GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Cpe



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 C	5x100	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A1 citycarver / allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-136	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh R37
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 C	5x100	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Y85



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B72	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 385 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 01	205/40R18 225/35R18
Nr. 02	205/45R18 225/40R18
Nr. 03	215/40R18 245/35R18, 255/35R18
Nr. 04	215/45R18 235/40R18, 245/40R18
Nr. 05	215/55R18 235/50R18
Nr. 06	225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 07	225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 08	225/50R18 245/45R18, 255/45R18
Nr. 09	235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 11	235/50R18 255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	235/60R18 255/55R18, 285/50R18
Nr. 13	235/65R18 255/60R18



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 14 245/35R18 255/35R18
	Nr. 15 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
	Nr. 16 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
	Nr. 17 245/50R18 275/45R18
	Nr. 18 255/40R18 285/35R18, 295/35R18
	Nr. 19 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
	Nr. 20 255/50R18 285/45R18
	Nr. 21 255/55R18 285/50R18
	Nr. 22 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V8e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/40R18 225/40R18, 245/35R18
	Nr. 02 215/40R18 245/35R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
	Nr. 02 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
	Nr. 03 245/35R18 265/35R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
VZ8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/45R18 245/45R18, 265/40R18, 275/40R18
	Nr. 02 235/40R18 255/40R18
	Nr. 03 245/40R18 265/40R18, 275/40R18
	Nr. 04 255/40R18 275/40R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.
W36	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse posteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore