



## FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 762 E      | 5x110    | 33 | 65,1       | Senza anello         | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE         | PRESCRIZIONI               |
|-------------|---------------------------|------|----------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------------|
| Alfa Romeo  | Alfa 159/159 Sportw.      | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 85-147   | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Car Lim<br>R37 |
| Alfa Romeo  | Alfa 159/159 Sportw.      | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 85-147   | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Car Lim        |
| Alfa Romeo  | Alfa 159/159 Sportw.      | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 85-147   | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Car Lim        |
| Alfa Romeo  | Alfa Brera, Spider        | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 120-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Cbo Cpe<br>R37 |
| Alfa Romeo  | Alfa Brera, Spider        | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 120-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Cbo Cpe        |
| Alfa Romeo  | Alfa Brera, Spider        | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 120-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Cbo Cpe        |
| Alfa Romeo  | Alfa Brera, Spider        | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 120-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 235/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Cbo Cpe        |
| Alfa Romeo  | Alfa Brera, Spider        | 939  | e3*2001/116*0212*..  | 120-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 110            | 235/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 B02 Cbo Cpe        |
| Alfa Romeo  | Alfa Giulia               | 952  | e3*2007/46*0382*..   | 100-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 125            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A57 Lim V18            |
| Alfa Romeo  | Alfa Giulia               | 952  | e3*2007/46*0382*..   | 100-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 125            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A57 Lim V18            |
| Alfa Romeo  | Alfa Giulia               | 952  | e3*2007/46*0382*..   | 100-147  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 125            | 235/40R18  | POST.        | A12 A57 Lim V18            |
| Alfa Romeo  | Alfa Giulia               | 952  | e3*2007/46*0382*..   | 100-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 125            | 245/40R18  | POST.        | A12 A57 Lim V18            |
| Alfa Romeo  | Alfa Stelvio              | 949  | e3*2007/46*0435*..   | 110-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 130            | 225/60R18  | ANT+<br>POST | A12 A57 B02 R37 V18        |
| Alfa Romeo  | Alfa Stelvio              | 949  | e3*2007/46*0435*..   | 110-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 130            | 235/55R18  | ANT+<br>POST | A12 A57 B02 V18            |
| Alfa Romeo  | Alfa Stelvio              | 949  | e3*2007/46*0435*..   | 110-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 130            | 235/60R18  | ANT+<br>POST | A12 A57 B02 V18            |



## FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 762 E      | 5x110    | 33 | 65,1       | Senza anello         | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE         | PRESCRIZIONI    |
|-------------|---------------------------|------|----------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| Alfa Romeo  | Alfa Stelvio              | 949  | e3*2007/46*0435*..   | 110-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 130            | 255/50R18  | POST.        | A12 A57 B02 V18 |
| Alfa Romeo  | Alfa Stelvio              | 949  | e3*2007/46*0435*..   | 110-206  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 130            | 255/55R18  | POST.        | A12 A57 B02 V18 |
| Alfa Romeo  | Alfa Tonale               | AV1  | e3*2018/858*00061*.. | 96       | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 130            | 225/50R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Alfa Romeo  | Alfa Tonale               | AV1  | e3*2018/858*00061*.. | 96       | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 130            | 235/50R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Alfa Romeo  | Alfa Tonale               | AV1  | e3*2018/858*00061*.. | 96       | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 130            | 245/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Fiat        | Fiat 500X 2WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 70-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Fiat        | Fiat 500X 2WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 70-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Fiat        | Fiat 500X 2WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 70-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 235/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Fiat        | Fiat 500X 2WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 70-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 235/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58         |
| Fiat        | Fiat 500X 4WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 100-125  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A56         |
| Fiat        | Fiat 500X 4WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 100-125  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A56         |
| Fiat        | Fiat 500X 4WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 100-125  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 235/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A56         |
| Fiat        | Fiat 500X 4WD             | 334  | e3*2007/46*0318*..   | 100-125  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 235/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A56         |
| Fiat        | Fiat Croma                | 194  | e3*2001/116*0210*..  | 85-147   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Car V18     |
| Fiat        | Fiat Croma                | 194  | e3*2001/116*0210*..  | 85-147   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Car V18     |



## FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 762 E      | 5x110    | 33 | 65,1       | Senza anello         | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO              | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                        | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE         | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| Fiat        | Fiat Croma                | 194               | e3*2001/116*0210*..                                         | 85-147   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 245/35R18  | POST.        | A12 Car V18  |
| Fiat        | Fiat Croma                | 194               | e3*2001/116*0210*..                                         | 85-147   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 245/40R18  | POST.        | A12 Car V18  |
| Jeep        | Jeep Cherokee             | KL                | e4*2007/46*0783*..                                          | 103-200  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 135            | 225/55R18  | ANT+<br>POST | A12 A57      |
| Jeep        | Jeep Compass              | MX, MP            | e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*.. | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 135            | 225/50R18  | ANT+<br>POST | A12 A57      |
| Jeep        | Jeep Compass              | MX, MP            | e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*.. | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 135            | 225/55R18  | ANT+<br>POST | A12 A57      |
| Jeep        | Jeep Compass              | MX, MP            | e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*.. | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 135            | 245/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A57      |
| Jeep        | Jeep Renegade 2WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 81-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/50R18  | ANT+<br>POST | A12 A58      |
| Jeep        | Jeep Renegade 2WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 81-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/55R18  | ANT+<br>POST | A12 A58      |
| Jeep        | Jeep Renegade 2WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 81-103   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 245/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58      |
| Jeep        | Jeep Renegade 4WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/50R18  | ANT+<br>POST | A12 A56      |
| Jeep        | Jeep Renegade 4WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/55R18  | ANT+<br>POST | A12 A56      |
| Jeep        | Jeep Renegade 4WD         | BU                | e3*2007/46*0300*..                                          | 88-125   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 245/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A56      |
| Opel        | Opel Meriva-B             | S-D/Monocab B /-V | e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014   | 55-103   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/40R18  | ANT+<br>POST | A12          |
| Opel        | Opel Meriva-B             | S-D/Monocab B /-V | e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014   | 55-103   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12          |
| Opel        | Opel Signum               | Vectra/Car, Z-C/S | e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..                    | 74-184   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh R37  |



## FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>762 E</b> | <b>5x110</b> | <b>33</b> | <b>65,1</b> | <b>Senza anello</b>  | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO              | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                        | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE         | PRESCRIZIONI                   |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|
| Opel        | Opel Signum               | Vectra/Car, Z-C/S | e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..                    | 74-184   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh                        |
| Opel        | Opel Signum               | Vectra/Car, Z-C/S | e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..                    | 74-184   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh                        |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/Lim, Z-C   | e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..                       | 74-129   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh Lim R37                |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/Lim, Z-C   | e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..                       | 74-184   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh Lim R37                |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/Lim, Z-C   | e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..                       | 74-206   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh Lim                    |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/Lim, Z-C   | e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..                       | 74-206   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Flh Lim                    |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/SW, Z-C/SW | e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi    | 74-129   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Car R37                    |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/SW, Z-C/SW | e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi    | 74-184   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Car R37                    |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/SW, Z-C/SW | e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi    | 74-206   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 Car                        |
| Opel        | Opel Vectra-C             | Vectra/SW, Z-C/SW | e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi    | 74-206   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 Car                        |
| Opel        | Opel Zafira-B             | A-H/Monocab /-V   | e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*.. | 74-147   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/40R18  | ANT+<br>POST | A12 R37                        |
| Opel        | Opel Zafira-B             | A-H/Monocab /-V   | e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*.. | 69-177   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12                            |
| Saab        | Saab 9-3                  | YS3F              | e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..                    | 88-129   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 215/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 Car Cbo KOV<br>Lim R37 |
| Saab        | Saab 9-3                  | YS3F              | e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..                    | 88-206   | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/40R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 Car Cbo KOV<br>Lim     |



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

|             |                           |      | CODICE ART                               | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE      | ACCOPPIAMENTO  |            |              |                            |  |
|-------------|---------------------------|------|------------------------------------------|----------|----|------------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------------|--|
|             |                           |      | 762 E                                    | 5x110    | 33 | 65,1       | Senza anello              | Conico 60°     |            |              |                            |  |
| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                     |          |    | RANGE KW   | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE         | PRESCRIZIONI               |  |
| Saab        | Saab 9-3                  | YS3F | e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*.. |          |    | 88-206     | Bullone M12x1,50 L26 CH17 | 110            | 225/45R18  | ANT+<br>POST | A12 A58 Car Cbo KOV<br>Lim |  |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12    | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).                                       |
| A56    | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).                                                   |
| A57    | Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc) |
| A58    | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.                                                                                                     |
| B02    | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.                                                           |
| B03    | La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).                   |
| B65    | La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.                                                 |
| B72    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 385 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| BW1    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| BW7    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| Car    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).             |
| Cbo    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.                                                                                   |
| Cpe    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.                                                                                                  |
| Fih    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)                                                                            |
| KmS    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.                                                                                                   |
| KMV    | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.                                                       |
| KoS    | L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.                                                                                                              |
| KOV    | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.                                                   |
| L04    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                               |
| L05    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                           |
| Lim    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.                                                                                                |
| LM4    | L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.                               |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M+S    | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.                                                                                                                                                                                                                     |
| Npf    | La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).                                                                                                                                               |
| P35    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                               |
| Pe8    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                              |
| R37    | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.                                                                                                                                          |
| Sth    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.                                                                                                                                                                                              |
| V00    | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.                                                                                                                     |
| V18    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|        | Asse anteriore    Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 01 | 205/40R18    225/35R18                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 02 | 205/45R18    225/40R18                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 03 | 215/40R18    245/35R18, 255/35R18                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 04 | 215/45R18    235/40R18, 245/40R18                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 05 | 215/55R18    235/50R18                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 06 | 225/40R18    245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 07 | 225/45R18    245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 08 | 225/50R18    245/45R18, 255/45R18                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 09 | 235/40R18    255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 10 | 235/45R18    255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 11 | 235/50R18    255/45R18, 285/40R18                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 12 | 235/60R18    255/55R18, 285/50R18                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 13 | 235/65R18    255/60R18                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Nr. 14 245/35R18      255/35R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Nr. 15 245/40R18      255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 16 245/45R18      265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 17 245/50R18      275/45R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Nr. 18 255/40R18      285/35R18, 295/35R18                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 19 255/45R18      275/40R18, 285/40R18                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 20 255/50R18      285/45R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Nr. 21 255/55R18      285/50R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Nr. 22 265/35R18      295/30R18, 315/30R18                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                                                                                                                                                          |
| V8e    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|        | Asse anteriore      Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Nr. 01 205/40R18      225/40R18, 245/35R18                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 02 215/40R18      245/35R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                                                                                                                                                          |
| Ver    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.                                                                                                                                                                                          |
| VL8    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|        | Asse anteriore      Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Nr. 01 225/40R18      245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 02 235/40R18      245/40R18, 255/40R18, 285/35R18                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 03 245/35R18      265/35R18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                                                                                                                                                          |



## PRESCRIZIONI

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VZ8        | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|            | Asse anteriore    Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 01 225/45R18    245/45R18, 265/40R18, 275/40R18                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 02 235/40R18    255/40R18                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 03 245/40R18    265/40R18, 275/40R18                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 04 255/40R18    275/40R18                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                                                                                                                                                          |
| W20        | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                                         |
| W36        | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse posteriore.                                                                                                                                                              |
| Y84        | Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.                                                                                                                                                                                                                    |
| Y85        | Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.                                                                                                                                                                                                                    |
| Z15        | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".                                                                                                                                           |
| Z16        | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".                                                                                                                                           |
| Z17        | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".                                                                                                                                           |
| Z18        | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".                                                                                                                                           |
| ANT.       | Montabilità solo su asse anteriore                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POST.      | Montabilità solo su asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANT.+POST. | Montabilità su asse anteriore e posteriore                                                                                                                                                                                                                                                  |