



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL199

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

- 1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.**
- 2. Designazione del tipo ruota: KN8520**
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi7Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 8,5J x 20 H2
Offset della ruota : da ET 29 a ET 60 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. KN8520 Rev.00
Portata massima: 1000 kg
- 3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
- 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE**
- 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 31 Maggio 2019**
- 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia**
- 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 02 Settembre 2019**
- 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 43520/V-BS**
- 9. Osservazioni : NON RICORRE**
- 10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
- 11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE**
- 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. KN8520 Rev.00**
 - 12.2 Tipo funzionale: KN8520**
 - 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE**
- 13. Luogo: ROMA**
- 14. Data: 20/09/2019**
- 15. Firma**

Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

KN8520

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
KN8520/WSY	29	5x112	Ø 66,6 mm.	1000	2450	—
KN8520/WS1Y	40	5x112	Ø 66,6 mm.	1000	2450	—
KN8520/WS6Y	53	5x112	Ø 66,6 mm.	1000	2450	—
KN8520/WS7Y	60	5x112	Ø 66,6 mm.	1000	2450	—
KN8520/N1	32	5x130	Ø 84,1 mm.	1000	2450	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43520/V-BS del 02/09/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. KN8520 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. KN8520 del 02/09/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52450 del 20/08/2019
7. CERTIFICAZIONE NADG215 del 12/08/2016 e NADE073 del 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/35 R20	255/30 R20
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/35 R20	255/30 R20
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-200	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/35 R20	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/35 R20	
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-210	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-210	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/40 R20	
AUDI	E-TRON	GE	e1*2007/46*1914*..	158	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/50 R20	265/50 R20
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	155-245	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/50 R20	265/45 R20
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	155-245	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/50 R20	265/45 R20
AUDI	RS6 AVANT	4G	e1*2007/46*0544*..	412	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	275/45 R20	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20	
AUDI	SQ7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	320	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/50 R20	265/45 R20
AUDI	SQ7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	320	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/50 R20	265/45 R20
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE Coupè posteriore	166	e1*2007/46*0598*..	190-335	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	GLS-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	170-285	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	SL-KLASSE AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-368	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	KN8520/WSY	5x112	Ø 66,6	29	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/50 R20	265/45 R20
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	265/50 R20	275/45 R20
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R20	255/45 R20
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	265/45 R20	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R20	255/45 R20
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	

FITMENT LIST KN8520 rev.00 30/08/2019 8,5Jx20H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R20	255/45 R20
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	260	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R20	255/45 R20
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R20	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285-320	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R20	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R20	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R20	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R20	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	235/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-300	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M15x1,25x44 K17 Spherical R14)	-	-	285/50 R20	
MERCEDES	GLE-KLASSE posteriore	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M15x1,25x44 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)	265/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GLS-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	M-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-300	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	285/50 R20	
MERCEDES	S-KLASSE AMG	221	e1*2001/116*0335*..	430	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)	265/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/40 R20	
MERCEDES	GLE-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-300	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M15x1,25x44 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	265/45 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE anteriore	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M15x1,25x44 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	GLE-KLASSE Coupè anteriore	166	e1*2007/46*0598*..	190-335	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/50 R20	
MERCEDES	GLS-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	M-KLASSE	164	e1*2001/116*0315*..	140-225	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	M-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-300	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	265/45 R20
MERCEDES	R-KLASSE	251	e1*2001/116*0341*..	140-225	KN8520/WS6Y	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	GL-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20

FITMENT LIST KN8520 rev.00 30/08/2019 8,5Jx20H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLE-KLASSE	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M15x1,25x44 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	GLS-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	190-320	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	265/50 R20
MERCEDES	M-KLASSE	164	e1*2001/116*0315*..	140-225	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	275/50 R20
MERCEDES	R-KLASSE	251	e1*2001/116*0341*..	140-225	KN8520/WS7Y	5x112	Ø 66,6	60	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	265/45 R20
MERCEDES	G-KLASSE	463A	e1*2007/46*1830*..	210-310	KN8520/N1	5x130	Ø 84,1	32	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20	265/45 R20
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*33	350	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20 (A01)	
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*26	350	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20 (A01)	
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204 AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0463*13	350	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20 (A01)	
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0464*14	350	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R20 (A01)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (A01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (A01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE AL TERRAIN solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/40 R20 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	e1*2001/116*0335*..	150-345	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R20 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R20 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE AMG solo anteriore	221	e1*2001/116*0335*..	430	KN8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/40 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattalati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List KN9520 Rev.00" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**