

Ambito di impiego 55019614-A07-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 16

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello CROSS OVER
Tipo 19239
Misura della ruota 7 J x 16 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
502	19239 502 / $\varnothing 73,1-\varnothing 57,1$	5/112/57,1	35	680	2100

Marcature

Numero KBA 49725
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19239 502
Misura ruota 7 J x 16 H2
Offset ET 35
Caratteristica di origine -
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3
S04	Vite M14x1,5	Conico 60°	140	28,3

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-140	205/55R16**	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim V16 S03
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-188	205/55R16**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim V16 S03
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-188	215/55R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim V16 S03
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-188	225/50R16	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim V16 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	205/55R16**	M+S T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V16 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	215/55R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V16 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	225/50R16	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V16 S03
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*..,e1*20 01/116*0177*..	96-147	205/55R16**	R37 T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo V16 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*...,e1*20 01/116*0177*..	96-188	205/55R16**	M+S T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo V16 S03
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*...,e1*20 01/116*0177*..	96-188	215/55R16**	T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo V16 S03
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*...,e1*20 01/116*0177*..	96-188	225/50R16	K1a K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo V16 S03
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	162-184	205/55R16**	M+S R09 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S03
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-142	205/55R16**	T89 T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S03
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-184	215/55R16**	R09 T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...,e1 *2001/116*0276*...,e13* 2007/46*1080*..	89-140	205/60R16**	A11 R09 T91 T92	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...,e1 *2001/116*0276*...,e13* 2007/46*1080*..	89-140	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-188	225/55R16**	A12 M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	100-155	215/65R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	100-155	225/60R16	A33	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	100-155	235/60R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	100-155	245/55R16	A12 K1a K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	100-155	255/55R16	A12 K1a K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- mit Radhaus-Verbreiterungen	100-155	215/65R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 KMV S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- mit Radhaus-Verbreiterungen	100-155	225/60R16	A33	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 KMV S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	235/60R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 KMV S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	245/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 KMV S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	255/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 KMV S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	205/60R16**	A13 T96 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	215/60R16**	A33 T95 T99 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	225/55R16	A12 T94 T95 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*...;e9 *2007/46*0011*..	75-155	205/55R16**	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Car Lim V16 S03
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*...;e9 *2007/46*0011*..	75-155	215/55R16	A12 K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Car Lim V16 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*...;e9 *2007/46*0011*..	75-155	225/50R16	A12 K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Car Lim V16 S03
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/55R16	K1a K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V16 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*...;e 11*2007/46*0012*..	55-118	205/55R16**	K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V16 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*...;e 11*2007/46*0012*..	55-147	205/55R16	K1a K1b M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V16 S03
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	205/55R16		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S03
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	215/55R16	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S03
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	225/50R16	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S03
Skoda Superb 3U e11*98/14*0187*..	74-142	205/55R16**	T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Lim V16 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Superb 3U e11*98/14*0187*..	74-142	215/50R16	T90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Lim V16 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77	205/55R16**	A33 T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	205/60R16	A12 M+S T91 T92	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	215/55R16	A12 K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	225/55R16	A12 K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	205/60R16**	R09	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V16 S03
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/60R16**	K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V16 S03
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1 *2007/46*0357*...;DE*2 007/46*0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	205/55R16**	K1a M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1*2007/46*0357*...;DE*2007/46*0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	205/60R16	K1a M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S03
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1*2007/46*0357*...;DE*2007/46*0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	215/55R16	K1a M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S03
VW Passat 3B e1*95/54*0043*...;e1*98/14*0043*..	66-142	205/55R16**	T89	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V16 S03
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...;e1*2001/116*0157*..	74-142	205/55R16**	T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V16 S03
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...;e1*2001/116*0157*..	74-142	215/50R16	T90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V16 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	77-110	195/60R16**	A13 R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 DB8 Lim V16 S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-...;e1*2007/46*0502*...;e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-130	195/60R16**	A13 R09 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-...;e1*2007/46*0502*...;e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-130	205/55R16**	A90 K1a K2b R37 T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V16 VoA S03

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24- ...,e1*2007/46*0502*...,e 1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	205/55R16**	A90 K1a K2b M+S T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24- ...,e1*2007/46*0502*...,e 1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-130	195/60R16**	A13 R09 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24- ...,e1*2007/46*0502*...,e 1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-130	205/55R16**	A90 R37 T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24- ...,e1*2007/46*0502*...,e 1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	205/55R16**	A90 M+S T91 T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*...- incl. Modell 2012	100-130	205/55R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 V16 S03
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00- 23	75-147	205/55R16**	A12 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 V16 S03
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00- 23	77-110	195/60R16**	A13 R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 V16 S03

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-155	205/55R16	A13 M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Cpe S03
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*...;e1* 2007/46*0434*..	85-147	205/60R16**	A13 T96 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*...;e1* 2007/46*0434*..	85-147	215/60R16**	A33 T95 T99 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*...;e1* 2007/46*0434*..	85-147	225/55R16	A12 T94 T95 136	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 V16 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...;e1* *2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	215/65R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...;e1* *2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	225/60R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...;e1* *2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	225/65R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	235/60R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	245/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	245/60R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	255/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11- ...;e1*2007/46*0487*02- ...- ab Facelift 2011	81-155	215/65R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11- ...;e1*2007/46*0487*02- ...- ab Facelift 2011	81-155	225/60R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11- ...;e1*2007/46*0487*02- ...- ab Facelift 2011	81-155	225/65R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11- ...;e1*2007/46*0487*02- ...- ab Facelift 2011	81-155	235/60R16	A12 K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10; e1*2007/46*0487*00- 01	81-155	215/65R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10; e1*2007/46*0487*00- 01	81-155	225/60R16	A13 K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10; e1*2007/46*0487*00- 01	81-155	225/65R16	A13 K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10; e1*2007/46*0487*00- 01	81-155	235/60R16	A12 K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S04
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23- ...;e1*2007/46*0357*02- ...;DE*2007/46*0506*..a b MJ 2011	66-103	195/60R16	K1a K2b R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Npf V16 S03

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 136** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1360 kg.
- 0A1** I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 13 di 16

pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

Oggetto Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 14 di 16

- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Au9** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Lucas CN2 6465/2 abbinata a dischi freno del diametro di 321 mm sull'asse anteriore.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 15 di 16

- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.
- T99** Pneumatico (LI 99) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1550 kg.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

- Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 16 di 16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-16 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2013.

16 Aprile 2015