

Ambito di impiego 55019614-A16-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello CROSS OVER
Tipo 19239
Misura della ruota 7 J x 16 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
505	19239 505 / $\varnothing 73,1-\varnothing 66,1$	5/114,3/66,1	45	680	2100

Marcature

Numero KBA 49725
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19239 505
Misura ruota 7 J x 16 H2
Offset ET 45
Caratteristica di origine -
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Dado M12x1,25	Conico 60°	100	-
S03	Dado M12x1,25	Conico 60°	110	-
S04	Vite M12x1,5	Conico 60°	110	26
S05	Vite M14x1,5	Conico 60°	145	28,3

Costruttore veicolo Dacia
Nissan
Renault

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Dacia Duster 2WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	215/65R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 KOV S04
Dacia Duster 2WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	225/60R16		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 KOV S04
Dacia Duster 2WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	235/60R16	K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 KOV S04
Dacia Duster 4WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-81	215/65R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A56 KOV S04
Dacia Duster 4WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-81	225/60R16		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A56 KOV S04
Dacia Duster 4WD SD/SR e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-81	235/60R16	K1a K1b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A56 KOV S04
Nissan Almera Tino V10 e9*98/14*0035*..	78	205/55R16	X11	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V16 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Nissan Almera Tino V10 e9*98/14*0035*..	82-100	205/55R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V16 S02
Nissan Juke 2WD F15 e11*2007/46*0132*..;e3 *2007/46*0162*..	69-147	205/60R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B16 S03
Nissan Juke 2WD F15 e11*2007/46*0132*..;e3 *2007/46*0162*..	69-147	205/65R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B16 S03
Nissan Juke 2WD F15 e11*2007/46*0132*..;e3 *2007/46*0162*..	69-147	215/60R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B16 S03
Nissan Juke 2WD F15 e11*2007/46*0132*..;e3 *2007/46*0162*..	69-147	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B16 S03
Nissan Juke 4WD F15 e11*2007/46*0132*..	140, 147	205/60R16**	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A56 B16 S03
Nissan Juke 4WD F15 e11*2007/46*0132*..	140, 147	205/65R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A56 B16 S03
Nissan Juke 4WD F15 e11*2007/46*0132*..	140, 147	215/60R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A56 B16 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Nissan Juke 4WD F15 e11*2007/46*0132*..	140, 147	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A56 B16 S03
Nissan Primera P12 e11*98/14*0183*..	80-103	205/60R16**	A11	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Lim V16 S02
Nissan Primera P12 e11*98/14*0183*..	80-103	215/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Lim V16 S02
Nissan Primera P12 e11*98/14*0183*..	80-103	225/50R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Lim V16 S02
Nissan X-Trail T31 e1*2001/116*0432*..- incl. MJ 2011	104-127	215/65R16**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S03
Nissan X-Trail T31 e1*2001/116*0432*..- incl. MJ 2011	104-127	225/60R16		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S03
Nissan X-Trail T31 e1*2001/116*0432*..- incl. MJ 2011	104-127	235/60R16		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S03
Renault Fluence Z e2*2001/116*0373*..;e2 *2007/46*0010*..- Limousine	63-103	205/60R16**	A11	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Sth S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Renault Fluence Z e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*...- Limousine	63-103	215/55R16	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Sth S04
Renault Fluence Z e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*...- Limousine	63-103	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Sth S04
Renault Laguna T e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*... ..	81-110	195/60R16**	A11 R09 T89	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Flh L05 V16 S05
Renault Laguna T e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*... ..	81-110	205/60R16**	A11 R37 T91 T92	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Flh L05 V16 S05
Renault Laguna T e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*... ..	81-131	215/55R16**	A11 T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Flh L05 V16 S05
Renault Laguna T e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*... ..	81-131	215/60R16**	A11 R09	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Flh L05 V16 S05
Renault Laguna T e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*... ..	81-131	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Flh L05 V16 S05
Renault Laguna Coupé T e2*2001/116*0363*07- ..	96,11	205/60R16**	A11 R37 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cpe L05 V16 S05

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Renault Laguna Coupé T e2*2001/116*0363*07- ..	96-131	215/55R16**	A11 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cpe L05 V16 S05
Renault Laguna Coupé T e2*2001/116*0363*07- ..	96-131	215/60R16**	A11 R09	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cpe L05 V16 S05
Renault Laguna Coupé T e2*2001/116*0363*07- ..	96-131	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cpe L05 V16 S05
Renault Latitude T e2*2001/116*0363*.. ..	81,103	195/60R16**	A13 R09	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim S05
Renault Latitude T e2*2001/116*0363*.. ..	81-127	215/60R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim S05
Renault Latitude T e2*2001/116*0363*.. ..	81-127	225/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim S05
Renault Megane Z e2*2001/116*0373*..;- Cabriolet	78-103	205/55R16**	A11	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo V16 S04
Renault Megane Z e2*2001/116*0373*..;- Cabriolet	78-103	215/50R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo V16 S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Renault Megane Z e2*2001/116*0373*...;- Cabriolet	78-103	225/50R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo V16 S04
Renault Megane Z e2*2001/116*0373*...;e2 *2007/46*0010*...- Fließheck- Coupé	63-103	215/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cpe Flh V16 S04
Renault Megane Z e2*2001/116*0373*...;e2 *2007/46*0010*...- Grandtour	63-103	215/55R16	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car V16 S04
Renault Scénic III JZ e2*2001/116*0379*...;e2 *2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	63-103	205/60R16**	A13 T92 T96	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 A60 B03 V16 S04
Renault Scénic III JZ e2*2001/116*0379*...;e2 *2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	63-103	215/55R16	A13	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 A60 B03 V16 S04
Renault Scénic III JZ e2*2001/116*0379*...;e2 *2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	63-103	225/55R16	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 A60 B03 V16 S04

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

0A1 I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

A02 È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permesso anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B16** Ruota speciale ammessa solo per veicoli con freni anteriori a disco di diametro pari a 296mm.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- L05** L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.

Oggetto Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	215/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16
Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 10	215/55R16	235/50R16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- X11** Combinazione ruota/pneumatico non permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento standard con pneumatici 195/65R15, 205/60R15 o 205/55R16.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in

Ambito di impiego 55019614-A16-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 16 H2 Tipo 19239
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2013.

16 Aprile 2015

00210127_ITA.DOC