

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
 Modello FORMULA HLT  
 Tipo 01892  
 Misura della ruota 8 J x 18 H2  
 Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
202	01892 202 / L- $\varnothing$ 66,46	5/112/66,46	35	630	2150

**Marcature**

Numero KBA 50393  
 Marchio del produttore O.Z.  
 Tipo ruota e adattamento 01892 202  
 Misura ruota 8 J x 18 H2  
 Offset ET 35  
 Caratteristica di origine MADE IN ITALY  
 Data di produzione Mese e anno

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	120	36,5	81710452
S03	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	130	36,5	81710452
S04	Vite M12x1,5	Sferico D=24mm	110	34,9	81710454
S05	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	150	40	81710455
S06	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	140	38	81710453
S07	Vite M12x1,5	Sferico D=24mm	130	34,9	81710454

Costruttore veicolo Audi  
 Chrysler  
 Mercedes-Benz

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-125	215/45R18	R37 T89 T93 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-140	215/45R18	M+S T89 T93 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	225/45R18	R37 T91 T95 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	235/40R18	R37 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	225/45R18	M+S T91 T95 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	235/40R18	M+S 130	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*35- ...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-140	215/45R18	A11 R37 T89 T93 130	A16 A21 A57 Car Lim V00 V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*35- ...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	225/45R18	A31 130	A16 A21 A57 Car Lim V00 V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*35- ...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	235/40R18	A12 130	A16 A21 A57 Car Lim V00 V18 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*35- ...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	245/40R18	A12 130	A16 A21 A57 Car Lim V00 V18 S02
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	225/45R18	R37 T91 T95 130	A13 A16 A21 Cbo Cpe Flh S02
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	235/40R18	R37 T91 T95 130	A13 A16 A21 Cbo Cpe Flh S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	245/40R18	130	A13 A16 A21 Cbo Cpe Flh S02
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	100-200	245/40R18	M+S 130	A13 A16 A21 Cbo Cpe Flh S02
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-200	225/50R18	A39 T95 T99 130	A16 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S02
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-200	235/50R18	A12 128	A16 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S02
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-200	245/45R18	A12 T00 T96 130	A16 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S02
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-200	255/45R18	A12 129	A16 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S02
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	255/55R18	K1a 121	A12 A16 A21 S06
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- mit Radhaus-	100-200	255/55R18	121	A12 A16 A21 KMV S06
Audi S4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...( FIN: WAUZZZ8K...)	245	225/45R18	M+S T91 T95 130	A12 A16 A21 Car Lim S02
Audi S4 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...( FIN: WAUZZZ8K...)	245	235/40R18	M+S T91 T93 130	A12 A16 A21 Car Lim S02
Audi S5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...; e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	245, 260	245/40R18	A13 M+S T93 T97 130	A16 A21 A56 Cbo Cpe Flh S02
Audi S5 B8, B81 e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...; e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	260	225/45R18	A13 M+S R37 130	A16 A21 A56 Cbo Cpe Flh S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
B-Klasse 246, 245G e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04- ..- incl. Facelift 2014	66-135	215/40R18	K1a K1b K2b T85 T89	A12 A16 A21 A57 NoE V00 V18 S03
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-200	245/35R18	R03	A12 A16 A21 B33 DB8 V18 S04
C-Klasse 204 e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	85-155	215/45R18	R37 130	A12 A16 A21 A58 Lim V18 S03
C-Klasse 204 e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	85-155	225/45R18	K1a K1b K2b 130	A12 A16 A21 A58 Lim V18 S03
C-Klasse 4matic 204 e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	125-245	225/45R18	K1a K1b K2b	A12 A16 A21 A56 Lim V18 S03
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-200	245/35R18	R03	A12 A16 A21 B33 Cpe DB8 V18 S04
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-200	245/35R18	R03 T88 T92	A12 A16 A21 B33 Car DB8 V18 S04
C-Klasse T-Modell 204K e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	85-155	215/45R18	R37 T89 T93 130	A12 A16 A21 A58 Car V18 S03
C-Klasse T-Modell 204K e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	85-155	225/45R18	K1a K1b K2b T91 T95 130	A12 A16 A21 A58 Car V18 S03
C-Klasse T-Modell 4matic 204K e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	125-245	225/45R18	K1a K1b K2b T91 T95 130	A12 A16 A21 A56 Car V18 S03
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-200	225/40R18		A12 A16 A21 B33 Cpe DB8 V18 S04
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-200	245/35R18	R03	A12 A16 A21 B33 Cpe DB8 V18 S04
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	100-255	225/40R18		A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S04
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	100-255	245/35R18	R03	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S04
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-200	225/40R18	T88 T89	A12 A16 A21 B03 B33 Cbo Cpe DB8 V18 S04
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-200	245/35R18	R03 T88 T89	A12 A16 A21 B03 B33 Cbo Cpe DB8 V18 S04

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
E-Klasse 210 e1*93/81*0022*..	55-260	235/40R18		A12 A16 A21 NBF V18 S04
E-Klasse 211 e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	235/40R18	R37 T91 T93 130	A12 A16 A21 Lim S03
E-Klasse 211 e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	245/40R18	130	A12 A16 A21 Lim S03
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- mit Luftfederung- incl. Facelift 2013	100-150	215/45R18	A32 R37 T93 130	A12 A16 A21 A57 B03 F38 Lim V01 V18 S03
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- mit Luftfederung- incl. Facelift 2013	100-225	225/40R18	R37 T91 T92 130	A12 A16 A21 A57 B03 F38 Lim V01 V18 S03
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- mit Luftfederung- incl. Facelift 2013	100-225	235/40R18	K1a K1b R37 T91 T93 130	A12 A16 A21 A57 B03 F38 Lim V01 V18 S03
E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013	100-150	215/45R18	A32 R37 T93 130	A16 A21 A57 B03 F39 Lim V01 V18 S03
E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013	100-225	235/40R18	A12 K1a K1b R37 T91 T93 130	A16 A21 A57 B03 F39 Lim V01 V18 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	215/40R18	R37 T89	A12 A16 A21 A58 Cpe F39 V18 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	225/40R18	R37 T88 T89	A12 A16 A21 A58 Cpe F39 V18 S03
SLK 170 e1*95/54*0039*..	100-160	245/35R18	R03	A12 A16 A21 V18 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	225/40R18		A12 A16 A21 B33 V18 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	245/35R18	K2b R03	A12 A16 A21 B33 V18 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	245/35R18	R03 SP2	A12 A16 A21 B33 V18 S04
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135, 150	215/40R18	R37	A12 A16 A21 V18 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	225/40R18		A12 A16 A21 V18 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	235/35R18	K2b	A12 A16 A21 V18 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	235/35R18	SP2	A12 A16 A21 V18 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	245/35R18	K1a K1b K2b	A12 A16 A21 V18 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	245/35R18	R03 SP2	A12 A16 A21 V18 S03

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura (es. radiale, diagonale) e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale).

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

**Condizioni e note**

- 121** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1210 kg.
- 128** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1280 kg.
- 129** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1290 kg.
- 130** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1300 kg.
- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.  
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.  
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.  
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A31** E' permesso l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A39** E' consentito l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 11mm (inclusi gli agganci).
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

- A84** E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B10** Le ruote speciali non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
- B33** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno uguale o maggiore di 330 mm sull'asse anteriore.
- B90** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F38** Applicazione permessa solo sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- F39** Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- Fih** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 9 di 11

- NA1** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4G,) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 235/55R18, 255/45R19, 255/40R20 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore.  
Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).
- SP2** Combinazione ruota/pneumatico ammessa solo per i modelli di veicolo dotati come equipaggiamento originale di copertura del battistrada o del kit di allargamento AMG.
- T00** Pneumatico (LI 100) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1600 kg.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
 Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- T97** Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.
- T99** Pneumatico (LI 99) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1550 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V01** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (4-Matic) del tipo 212 (nr. Omologazione e1\*2001/116\*0501\*08) o alternativamente del tipo 212 K (nr. Omologazione e1\*2007/46\*0200\*07) sono ammesse misure di pneumatici differenti su asse anteriore e posteriore.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/40R18	225/35R18
Nr. 2	205/45R18	225/40R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 7	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 8	235/40R18	255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 9	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 10	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 11	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

- Y63** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 344 mm sull'asse anteriore.

### Note sulla ruota speciale

Nessuna

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01892  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
Pagina 11 di 11

### **Note generali**

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per l'esecuzione di una corretta installazione è richiesta la conformità delle prescrizioni di montaggio riportate nel presente ambito di impiego e di quelle indicate nel manuale di montaggio e manutenzione ruote di OZ.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura. Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate. Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada). Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Dicembre 2012.

20 Aprile 2016