

**Ambito di impiego 55807712-A21-V01\_ITA**

**O.Z.** SpA  
 Via Bastion 49/4  
 C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
 C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
 Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 8

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
 Modello FORMULA HLT  
 Tipo 01892  
 Misura della ruota 8 J x 18 EH2+  
 Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
206	01892 206 / XL- $\varnothing$ 72,56	5/120/72,56	45	600	2150

**Marcature**

Numero KBA 50393  
 Marchio del produttore O.Z.  
 Tipo ruota e adattamento 01892 206  
 Misura ruota 8 J x 18 EH2 +  
 Offset ET 45  
 Caratteristica di origine Made in Italy  
 Data di produzione Mese e anno

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite a stella incassata M12x1,5	Conico 60°	110	24	81710427
S03	Vite a stella incassata M14x1,25	Conico 60°	130	28	81710461
S04	Vite a stella incassata M14x1,25	Conico 60°	140	28	81710461

Costruttore veicolo BMW  
 Mini/BMW

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 EH+ Tipo 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*...e1* 2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011	100-160	215/40R18	K1a T85 T89 120	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*...e1* 2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011	100-240	225/40R18	K1a R02 T88 120	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*...e1* 2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011	100-240	225/40R18	R03 T88 120	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*...e1* 2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011	225-240	215/40R18	K1a R02 120	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW 1er-Reihe 187 e1*2001/116*0287*00-09	85-195	215/40R18**	T85 T89	A12 A16 A21 Flh V18 S02
BMW 1er-Reihe 187 e1*2001/116*0287*00-09	85-195	225/40R18**	T88 T89	A12 A16 A21 Flh V18 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10- ...e1*2007/46*,0273*00- 03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	215/40R18**	K1a T85 T89	A12 A16 A21 Flh V18 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10- ...e1*2007/46*,0273*00- 03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	225/40R18**	K1a R02	A12 A16 A21 Flh V18 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10- ...e1*2007/46*,0273*00- 03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	225/40R18**	R03 T88 T89	A12 A16 A21 Flh V18 S02
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	215/40R18	T89 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y84 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-..- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	225/40R18	T88 T92 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y84 S03
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-..- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	245/35R18	K2a K2b R03 T88 T92 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y84 S03
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04-..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	215/40R18	T89 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y85 S03
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04-..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	225/40R18**	T88 T92 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y85 S03
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04-..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	245/35R18**	K2a K2b R03 T88 T92 120	A12 A16 A21 A58 BW7 V18 Y85 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	100-160	215/40R18	T89 120	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	100-160	225/40R18	120	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	100-160	245/35R18	K2a K2b R03 120	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW 3er-Allrad 346X e1*98/14*,2001/116*014 4*..	135-170	225/40R18**	T88 T89 T91 T92 120	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
BMW 3er-Compact 346K e1*98/14*0167*..,e1*200 1/116*0167*..	85-141	225/40R18**	T88 T89	A12 A16 A21 V18 S02
BMW 3er-Reihe 346C, 346R e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	225/40R18**	T88 T89 T91 120	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW 3er-Reihe 346L e1*97/27*0097*..,e1*98/1 4*0097*..	77-170	225/40R18**	T88 T89 T91 T92 120	A12 A16 A21 Car Lim V18 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 EH+ Tipo 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW M135i 1K2/1K4 e1*2007/46*0273*04- ..e1*2007/46*0283*04-..	235	215/40R18	M+S T89	A12 A16 A21 A58 BW7 Flh V18 S03
BMW M135i 1K2/1K4 e1*2007/46*0273*04- ..e1*2007/46*0283*04-..	235	225/40R18**	M+S	A12 A16 A21 A58 BW7 Flh V18 S03
BMW M135i 1K2/1K4 e1*2007/46*0273*04- ..e1*2007/46*0283*04-..	235	225/40R18**	R02	A12 A16 A21 A58 BW7 Flh V18 S03
BMW M135i 1K2/1K4 e1*2007/46*0273*04- ..e1*2007/46*0283*04-..	235	245/35R18**	K2a K2b R03	A12 A16 A21 A58 BW7 Flh V18 S03
BMW M235i Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	240	215/40R18	M+S T89	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW M235i Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	240	225/40R18**	M+S	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW M235i Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	240	225/40R18**	R02	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW M235i Coupé 1C e1*2007/46*0277*08-..	240	245/35R18**	K2a K2b R03	A12 A16 A21 A58 BW7 Cpe V18 S03
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-195	225/40R18**		A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-195	235/35R18		A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-195	245/35R18	R03	A12 A16 A21 Cbo Cpe V18 S02
Mini Countryman UKL/X, -/N1 e1*2007/46*0496*...;e24* 2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	66-135	215/45R18	K1b K2b	A12 A16 A21 A57 Y85 S04
Mini Countryman UKL/X, -/N1 e1*2007/46*0496*...;e24* 2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	66-135	225/45R18	K1a K1b K2b	A12 A16 A21 A57 Y85 S04
Mini Paceman UKL-C/X e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-135	215/45R18	K1b K2b	A12 A16 A21 A57 Cpe S04

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Mini Paceman UKL-C/X e1*2007/46*0563*..;- Cooper -/D/-S/-SD	82-135	225/45R18	K1a K1b K2b	A12 A16 A21 A57 Cpe S04

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

### Condizioni e note

**120** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1200 kg.

**A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

**A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 6 di 8

- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.  
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.  
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.  
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2a** L'installatore deve verificare che il parafango assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- R02** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse anteriore
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No.

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 8

S03 (vedi pagina 1).

- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- Y84** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
- Y85** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

**Ambito di impiego 55807712-A21-V01\_ITA**

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J x 18 EH2+ Tipo 01892  
O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 8 di 8

---

**Note sulla ruota speciale**

Nessuna

**Note generali**

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-8 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Dicembre 2012.

19 Marzo 2015