

Ambito di impiego 55804014-A13-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Leggera HLT
Tipo 01975
Misura della ruota 7,5 J x 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
204	01975204 / L- \varnothing 66,46	5/112/66,46	35	630	2000

Marcature

Numero KBA 49868
Marchio del produttore O.Z. Racing
Tipo ruota e adattamento 01975 204
Misura ruota 7,5 J x 17 H2
Offset ET 35
Origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M14x1,5	Conico D=24mm	120	36,5	81710452
S03	Vite M14x1,5	Conico D=24mm	130	36,5	81710452
S04	Vite M12x1,5	Conico D=24mm	110	34,9	81710454
S05	Vite M12x1,5	Conico D=24mm	130	34,9	81710454

Costruttore veicolo Audi
Mercedes-Benz

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-125	205/55R17	R37 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-125	215/50R17	R37 T90 T91 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-130	205/55R17	M+S 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-130	215/50R17	M+S T90 T91 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-195	225/50R17**	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-195	235/45R17	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-195	245/45R17**	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V17 S02
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	225/50R17**	A13 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S02
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	235/45R17	A13 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	245/45R17**	A12 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S02
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-170	205/50R17	A32 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 DB8 V17 S04
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-170	215/45R17	A10 R37 T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 DB8 V17 S04
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-170	225/45R17	A32	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 DB8 V17 S04
C-Klasse 204 e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011	88-215	215/45R17	R37 T87 T88 T91 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cpe Lim S03
C-Klasse HO G363,e1*92/53*0001* ..	55-145	205/50R17	R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V17 S04
C-Klasse HO G363,e1*92/53*0001* ..	55-145	215/45R17	R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V17 S04
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-160	205/50R17	A32 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-160	215/45R17	A10 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-160	225/45R17	A32	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04
C-Klasse T-Modell 202 e1*93/81*0034*..	55-145	205/50R17	R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V17 S04
C-Klasse T-Modell 202 e1*93/81*0034*..	55-145	215/45R17	R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V17 S04
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-170	205/50R17	A32 R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Car DB8 V17 S04
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-170	215/45R17**	A10 R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Car DB8 V17 S04
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-170	225/45R17	A32	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Car DB8 V17 S04
C-Klasse T-Modell 204K e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011	88-170	215/45R17	R37 T91 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car S03
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-150	205/50R17	A32 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-150	215/45R17	A10 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-150	225/45R17	A32	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B33 Cpe DB8 V17 S04
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	100-205	205/50R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B01 Cbo Cpe V17 S04
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	100-205	215/45R17	R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B01 Cbo Cpe V17 S04
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	255	215/45R17**	M+S R09 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B01 Cbo Cpe V17 S04
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-170	205/50R17	A10 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 B33 Cbo Cpe DB8 V17 S04
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-170	215/45R17	A10 R37 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 B33 Cbo Cpe DB8 V17 S04
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-170	225/45R17	A10	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 B33 Cbo Cpe DB8 V17 S04
E-Klasse 211 e1*98/14*0183*...,e1*2 001/116*0183*..	75-215	235/45R17	R37 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Lim P35 S03
E-Klasse 211 e1*98/14*0183*...,e1*2 001/116*0183*..	75-215	245/45R17	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Lim P35 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- mit Luftfederung- incl. Facelift 2013	100-150	215/50R17	R37 T90 T91 T93 V17 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 F38 Lim S03
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- mit Luftfederung- incl. Facelift 2013	100-225	235/45R17	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 F38 Lim S03
E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013	100-150	215/50R17	R37 T90 T91 T93 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 F39 Lim V17 S03
E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013	100-225	235/45R17	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 F39 Lim V17 S03
E-Klasse Cabrio 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	235/45R17**	126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 Cbo F39 S03
E-Klasse Cabrio 207 e1*2001/116*0502*..	285	235/45R17**	M+S 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 B03 Cbo F39 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	205/50R17	A12 R37 T89	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	215/45R17	A32 R37 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	215/50R17	A12 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S03

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	225/45R17	A12 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S03
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-285	235/45R17**	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S03
GLA-Klasse 245G e1*2001/116*0470*06 -..	100-155	215/60R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Flh S03
GLA-Klasse 245G e1*2001/116*0470*06 -..	100-155	225/55R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Flh S03
GLA-Klasse 245G e1*2001/116*0470*06 -..	100-155	225/60R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Flh S03
SLK 170 e1*95/54*0039*..	100-160	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V17 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	205/50R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A10 A16 A21 B33 V17 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	215/45R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A10 A16 A21 B33 V17 S04
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A10 A16 A21 B33 V17 S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
SLK 32 AMG 170 e1*95/54*0039*..	260	205/50R17**	M+S R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 S04
SLK 32 AMG 170 e1*95/54*0039*..	260	215/45R17**	M+S R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 S04
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135, 150	205/50R17	A12 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 V17 Y63 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135, 150	215/45R17	A91 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 V17 Y63 S03
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135, 150	225/45R17	A12	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 V17 Y63 S03

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 126** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1260 kg.
- 0A1** I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.
 Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
 Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B01** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con impianto frenante a 4 pistoni.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B33** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno uguale o maggiore di 330 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F38** Applicazione permessa solo sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- F39** Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- P35** L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

- Nr. 1 195/40R17 215/35R17
- Nr. 2 205/40R17 225/35R17
- Nr. 3 205/45R17 235/40R17
- Nr. 4 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
- Nr. 5 215/40R17 245/35R17
- Nr. 6 215/45R17 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
- Nr. 7 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
- Nr. 8 225/45R17 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
- Nr. 9 225/50R17 245/45R17, 255/45R17
- Nr. 10 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
- Nr. 11 235/40R17 265/35R17, 275/35R17
- Nr. 12 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
- Nr. 13 235/50R17 255/45R17
- Nr. 14 235/55R17 255/50R17
- Nr. 15 235/60R17 255/55R17
- Nr. 16 245/40R17 255/40R17, 275/35R17
- Nr. 17 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
- Nr. 18 255/45R17 285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Y63 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 344 mm sull'asse anteriore.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Maggio 2014.

06 Febbraio 2015