

Ambito di impiego 55804014-A12-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 16

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Leggera HLT
Tipo 01975
Misura della ruota 7,5 J x 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
205	01975205 / L- \varnothing 57,06	5/112/57,06	50	630	2000

Marcature

Numero KBA 49868
Marchio del produttore O.Z. Racing
Tipo ruota e adattamento 01975 205
Misura ruota 7,5 J x 17 H2
Offset ET 50
Origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M14x1,5	Conico D=24mm	120	36,5	81710451

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	77-135	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	77-135	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	77-135	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	205/50R17**	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo DB8 V17 S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/45R17	R37 T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo DB8 V17 S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo DB8 V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	184-195	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 DB8 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	184-195	215/45R17	M+S T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 DB8 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	184-195	225/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 DB8 Flh S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	66-147	205/50R17**	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	66-147	215/45R17	R37 T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	66-147	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	206-221	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	206-221	225/45R17	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine-Cabrio	206-221	235/45R17	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206-221	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206-221	225/45R17	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	225/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	245/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	225/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	235/45R17	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	245/45R17	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 AuT Cbo Cpe S02
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0 012*..	63-155	205/50R17	T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V17 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-155	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V17 S02
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-155	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V17 S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*..	63-155	205/50R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 DB8 Flh V17 S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*..	63-155	215/45R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 DB8 Flh V17 S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*..	63-195	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 DB8 Flh V17 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	205/50R17	R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V17 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	215/45R17	R37 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V17 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-147	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V17 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-147	215/45R17	M+S T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V17 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-147	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V17 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	205/50R17**	A57	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	215/45R17	A57	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	225/45R17	A57	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car F24 Lim Npf S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*...;e11*2007/46*0014*..	77-147	205/50R17	T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car DB8 Lim V17 S02
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*...;e11*2007/46*0014*..	77-191	205/50R17**	M+S T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car DB8 Lim V17 S02
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*...;e11*2007/46*0014*..	77-191	225/45R17**	T94	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car DB8 Lim V17 S02
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*...;e11*2007/46*0014*..	77-191	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car DB8 Lim V17 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	205/50R17**	M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	205/55R17	M+S T91 T95	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	215/50R17	T90 T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	225/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	245/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	205/55R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo Flh V17 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/55R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo Flh V17 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	225/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo Flh V17 S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	205/50R17	R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	215/45R17	R37 T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-184	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-184	215/45R17	M+S T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 DB8 Flh V17 S02
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	205/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car V17 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car V17 S02
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car V17 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Flh V17 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	215/45R17	T87 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Flh V17 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Flh V17 S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0 492*..	59-118	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car V17 S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0 492*..	59-118	215/45R17	T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car V17 S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0 492*..	59-118	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car V17 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*06 27*..	63 - 90	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..	63 - 90	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..	63 - 90	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..	63 - 90	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	205/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Flh V17 S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Flh V17 S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Flh V17 S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F23 Flh V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F23 Flh V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F23 Flh V17 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 F23 Flh V17 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..,e1*2007/46*0584*..	77 - 155	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 16

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...,e1*2007/46*0584*..	77 - 155	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...,e1*2007/46*0584*..	77 - 155	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...,e1*2007/46*0584*..	77 - 155	235/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	205/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth V17 S02
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth V17 S02
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Sth V17 S02
VW Touran 1T e1*2001/116*0211*00-22,e1*2007/46*0357*00-01	66-125	215/45R17	T87 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Npf S02
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-...e1*2007/46*0357*02-...DE*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-130	215/45R17	T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Npf S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 0A1** I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla

ruota speciale.

- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.
Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permessato anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- AuT** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 340 mm sull'asse anteriore.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 14 di 16

- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- SeF** L'applicazione non è consentita sul modello di veicolo Seat Altea Freetrack (Tipo 5P, 5PN).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 15 di 16

- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1	195/40R17	215/35R17
Nr. 2	205/40R17	225/35R17
Nr. 3	205/45R17	235/40R17
Nr. 4	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 5	215/40R17	245/35R17
Nr. 6	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 7	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr. 8	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr. 9	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr. 10	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr. 11	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 12	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 13	235/50R17	255/45R17
Nr. 14	235/55R17	255/50R17
Nr. 15	235/60R17	255/55R17
Nr. 16	245/40R17	255/40R17, 275/35R17
Nr. 17	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
Nr. 18	255/45R17	285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Ambito di impiego 55804014-A12-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa

O.Z.® SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 16 di 16

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-16 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Maggio 2014.

06 Febbraio 2015

00213763_ITA.DOC