

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto

Modello

Tipo

Misura della ruota

Tipo di centraggio

Ambito di impiego ruota speciale

Leggera HLT

01975

7,5 J x 17 H2

Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale-Ø (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
207	01975207 / XL-Ø 72,56	5/120/72,56	45	630	2000

Marcature

Numero KBA

49868

Marchio del produttore

O.Z. Racing

Tipo ruota e adattamento

01975 207

Misura ruota

7,5 J x 17 H2

Offset

ET 45

Origine

Made in Italy

Data di produzione

Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite a stella incassata M12x1,5	Conico 60°	110	24	81710427
S03	Vite a stella incassata M14x1,25	Conico 60°	130	28	81710461
S04	Vite a stella incassata M14x1,25	Conico 60°	140	28	81710461

Costruttore veicolo

BMW
Mini/BMW

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	100-160	205/50R17**	K1a	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	100-160	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	100-240	225/45R17**	K1a T90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	225-240	205/50R17**	K1a M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	225-240	205/50R17**	K1a R02	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 182, 1C e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio-incl. Facelift 2011	225-240	215/45R17	M+S T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 1er-Reihe 187 e1*2001/116*0287*00-09	85-195	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02
BMW 1er-Reihe 187 e1*2001/116*0287*00-09	85-195	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 1er-Reihe 187 e1*2001/116*0287*00-09	85-195	225/45R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10 - ...,e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	205/50R17**	K1a	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10 - ...,e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02
BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*10 - ...,e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	225/45R17**	K1a	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V17 S02
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	205/50R17**	A91 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y84 S03
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	215/45R17	A32 T87 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y84 S03
BMW 1er-Reihe 1K2 e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- 3 Türer	70-175	225/45R17**	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y84 S03

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04- ..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	205/50R17**	A91 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y85 S03
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04- ..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	215/45R17	A32 T87 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y85 S03
BMW 1er-Reihe 1K4 e1*2007/46*0283*04- ..- ab Modelljahr 2012- 5 Türer	70-175	225/45R17**	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 V17 Y85 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08- ..	100-160	205/50R17**	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 Cpe V17 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08- ..	100-160	215/45R17	A32	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 Cpe V17 S03
BMW 2er-Coupé 1C e1*2007/46*0277*08- ..	100-160	225/45R17**	A91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 AuT BW7 Cpe V17 S03
BMW 3er-Allrad 346X e1*98/14*,2001/116*0 144*..	135-170	205/50R17**	A32 M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02
BMW 3er-Allrad 346X e1*98/14*,2001/116*0 144*..	135-170	205/50R17**	A32 R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 3er-Allrad 346X e1*98/14*,2001/116*0 144*..	135-170	215/45R17	A10 R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02
BMW 3er-Compact 346K e1*98/14*0167*..,e1*2 001/116*0167*..	85-141	205/50R17**	A32 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V17 S02
BMW 3er-Compact 346K e1*98/14*0167*..,e1*2 001/116*0167*..	85-141	215/45R17	A10 R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V17 S02
BMW 3er-Reihe 346C, 346R e1*98/14,2001/116*0 112, 0146*..	77-170	205/50R17**	A32 M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 3er-Reihe 346C, 346R e1*98/14,2001/116*0 112, 0146*..	77-170	205/50R17**	A32 R37 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 3er-Reihe 346C, 346R e1*98/14,2001/116*0 112, 0146*..	77-170	215/45R17	A10 R37 T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 Cbo Cpe V17 S02
BMW 3er-Reihe 346L e1*97/27*0097*..,e1*9 8/14*0097*..	77-170	205/50R17**	A32 M+S R09 T89 T93 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02
BMW 3er-Reihe 346L e1*97/27*0097*..,e1*9 8/14*0097*..	77-170	205/50R17**	A32 R37 T89 T93 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
BMW 3er-Reihe 346L e1*97/27*0097*..,e1*98/14*0097*..	77-170	215/45R17	A10 R37 T87 T88 T91 126	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Car Lim V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110,125	205/50R17	A10 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110,125	215/45R17	A10 R37	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-160	205/50R17	A10 M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-160	215/45R17	A10 M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-160	225/45R17	A10	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
BMW Z4 Z85 e1*2001/116*0219*..	110-170	225/45R17	A10 M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Cbo V17 S02
Mini Countryman UKL/X, -/N1 e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	66-135	205/55R17**	K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Y85 S04

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Mini Countryman UKL/X, -/N1 e1*2007/46*0496*...;e 24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	66-135	215/50R17	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Y85 S04
Mini Countryman UKL/X, -/N1 e1*2007/46*0496*...;e 24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	66-135	225/50R17	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Y85 S04
Mini Paceman UKL-C/X e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-135	205/55R17**	K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cpe S04
Mini Paceman UKL-C/X e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-135	215/50R17	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cpe S04
Mini Paceman UKL-C/X e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-135	225/50R17	K1a K1b K2b	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Cpe S04

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 126** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1260 kg.
- 0A1** I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- AuT** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 340 mm sull'asse anteriore.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- R02** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse anteriore
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano

singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	195/40R17	215/35R17
Nr. 2	205/40R17	225/35R17
Nr. 3	205/45R17	235/40R17
Nr. 4	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 5	215/40R17	245/35R17
Nr. 6	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 7	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr. 8	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr. 9	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr. 10	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr. 11	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 12	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 13	235/50R17	255/45R17
Nr. 14	235/55R17	255/50R17
Nr. 15	235/60R17	255/55R17
Nr. 16	245/40R17	255/40R17, 275/35R17
Nr. 17	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
Nr. 18	255/45R17	285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Ambito di impiego 55804014-A21-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 01975
O.Z. Spa

O.Z.® SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Maggio 2014.

06 Febbraio 2015

00213772_ITA.DOC