

Ambito di impiego 55803814-A05-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 12

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello LEGGERA HLT
Tipo 01961
Misura della ruota 8Jx19 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
202	01961202 / L- \varnothing 57,06	5/112/57,06	45	680	2115

Marcature

Numero KBA 50383
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 01961 202
Misura ruota 8Jx19 H2
Offset ET 45
Caratteristica di origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	120	36,5	81710249
S03	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	140	38	81710541
S04	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	140	36,5	81710249

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V19 S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	235/35R19**	R09	A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V19 S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	245/30R19	K1a K2b	A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V19 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	225/35R19	T84 T88	A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V19 S02
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-188	235/35R19	T87 T91	A12 A16 A21 Car Lim W20 S02
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Car Cbo Lim W20 S02
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	235/35R19	T88 T91	A12 A16 A21 Car Cbo Lim W20 S02
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116*015 1,0177,0243*..	253	235/35R19	Car Lim T91	A12 A16 A21 S02
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116*015 1,0177,0243*..	253	235/35R19	Cbo T91 Y16	A12 A16 A21 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..,e1 *2001/116*0276*..;e13* 2007/46*1080*..	89-257	245/35R19	T93	A12 A16 A21 Car Lim NBF X27 S02
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..;e13 *2007/46*1163*..	100-155	225/45R19		A12 A16 A21 A57 V00 V19 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..;e13 *2007/46*1163*..	100-155	235/45R19		A12 A16 A21 A57 V00 V19 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..;e13 *2007/46*1163*..	100-155	245/40R19		A12 A16 A21 A57 V00 V19 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*...- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	225/45R19		A12 A16 A21 A57 KMV V00 V19 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*...- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	235/45R19		A12 A16 A21 A57 KMV V00 V19 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*...- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	245/40R19		A12 A16 A21 A57 KMV V00 V19 S03
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	206-221	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	206-221	235/35R19**		A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	206-221	245/30R19	K1a K2b	A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206-221	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00- 16;0374*00-01;0375*00	118-155	225/40R19		A12 A16 A21 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00- 16;0374*00-01;0375*00	118-155	235/35R19		A12 A16 A21 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00- 16;0374*00-01;0375*00	118-200	235/35R19	M+S	A12 A16 A21 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17- ..ab MJ 2015 (8S)	135-228	225/40R19	A33 M+S	A16 A21 A57 Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17- ..ab MJ 2015 (8S)	135-228	235/35R19	A91 M+S	A16 A21 A57 Cpe S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17- ..ab MJ 2015 (8S)	135-228	245/35R19	A12 M+S	A16 A21 A57 Cpe S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/35R19	A58 T85	A12 A16 A21 Car F24 Flh KOV S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/35R19	T84 T88	A12 A16 A21 Car F24 Flh KOV S02
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195, 206	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A58 BW7 Car F24 Flh KOV S02
Seat Leon X-Perience 4drive 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A56 Car F24 KMV S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*...;e 11*2007/46*0012*..	55-147	225/35R19	A58 K1a T88	A12 A16 A21 Car Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	215/35R19		A12 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf V19 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf V19 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	245/30R19	K1a K1b K2b	A12 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf V19 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	225/35R19	A57 T88	A12 A16 A21 Car F24 Lim Npf V00 V19 S02
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46*0243*..	110-135	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A56 Car F24 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	235/35R19	T87 T91	A12 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	245/35R19	K1b T89 T93	A12 A16 A21 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	225/40R19		A12 A16 A21 A58 Cbo Flh S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	235/40R19**		A12 A16 A21 A58 Cbo Flh S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	245/35R19		A12 A16 A21 A58 Cbo Flh S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	235/35R19	T87 T91	A12 A16 A21 A58 Cbo S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ..;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	225/35R19	K1a K2b T84 T88	A12 A16 A21 Cbo Flh S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..;e1* 2007/46*0492*..	59-118	215/35R19	T85	A12 A16 A21 Car S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1* 2007/46*0627*..	63 - 169	215/35R19	T85	A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1* 2007/46*0627*..	63 - 169	225/35R19	T84 T88	A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1* 2007/46*0627*..	63 - 90	215/35R19	T85	A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*..;e1* 2007/46*0627*..	63 - 90	225/35R19**	T84	A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33- ..	188-199	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Cbo Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	225/35R19	T88	A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	215/35R19	T85	A12 A16 A21 A58 F24 Flh S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	225/35R19	T84 T88	A12 A16 A21 A58 F24 Flh S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	215/35R19	T85	A12 A16 A21 A58 F23 Flh S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	225/35R19	T84	A12 A16 A21 A58 F23 Flh S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	215/35R19	K1a K1b K2b T85	A12 A16 A21 A58 Sth S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-176	225/40R19	T89 T93	A12 A16 A21 A57 Car Lim V00 V19 S04
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-176	235/40R19		A12 A16 A21 A57 Car Lim V00 V19 S04
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Car Lim VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	235/35R19	K1a K2b T87 T91	A12 A16 A21 Car Lim VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Car KMV Lim VoA S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	235/35R19	T87 T91	A12 A16 A21 Car KMV Lim VoA S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	235/35R19	K1a K2b T91	A12 A16 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/35R19	T88	A12 A16 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	235/35R19	K1a K2b T87 T88 T91	A12 A16 A21 Car S02
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	225/45R19		A12 A16 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	235/45R19		A12 A16 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	245/40R19		A12 A16 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11-...;e1*2007/46*0487*02-...- ab Facelift 2011	81-155	225/45R19		A12 A16 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11-...;e1*2007/46*0487*02-...- ab Facelift 2011	81-155	235/45R19		A12 A16 A21 S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11- ...;e1*2007/46*0487*02- ..- ab Facelift 2011	81-155	245/40R19		A12 A16 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10;e1*2007/46*0487*00 -01	81-155	225/45R19		A12 A16 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10;e1*2007/46*0487*00 -01	81-155	235/45R19		A12 A16 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00- 10;e1*2007/46*0487*00 -01	81-155	245/40R19		A12 A16 A21 S04

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 12

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.

Oggetto Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 12

- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non

Oggetto Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
Produttore O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 11 di 12

superiore a 1300 kg.

- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V19** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 2	225/40R19	255/35R19
Nr. 3	225/45R19	245/40R19
Nr. 4	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 5	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 6	235/45R19	255/40R19
Nr. 7	235/50R19	255/45R19
Nr. 8	245/30R19	305/25R19
Nr. 9	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr.10	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr.11	245/45R19	275/40R19
Nr.12	255/30R19	305/25R19
Nr.13	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr.14	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr.15	255/45R19	285/40R19
Nr.16	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr.17	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr.18	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr.19	265/40R19	295/35R19
Nr.20	265/50R19	295/45R19
Nr.21	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- VoA** Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
- W20** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
- X27** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
- Y16** L'applicazione non è consentita sui modelli di veicolo dotati di cambio automatico.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Ambito di impiego 55803814-A05-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8Jx19 H2 Tipo 01961
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 12

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-12 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Maggio 2014.

11 Marzo 2015

00225164_ITA.DOC
