

**Ambito di impiego 55088111-A12-V01\_ITA**

Oggetto Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205  
Produttore O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 4

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
Modello MSW24  
Tipo 19205  
Misura della ruota 6,5 J x 15 H2  
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
501	19205 501 / $\varnothing$ 63,3-58,1	4/100/58,1	43	605	1950

**Marcature**

Numero KBA 48654  
Marchio del produttore O.Z.  
Tipo ruota e adattamento 19205 501  
Misura ruota 6,5 J x 15 H2  
Offset ET 43  
Data di produzione Mese e anno

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S01	Vite speciale M12x1,25 Tipo B39	Conico 60°	90	29,5

Costruttore veicolo Citroen, Fiat, Peugeot

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 4

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*.. ;e3*2007/46*0013*.. N130	50,54,55	185/60R15	A33 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*.. ;e3*2007/46*0013*.. N130	50,54,55	185/65R15**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*.. ;e3*2007/46*0013*.. N130	50,54,55	195/60R15	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*.. ;e3*2007/46*0011*.. N157	51-70	185/65R15**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*.. ;e3*2007/46*0011*.. N157	51-70	195/60R15	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*.. ;e3*2007/46*0011*.. N157	54,55	185/60R15	A33 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Fiat Linea 323 e3*2001/116*0260*.. N157	57-94	185/65R15**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 Sth S01
Fiat Linea 323 e3*2001/116*0260*.. N157	57-94	195/60R15**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 Sth S01
Fiat Stilo, - Kombi 192 e3*98/14*0089*.. N157	59-110	195/65R15**		A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 B02 Flh S01
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*.. ;e3*2007/46*0012*.. N127	50,54,55	185/60R15	A33 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*.. ;e3*2007/46*0012*.. N127	50,54,55	185/65R15**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 4

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*.. ;e3*2007/46*0012*..; N127	50,54,55	195/60R15	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B02 S01

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Condizioni e note

- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna

Oggetto Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 4 di 4

del canale.

- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- Z14** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i modelli di veicoli dotati di pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

### **Note sulla ruota speciale**

Nessuna

### **Note generali**

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-4 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2011.

17 Aprile 2014

00172840\_ITA.DOC