

Ambito di impiego 55088111-A13-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 6

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW24
Tipo 19205
Misura della ruota 6,5 J x 15 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
001	19205 001 / senza anello	4/108/63,4	42	550	1920

Marcature

Numero KBA 48654
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19205 001
Misura ruota 6,5 J x 15 H2
Offset ET 42
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S01	Dado M12x1,5	Conico 60°	110	-

Costruttore veicolo Ford, Mazda

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Cougar BCV e9*96/79*0027*..	96-125	205/60R15**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Cougar BCV e9*96/79*0027*..	96-151	195/60R15**	A11 M+S R09	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Focus D . W, D . X e13*97/27*, 98/14*,0037-40, 56- 58*..	55-85	195/55R15**	R37 T84 T85	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 Car Flh Sth S01
Ford Focus D . W, D . X e13*97/27*, 98/14*,0037-40, 56- 58*..	55-96	195/60R15**	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 Car Flh Sth S01
Ford Mondeo BAP, BAW e1*95/54*0046*..,e1 *98/14*0124*..	66-125	195/60R15**	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BAP, BAW e1*95/54*0046*..,e1 *98/14*0124*..	66-125	205/55R15**	Z15	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BAP, BAW e1*95/54*0046*..,e1 *98/14*0124*..	66-96	195/55R15	Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BAP, BAW e1*95/54*0046*..,e1 *98/14*0124*..	66-96	195/55R15	M+S R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*..,e1 *98/14*0125*..	66-125	195/60R15**	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*..,e1 *98/14*0125*..	66-125	205/55R15**	Z15	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*..,e1 *98/14*0125*..	66-96	195/55R15	Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*..,e1 *98/14*0125*..	66-96	195/55R15	M+S R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*..,e1 *98/14*0125*..	66-125	195/60R15**	A13 R09	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*...,e1*98/14*0125*..	66-125	205/55R15**	A12 Z15	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*...,e1*98/14*0125*..	66-96	195/55R15	A13 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BFP, BFW e1*95/54*0045*...,e1*98/14*0125*..	66-96	195/55R15	A13 M+S R09	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BNP, BNW G387,e1*95/54*0047*...,e1*98/14*0126*..	65-100	195/55R15	M+S R09 T85 T89 110	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BNP, BNW G387,e1*95/54*0047*...,e1*98/14*0126*..	65-100	195/55R15	T85 T89 Z14 110	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BNP, BNW G387,e1*95/54*0047*...,e1*98/14*0126*..	65-125	195/60R15**	R09 T86 T87 T88 110	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Ford Mondeo BNP, BNW G387,e1*95/54*0047*...,e1*98/14*0126*..	65-125	205/55R15**	T87 T88 Z15 110	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01
Mazda 2 DY e1*2001/116*0212*..	50-74	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V15 S01

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 110** L'applicazione in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1100 kg.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 6

quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 6

pneumatici M+S.

- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T86** Pneumatico (LI 86) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1060 kg.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- V15** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	175/55R15	195/50R15
Nr. 2	185/55R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 3	195/45R15	215/40R15, 245/35R15
Nr. 4	195/50R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 5	195/55R15	215/50R15
Nr. 6	205/45R15	215/40R15
Nr. 7	205/55R15	225/50R15
Nr. 8	205/60R15	225/55R15
Nr. 9	205/65R15	225/60R15
Nr. 10	215/40R15	245/35R15

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- Z14** L'applicazione è consentita esclusivamente per i modelli di veicoli dotati di pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Ambito di impiego 55088111-A13-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 19205
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 6

Z15 L'applicazione è consentita esclusivamente per i modelli di veicoli dotati di pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-6 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2011.

17 Aprile 2014

00172841_ITA.DOC