

Ambito di impiego 55082711-A13-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 10

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW24
Tipo 19207
Misura della ruota 7,0 J X 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

| Adattamento | Marcatura anello/Anello di centraggio | Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm) | Offset (mm) | Carico ruota (kg) | Circonferenza (mm) |
|-------------|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 051 | 19207 051 / Senza Anello | 4/108/65,1 | 25 | 625 | 1990 |

Marcature

Numero KBA 48656
Marchio del produttore OZ
Tipo ruota e adattamento 19207 051
Misura ruota 7,0 J X 17 H2
Offset ET 25
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

| Nr. | Tipo di fissaggio | Invito foro | Coppia di serraggio (Nm) | Lunghezza gambo (mm) |
|-----|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| S01 | Vite M12x1,25 | Conico 60° | 90 | 26 |
| S02 | Vite M12x1,25 | Conico 60° | 100 | 26 |

Costruttore veicolo Citroen
Peugeot

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 10

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|---|----------------------------|------------|--|---|
| Citroen Berlingo (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0366*..; e2*2007/46*0002*..; N129 | 55-88 | 205/50R17 | T89 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Citroen Berlingo (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0366*..; e2*2007/46*0002*..; N129 | 55-88 | 215/50R17 | T90 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Citroen Berlingo (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0366*..; e2*2007/46*0002*..; N129 | 55-88 | 225/45R17 | T90 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Citroen C3 S****, S e2*2007/46*0003*..; e2*2007/46*0060*.. | 44-88 | 205/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Y85 S01 |
| Citroen C3 Picasso SH**** e2*2001/116*0371*.. | 66-88 | 205/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Citroen C4 L**** e2*2001/116*0302*.. | 65-130 | 215/45R17 | Y19 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe Lim RDK V17 S01 |
| Citroen C4 N e2*2007/46*0040*..; e2*2007/46*0079*.. | 68-115 | 205/50R17 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01 |
| Citroen C4 N e2*2007/46*0040*..; e2*2007/46*0079*.. | 68-115 | 215/45R17 | R37 T87 T88 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01 |
| Citroen C4 N e2*2007/46*0040*..; e2*2007/46*0079*.. | 68-115 | 225/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01 |

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 10

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|--|----------------------------|------------|--|--|
| Citroen DS3 S****, S e2*2007/46*0003*.. | 68-115 | 195/45R17 | T81 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Y84 S01 |
| Citroen DS3 S****, S e2*2007/46*0003*.. | 68-115 | 205/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Y84 S01 |
| Citroen DS3 S****, S e2*2007/46*0003*.. | 68-115 | 215/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Y84 S01 |
| Citroen DS4 N e2*2007/46*0040*.. | 68-120 | 215/55R17 | A90 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Flh S01 |
| Citroen DS4 N e2*2007/46*0040*.. | 68-120 | 225/50R17 | A12 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Flh S01 |
| Peugeot 206 RC 2*RFK* e2*2001/116*0269*.. | 130 | 205/40R17 | K1a K1b | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01 |
| Peugeot 206 SW 2*...* e2*98/14,2001/116*0174, 0212, 0237- 0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*.. | 55-100 | 195/40R17 | K1b P26 R37 T81 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car S01 |
| Peugeot 207 CC W***** e2*2001/116*0340*..- Cabrio-Coupé | 80-115 | 205/45R17 | T88 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo S01 |
| Peugeot 207 CC W***** e2*2001/116*0340*..- Cabrio-Coupé | 80-115 | 215/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo S01 |

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 10

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|---|----------------------------|------------|--|--|
| Peugeot 207, 207SW W****, W e2*2001/116*0340*.. e2*2007/46*0072*.. | 50-128 | 205/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Flh S01 |
| Peugeot 207, 207SW W****, W e2*2001/116*0340*.. e2*2007/46*0072*.. | 50-128 | 215/40R17 | T87 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Flh S01 |
| Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. e2*2007/46*0057*.. | 80-120 | 215/50R17 | A90 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 S02 |
| Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. e2*2007/46*0057*.. | 80-120 | 215/55R17 | A90 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 S02 |
| Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. e2*2007/46*0057*.. | 80-120 | 225/50R17 | A12 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 S02 |
| Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. e2*2007/46*0057*.. | 80-120 | 235/50R17 | A12 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 S02 |
| Peugeot 307 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0242- 245,0251,0252,0287- 0288,0290,0299,0301,0313,0333*.. | 50-130 | 205/50R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S01 |
| Peugeot 307 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0242- 245,0251,0252,0287- 0288,0290,0299,0301,0313,0333*.. | 50-130 | 215/45R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S01 |
| Peugeot 307 Break/SW 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0242- 245,0251,0252,0287- 288,0299,0301,0313,0333*.. | 50-103 | 205/50R17 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S01 |

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 10

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|---|----------------------------|------------|--|--|
| Peugeot 307 Break/SW 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-288,0299,0301,0313,0333*.. | 50-103 | 215/45R17 | T87 T88 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S01 |
| Peugeot 307 Break/SW 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-288,0299,0301,0313,0333*.. | 50-103 | 225/45R17 | K1b K2b | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S01 |
| Peugeot 307 CC 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0243-244,0290,0313*..- Cabrio/Coupé | 80-130 | 205/50R17 | K1b | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo V17 S01 |
| Peugeot 307 CC 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0243-244,0290,0313*..- Cabrio/Coupé | 80-130 | 215/45R17 | T87 T88 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo V17 S01 |
| Peugeot 307 CC 3*...* e2*98/14,2001/116*0235,0243-244,0290,0313*..- Cabrio/Coupé | 80-130 | 225/45R17 | K1b | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo V17 S01 |
| Peugeot 308 4****, 4 e2*2001/116*0362*... e2*2007/46*0101*..- Hatchback - CabrioCoupéincl. Facelift 2011 | 66-120 | 205/50R17 | A13 R37 T89 T93 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V17 S02 |
| Peugeot 308 4****, 4 e2*2001/116*0362*... e2*2007/46*0101*..- Hatchback - CabrioCoupéincl. Facelift 2011 | 66-120 | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V17 S02 |
| Peugeot 308 4****, 4 e2*2001/116*0362*... e2*2007/46*0101*..- Hatchback - CabrioCoupéincl. Facelift 2011 | 66-120 | 215/50R17 | A12 R69 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V17 S02 |
| Peugeot 308 4****, 4 e2*2001/116*0362*... e2*2007/46*0101*..- Hatchback - CabrioCoupéincl. Facelift 2011 | 66-120 | 225/45R17 | A13 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V17 S02 |

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 6 di 10

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|--|----------------------------|-------------|--|---|
| Peugeot 5008 0****, 0 e2*2007/46*0004*...;e2*2007/46*0058*.. | 80-120 | 215/50R17** | A11 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S02 |
| Peugeot 5008 0****, 0 e2*2007/46*0004*...;e2*2007/46*0058*.. | 80-120 | 225/45R17 | A11 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 S02 |
| Peugeot Partner (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0365*...; e2*2007/46*0001*...; N128 | 55-88 | 205/50R17 | T89 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Peugeot Partner (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0365*...; e2*2007/46*0001*...; N128 | 55-88 | 215/50R17 | T90 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Peugeot Partner (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0365*...; e2*2007/46*0001*...; N128 | 55-88 | 225/45R17 | T90 T91 T93 123 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 123** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1230 kg.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.
Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 10

conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.

- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).

Oggetto Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 10

- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- P26** L'applicazione è consentita solo per modelli di veicolo dotati come equipaggiamento originale di pneumatici da 15" o 16" (veicolo dotato di parafanghi maggiorati sull'asse anteriore).
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R69** L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 o 235/40R18 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- RDK** Il conducente deve essere informato che, se presente, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici potrebbe non essere più funzionante.
- S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- T81** Pneumatico (LI 81) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 924 kg.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 9 di 10

condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

| | | |
|--------|-----------|--|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 3 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 4 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 6 | 215/45R17 | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 7 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 8 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 9 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 10 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 11 | 235/40R17 | 265/35R17, 275/35R17 |
| Nr. 12 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 13 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 14 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 15 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 16 | 245/40R17 | 255/40R17, 275/35R17 |
| Nr. 17 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 18 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

- Y19** Applicabile solo ai modelli di veicoli con cambio automatico a 4 marce o cambio manuale a 5 marce.
- Y84** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
- Y85** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in

Ambito di impiego 55082711-A13-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,0 J X 17 H2 Typ 19207
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 10

oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-9 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2011.

27 Novembre 2015

00172916_ITA.DOC