

Ambito di impiego 55088211-A17-V02_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 8 J x 17 H2 Tipo 19208
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 5

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW24
Tipo 19208
Misura della ruota 8 J x 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
002	19208 002 / Senza Anello	5/115/70,2	40	670	2050

Marcature

Numero KBA 48657
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19208 002
Misura ruota 8 J x 17 H2
Offset ET 40
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Dado M12x1,5	Conico 60°	125	-
S03	Dado M12x1,5	Conico 60°	140	-
S04	Dado M12x1,5	Conico 60°	150	-

Costruttore veicolo Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea
Opel

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 17 H2 Tipo 19208
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 5

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN e4*2007/46*0224*...;e4*2007/46*0295*..	96-120	225/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S04
Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN e4*2007/46*0224*...;e4*2007/46*0295*..	96-120	245/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S04
Opel Astra-J P-J, -/V e1*2007/46*0141*...;e4*2007/46*0308*..	81,92-143	225/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Flh Lim V17 S03
Opel Astra-J P-J, -/V e1*2007/46*0141*...;e4*2007/46*0308*..	81,92-143	245/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Flh Lim V17 S03
Opel Astra-J P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	74-132	225/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car V17 S03
Opel Astra-J P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	74-132	245/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car V17 S03
Opel Astra-J GTC P-J/SW e4*2007/46*0204*..	88-132	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe S03
Opel Astra-J GTC P-J/SW e4*2007/46*0204*..	88-132	225/60R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe S03
Opel Astra-J GTC P-J/SW e4*2007/46*0204*..	88-132	235/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe S03
Opel Zafira Tourer P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..	81-143	225/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S03
Opel Zafira Tourer P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..	81-143	235/50R17	K1a K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S03
Opel Zafira Tourer P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..	81-143	245/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S03
Opel Zafira Tourer P-J/SW, -/V e4*2007/46*0204*...;e4*2007/46*0308*..	81-143	255/45R17	K1a K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S03

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8 J x 17 H2 Tipo 19208
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 5

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 8 J x 17 H2 Tipo 19208
O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 4 di 5

wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	195/40R17	215/35R17
Nr. 2	205/40R17	225/35R17
Nr. 3	205/45R17	235/40R17
Nr. 4	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 5	215/40R17	245/35R17
Nr. 6	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 7	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr. 8	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr. 9	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr. 10	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr. 11	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 12	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 13	235/50R17	255/45R17
Nr. 14	235/55R17	255/50R17
Nr. 15	235/60R17	255/55R17
Nr. 16	245/40R17	255/40R17, 275/35R17
Nr. 17	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
Nr. 18	255/45R17	285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

Ambito di impiego 55088211-A17-V02_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8 J x 17 H2 Tipo 19208
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 5 di 5

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-5 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2011.

04 Dicembre 2015

00190784_ITA.DOC