

Ambito di impiego 55025813-A19-V02_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW25
Tipo 19220
Misura della ruota 7 J X 16 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
600	19220 600 / \varnothing 63,3- \varnothing 57,1	5/100/57,1	35	610	2125

Marcature

Numero KBA 49192
Marchio del produttore OZ
Tipo ruota e adattamento 19220 600
Misura ruota 7 J X 16 H2
Offset ET 35
Data di produzione Anno e Mese

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28.3	81720077
S03	Dado M12x1,5	Conico 60°	120	-	81720075

Costruttore veicolo Audi
Chrysler
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-110	195/50R16	A33	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	205/50R16	A12	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	195/50R16	A33 M+S	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	205/50R16	A12 M+S	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	215/45R16	A12	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	225/45R16	A12	A14 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Audi A2 8Z e1*98/14*0131*..; e1*2001/116*0131*..	55-81	195/45R16**	B51	A12 A14 A21 V16 S02
Audi A3 8L e1*95/54*0042*..; e1*98/14*0042*..	66-132	205/55R16**		A12 A14 A21 V16 S02
Audi A3 S3 8L e1*98/14*0042*..	154-180	205/55R16**	M+S	A12 A14 A21 S02
Audi S1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..	170	195/50R16**	A33 M+S	A14 A21 A56 F24 Flh S02
Audi S1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..	170	205/50R16	A12 M+S	A14 A21 A56 F24 Flh S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi S1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..	170	215/45R16	A12 M+S	A14 A21 A56 F24 Flh S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	205/55R16**		A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe V16 S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	215/50R16		A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe V16 S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	225/50R16	R03	A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe V16 S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-180	205/55R16**	M+S	A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe V16 S02
Chrysler Neon PL (S.7.) e11*93/81*0007*..	85-98	195/45R16	K2b T80 T84	A12 A14 A21 B02 S03
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	164	205/55R16**	K1a K2b M+S	A12 A14 A21 B02 B03 B25 Cbo Flh V16 S03
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-110	205/55R16**	K1a K2b	A12 A14 A21 B02 B03 B25 Cbo Flh V16 S03
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio automatico.	100-110	205/55R16	K1a K2b L02	A12 A14 A21 B02 B25 Cbo Flh V16 S03
Seat Ibiza / Cordoba 6L e9*98/14*0041*.., e9*2001/116*0041*..	44-110	195/45R16	T80 T84	A12 A14 A21 B01 B03 Flh Sth V16 S02
Seat Ibiza / Cordoba 6L e9*98/14*0041*.., e9*2001/116*0041*..	44-132	205/45R16**	K1a K2b	A12 A14 A21 B01 B03 Flh Sth V16 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN e9*2001/116*0067*.. e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	44-110	195/50R16	K1a K2b	A12 A14 A21 Car Flh S02
Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN e9*2001/116*0067*.. e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	44-110	205/45R16		A12 A14 A21 Car Flh S02
Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN e9*2001/116*0067*.. e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	44-110	215/45R16**	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 Car Flh S02
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	195/50R16	K1a K2b	A12 A14 A21 B03 B91 Flh S02
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	205/45R16		A12 A14 A21 B03 B91 Flh S02
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	215/45R16**	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 B03 B91 Flh S02
Seat Toledo NH e11*2007/46*0251*..	55-90	205/45R16	K2b	A12 A14 A21 A58 Lim V16 S02
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*.. e9*98/14*0026*..	50-150	205/55R16**		A12 A14 A21 B03 Flh Lim V16 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	195/45R16	T80 T84	A12 A14 A21 Car Flh V16 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	205/45R16**	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 Car Flh V16 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..da MY 2015 (6V)	44-81	195/50R16	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 Car Flh V16 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..da MY 2015 (6V)	44-81	205/45R16	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 Car Flh V16 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..da MY 2015 (6V)	44-81	215/45R16	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 A58 Car Flh V16 S02
Skoda Fabia RS 5J e11*2001/116*0291*27-42	132	195/45R16	M+S T84	A12 A14 A21 Flh S02
Skoda Fabia RS 5J e11*2001/116*0291*27-42	132	205/45R16**	K1a K1b K2b M+S	A12 A14 A21 Flh S02
Skoda Rapid NH e11*2007/46*0250*..; e11*2007/46*0249*..	55-90	205/45R16	K2b	A12 A14 A21 A58 Lim V16 S02
Skoda Rapid Spaceback NH e11*2007/46*0250*..	55-90	205/45R16		A12 A14 A21 A58 Flh V16 S02
Skoda Roomster 5J e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	47-77	195/45R16	K2b T80 T84	A12 A14 A21 A58 Npf V16 S02
Skoda Roomster Scout 5J e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	55-77	205/45R16**		A12 A14 A21 A58 KMV S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	195/50R16		A12 A14 A21 Flh KMV V16 S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	205/45R16		A12 A14 A21 Flh KMV V16 S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	215/45R16**		A12 A14 A21 Flh KMV V16 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	225/45R16		A12 A14 A21 Flh KMV V16 S02
VW Fox 5Z e1*2001/116*0301*..	40-55	195/45R16	K1a K2b	A12 A14 A21 Flh Npf V16 S02
VW Fox 5Z e1*2001/116*0301*..	40-55	205/45R16	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 Flh Npf V16 S02
VW Golf (IV), Bora 1J e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	50-150	205/55R16**		A12 A14 A21 Car Flh Sth V16 S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	195/50R16	K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	205/45R16	K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	195/50R16	K2b M+S	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	205/45R16	K2b M+S	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	215/45R16**	K1b K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 9N e1*98/14*0174*.. e1*2001/116*0174*..	40-110	195/45R16	R37 T80 T84	A12 A14 A21 Flh Npf Sth V16 S02
VW Polo 9N e1*98/14*0174*.. e1*2001/116*0174*..	40-110	205/45R16**	K1a K2b	A12 A14 A21 Flh Npf Sth V16 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Polo -Fun/Cross-9N e1*2001/116*0174*..	40-77	195/50R16	M+S	A12 A14 A21 Fih KMV S02
VW Polo -Fun/Cross-9N e1*2001/116*0174*..	40-77	205/45R16	M+S	A12 A14 A21 Fih KMV S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132	215/45R16**	K1b K2b	A12 A14 A21 Fih Npf S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	195/50R16	K2b M+S	A12 A14 A21 Fih Npf S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	205/45R16	K2b M+S	A12 A14 A21 Fih Npf S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	215/45R16	K1b K2b M+S	A12 A14 A21 Fih Npf S02
VW Polo WRC 6R e1*2001/116*0510*..	162	195/50R16**	K2b M+S	A12 A14 A21 Fih Npf S02
VW Polo WRC 6R e1*2001/116*0510*..	162	215/45R16	K1b K2b M+S	A12 A14 A21 Fih Npf S02

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- B01** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con impianto frenante a 4 pistoni.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B25** Il passaggio dei cavi del freno a mano deve essere modificato in modo tale da garantire un sufficiente spazio non inferiore a 5mm dalla combinazione ruota/pneumatico.

Oggetto Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

- B51** Deve essere garantita una distanza di almeno 6 mm tra la combinazione ruota/pneumatico e il sensore di usura gomme o i cavi dell'ABS o i loro supporti.
- B91** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli aventi impianto frenante con dischi di diametro 312mm o superiore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- L02** E' necessario garantire una sufficiente libertà di movimento alla combinazione ruota/pneumatico mediante limitazione dell'angolo di sterzo o mediante misure adeguate.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).

Oggetto Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T80** Pneumatico (LI 80) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 900 kg.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	215/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16
Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 10	215/55R16	235/50R16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Ambito di impiego 55025813-A19-V02_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Dicembre 2012.

23 Giugno 2015

00229051_ITA.DOC