

**Ambito di impiego 55025813-A26-V01\_ITA**

Oggetto Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
Produttore O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 13

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
Modello MSW25  
Tipo 19220  
Misura della ruota 7 J x 16 H2  
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
603	19220 603 / $\varnothing 73,1-\varnothing 57,1$	5/112/57,1	48	675	2050

**Marcature**

Numero KBA 49192  
Marchio del produttore OZ  
Tipo ruota e adattamento 19220 603  
Misura ruota 7 J X 16 H2  
Offset ET 48  
Data di produzione Anno e Mese

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3

Costruttore veicolo Audi  
Ford  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..	77-132	205/55R16	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 F24 V16 Y84 S03
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..	77-132	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 F24 V16 Y84 S03
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..	77-132	225/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 F24 V16 Y84 S03
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Cbo V16 S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Flh V16 S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	77	195/60R16	A13 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Flh V16 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-140	205/60R16**	A11 R09 T91 T92 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-140	225/55R16	A12 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-188	225/55R16**	A12 M+S 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S03
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	225/55R16**	A33 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 B03 Cbo Cpe S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Galaxy WGR e1*93/81,95/54,2001/116*0024*..	66-128	205/55R16	A13 R37 R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
Ford Galaxy WGR e1*93/81,95/54,2001/116*0024*..	66-150	205/55R16	A13 M+S R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
Seat Alhambra 7MS e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	66-128	205/55R16	A13 R37 R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
Seat Alhambra 7MS e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	66-150	205/55R16	A13 M+S R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	63-155	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V16 S03
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	63-155	225/50R16	A12 R03	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V16 S03
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	63-155	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Flh V16 S03
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	63-155	205/55R16**	A33 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Flh V16 S03
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	63-155	225/50R16	A12 K1a K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Flh V16 S03
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/55R16	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	225/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*; e11*2007/46*0012*..	55-118	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V00 V16 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*; e11*2007/46*0012*..	55-118	225/50R16	A58 K1a R02	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V00 V16 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*; e11*2007/46*0012*..	55-118	225/50R16	A58 R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V00 V16 S03
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*; e11*2007/46*0012*..	55-147	205/55R16	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V00 V16 S03
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*; e11*2007/46*0014*..	77-147	205/55R16**	A90 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Car Lim S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	77	205/55R16**	A90 T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	77-125	205/60R16	A12 M+S T91 T92	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	77-125	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	77-125	225/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
VW Beetle (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-147	215/60R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Beetle (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-147	225/55R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 S03
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*..; e1*2007/46*0357*..; DE*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-125	205/55R16	M+S T88 T89 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S03
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	205/55R16	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Cbo DB8 S03
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	215/55R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Cbo DB8 S03
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Flh V16 S03
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	225/50R16	A12 R03	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Flh V16 S03
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Car V16 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25-..; e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	205/55R16**	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V16 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25-..; e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V16 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25-..; e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	225/50R16	A12 K1a K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Cbo Flh V16 S03
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..; e1*2007/46*0492*..	59-118	205/55R16**	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..; e1*2007/46*0492*..	59-118	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car S03
VW Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*..	63 - 110	205/55R16	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F24 V16 Y85 S03
VW Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*..	63 - 90	205/55R16	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03
VW Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*..	63 - 90	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03
VW Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*..	63 - 90	225/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 F23 V16 Y85 S03
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*..	55-125	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Flh V16 S03
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77,90,10 3	195/55R16	A33 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77,90,10 3	195/60R16	A33 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-147	205/55R16	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-147	215/55R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-147	225/50R16	A12 K1a K1b K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Sth V16 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/55R16**	A12 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 DB8 Lim S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 DB8 Lim S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	77-110	195/60R16**	A33 R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 DB8 Lim S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-125	195/60R16	A33 R09 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-125	205/55R16	A12 R37 T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	205/55R16**	A12 M+S T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	225/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- con archi ruota estesi - ab MJ 2011	77-125	195/60R16	A33 R09 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- con archi ruota estesi - ab MJ 2011	77-125	205/55R16	A12 R37 T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- con archi ruota estesi - ab MJ 2011	77-155	205/55R16**	A12 M+S T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- con archi ruota estesi - ab MJ 2011	77-155	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*...- Limousine / Variant- con archi ruota estesi - ab MJ 2011	77-155	225/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S03
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/55R16**	A12 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car DB8 S03
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car DB8 S03
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	77-110	195/60R16**	A33 R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car DB8 S03
VW Sharan 7M e1*93/81,95/54,98/14,2001/116*0023*..	66-128	205/55R16	A13 R37 R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
VW Sharan 7M e1*93/81,95/54,98/14,2001/116*0023*..	66-150	205/55R16	A13 M+S R50 T91 T94 135	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V16 S02
VW Touran 1T e1*2001/116*0211*00-22; e1*2007/46*0357*00-01	66-125	205/55R16**	A33 K1a T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Npf S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 13

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-...; e1*2007/46*0357*02-...; DE*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-103	195/60R16	A13 R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Npf S03
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-...; e1*2007/46*0357*02-...; DE*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-125	205/55R16	A33 K2b T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 Npf S03

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Condizioni e note

- 135** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1350 kg.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.  
Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.  
Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.  
Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 10 di 13

- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).  
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.  
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.  
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.  
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permessso anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 13

- 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R02** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse anteriore.  
Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse posteriore.
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore.  
Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R50** Questa misura di pneumatico non può essere utilizzata in versione "C", in quanto gli "pneumatici C" non sono consentiti sulla misura di ruota indicata nella presente perizia.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- SeF** L'applicazione non è consentita sul modello di veicolo Seat Altea Freetrack (Tipo 5P, 5PN).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.

Oggetto Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 12 di 13

- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	215/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16
Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 10	215/55R16	235/50R16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

- VoA** Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
- X27** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
- Y84** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
- Y85** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

### **Note sulla ruota speciale**

Nessuna

**Ambito di impiego 55025813-A26-V01\_ITA**

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 7 J X 16 H2 Typ 19220  
O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 13 di 13

**Note generali**

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-13 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Dicembre 2012.

28 Luglio 2015

00192825\_ITA.DOC