

**Ambito di impiego 55021713-A09-V01\_ITA**

**O.Z.** SpA  
 Via Bastion 49/4  
 C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
 C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 12

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
 Modello MSW25  
 Tipo 19222  
 Misura della ruota 8 J X 17 H2  
 Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
502	19222 502 / $\varnothing 73,1-\varnothing 66,6$	5/112/66,6	35	690	2050

**Marcature**

Numero KBA 49194  
 Marchio del produttore OZ  
 Tipo ruota e adattamento 19222 502  
 Misura ruota 8 J X 17 H2  
 Offset ET 35  
 Data di produzione Anno e Mese

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite M12x1,5	Conico 60°	110	24
S03	Vite M12x1,5	Conico 60°	130	24
S04	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	27
S05	Vite M14x1,5	Conico 60°	130	27
S06	Vite M14x1,5	Conico 60°	140	27
S07	Vite M14x1,5	Conico 60°	150	27
S08	Vite M14x1,5	Conico 60°	150	30

Costruttore veicolo Audi  
 Mercedes-Benz

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..	88-195	235/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V17 S04
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	225/50R17**	A13 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S04
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	235/45R17	A13 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S04
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	245/45R17**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S04
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback	100-195	255/45R17	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe Flh V17 S04
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..	100-180	225/55R17	A39 137	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S04
Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..	100-180	245/50R17	A12 K1a K2b 137	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 B90 Car Lim NA1 S04
Audi A7 Sportback 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..; e1*2007/46*0544*..; e13*2007/46*1147*..	150-180	245/50R17	137	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A57 B90 S04
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*.., e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100,105	225/65R17	A12 A58 M+S R09 129	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A8b B64 S06
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*.., e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-165	235/65R17	A12 A57 127	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A8b B64 S06

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...; e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-165	255/60R17	A12 A57 K1a 127	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A8b B64 S06
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...; e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con archi ruota estesi	100,105	225/65R17	A58 M+S R09 129	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A8b B64 KMV S06
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...; e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con archi ruota estesi	100-165	235/65R17	127	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A8b B64 KMV S06
Audi Q5 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*...; e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con archi ruota estesi	100-165	255/60R17	127	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A8b B64 KMV S06
B-Klasse 246 e1*2007/46*0751*..	80-115	215/45R17	K1a K1b K2b T87 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 V17 S05
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-170	215/45R17	R37 T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 DB8 V17 S02
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-170	235/40R17	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 DB8 V17 S02
C-Klasse 203 e1*98/14*0139*..	75-200	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 DB8 V17 S02
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-160	215/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-160	235/40R17	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-200	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
C-Klasse Sportcoupé 203CL e1*98/14*0159*..	75-200	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-170	215/45R17**	T87 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car DB8 V17 S02
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-170	235/40R17	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car DB8 V17 S02
C-Klasse T-Modell 203K e1*98/14*0158*..	75-200	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car DB8 V17 S02
CL-Klasse 215 e1*98/14*0113*..	220-326	225/55R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 V17 S08
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-150	215/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-150	235/40R17	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-200	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
CLC-Klasse 203CL e1*98/14*0159*19-..	75-200	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe DB8 V17 S02
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	100-205	215/45R17	R37 T87 T88 T89	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo Cpe V17 S02
CLK-Klasse 208 e1*96/27*0054*..	255	215/45R17**	M+S R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo Cpe V17 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-170	215/45R17	A10 R37 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe DB8 V17 S02
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-170	235/40R17	A12 R03	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe DB8 V17 S02
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-200	225/45R17**	A10	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe DB8 V17 S02
CLK-Klasse 209 e1*98/14*0184*..	100-200	245/40R17**	A12 R03	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe DB8 V17 S02
CLS-Klasse 218 e1*2007/46*0485*..	150	245/45R17**	A10	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 A84 B03 Lim Y63 S05
E-Klasse 211 e1*98/14*0183*... e1*2001/116*0183*..	75-215	235/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Lim P35 S05
E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche	150-225	235/45R17	K1a K1b R37 138	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 F38 Lim S05
E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*...; e1*2007/46*0484*..	100-225	235/45R17	K1a K1b R37 138	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 F39 Lim S05
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	215/45R17	R37 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S05
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-225	225/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B03 Cpe F39 V17 S05
E-Klasse T-Modell 211K e1*2001/116*0213*..	100-215	235/45R17	R37 T94 T97 138	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car P35 S05

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
E-Klasse T-Modell 212 K e1*2007/46*0200*..	100-225	235/45R17	K1a K1b R37 T97 138	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F42 S05
E-Klasse T-Modell 212 K e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche	150-225	235/45R17	K1a K1b R37 T97 138	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car F38 S05
SLK 170 e1*95/54*0039*..	100-160	215/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 170 e1*95/54*0039*..	100-160	235/40R17	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 170 e1*95/54*0039*..	100-160	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	215/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	245/40R17**	K2b R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 171 e1*2001/116*0262*..	120-170	245/40R17**	R03 SP2	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK 32 AMG 170 e1*95/54*0039*..	260	215/45R17**	M+S R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02
SLK 350 171 e1*2001/116*0262*..	200,224	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
SLK 350 171 e1*2001/116*0262*..	200,224	245/40R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S02
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135, 150	215/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	235/40R17	K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	235/40R17	SP2	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	245/40R17**	K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05
SLK-Klasse 172 e1*2007/46*0548*..	135-225	245/40R17**	SP2	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V17 S05

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Condizioni e note

- 127** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1270 kg.
- 129** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1290 kg.
- 137** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1370 kg.
- 138** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1380 kg.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 8 di 12

- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A39** E' consentito l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 11mm (inclusi gli agganci).
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84** E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- A8b** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito



Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 12

sui modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo in abbinamento a dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.

- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B64** La ruota speciale non è consentita sui modelli di veicolo dotati di pinze freno TRW in abbinamento a dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
- B90** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F38** Applicazione permessa solo sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- F39** Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
- F42** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per i modelli di veicolo dotati di sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.  
Attenzione: deve essere assicurata un'adeguata distanza fra la combinazione ruota/pneumatico e i componenti di sterzo e sospensioni: se necessario, intervenire sullo sterzo per produrre una distanza sufficiente.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 10 di 12

- NA1** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4G,) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 235/55R18, 255/45R19, 255/40R20 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
- P35** L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
- R03** Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).
- S08** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S08 (vedi pagina 1).
- SP2** Combinazione ruota/pneumatico ammessa solo per i modelli di veicolo dotati come equipaggiamento originale di copertura del battistrada o del kit di allargamento AMG.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T97** Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	195/40R17	215/35R17
Nr. 2	205/40R17	225/35R17
Nr. 3	205/45R17	235/40R17
Nr. 4	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 5	215/40R17	245/35R17
Nr. 6	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 7	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr. 8	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr. 9	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr. 10	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr. 11	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 12	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 13	235/50R17	255/45R17
Nr. 14	235/55R17	255/50R17
Nr. 15	235/60R17	255/55R17
Nr. 16	245/40R17	255/40R17, 275/35R17
Nr. 17	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
Nr. 18	255/45R17	285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

**Y63** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 344 mm sull'asse anteriore.

### Note sulla ruota speciale

Nessuna

### Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

**Ambito di impiego 55021713-A09-V01\_ITA**

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8 J X 17 H2 Typ 19222  
O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 12 di 12

Il rapporto include le pagine 1-12 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2012.

03 Agosto 2015

00192231\_ITA.DOC