

**Ambito di impiego 55001915-A05-V02\_ITA**

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
Pagina 1 di 14

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
Modello MSW27  
Tipo 19246  
Misura della ruota 7,5 J X 17 H2  
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
501	19246 501 / $\varnothing 73,1-\varnothing 63,4$	5/108/63,4	45	690	2150

**Marcature**

Numero KBA 50217  
Marchio del produttore OZ  
Tipo ruota e adattamento 19246 501  
Misura ruota 7,5 J X 17 H2  
Offset ET 45  
Data di produzione Anno e mese

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo
S02	Dado M12x1,5	Kegel 60°	110	-	81720084
S03	Dado M12x1,5	Kegel 60°	130	-	81720084
S04	Dado M14x1,5	Kegel 60°	140	-	81720080
S05	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Kegel 60°	140	31	81720125
S06	Dado M12x1,5	Kegel 60°	135	-	81720084
S07	Dado M12x1,5	Kegel 60°	120	-	81720084

Costruttore veicolo Ford  
Jaguar  
Landrover  
Volvo

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford C-MAX DM2 e13*2001/116*0109*.	66-107	205/50R17		A12 A14 A21 B02 V17 S02
Ford C-MAX DM2 e13*2001/116*0109*.	66-107	215/45R17		A12 A14 A21 B02 V17 S02
Ford C-MAX DM2 e13*2001/116*0109*.	66-107	225/45R17		A12 A14 A21 B02 V17 S02
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	205/50R17	R37	A12 A14 A21 A58 B02 KoS V17 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	215/50R17		A12 A14 A21 A58 B02 KoS V17 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	225/45R17		A12 A14 A21 A58 B02 KoS V17 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	235/45R17		A12 A14 A21 A58 B02 KoS V17 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	166	205/50R17	M+S	A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	166	215/45R17	M+S	A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	166	225/45R17	M+S	A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	205/50R17		A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	215/45R17	T87	A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	225/45R17		A12 A14 A21 B02 Car Flh Sth V17 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	205/50R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh Lim V17 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	215/50R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh Lim V17 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	225/45R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh Lim V17 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	235/45R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh Lim V17 S03
Ford Focus Cabrio DB3 e13*2001/116*0157*..	74-107	205/50R17		A12 A14 A21 B02 Cbo V17 S03
Ford Focus Cabrio DB3 e13*2001/116*0157*..	74-107	215/45R17	T87 T88 T91	A12 A14 A21 B02 Cbo V17 S03
Ford Focus Cabrio DB3 e13*2001/116*0157*..	74-107	225/45R17		A12 A14 A21 B02 Cbo V17 S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*. e13*2001/116*1010*.	224	205/50R17	A91 M+S R09	A14 A21 A58 B02 Flh S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*. e13*2001/116*1010*.	224, 257	215/50R17	A12 M+S	A14 A21 A58 B02 Flh S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*. e13*2001/116*1010*.	224, 257	235/45R17	A12 M+S	A14 A21 A58 B02 Flh S03
Ford Focus ST DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	215/50R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Focus ST DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	225/45R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S03
Ford Focus ST DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	235/45R17		A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S03
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	215/55R17	T94 T98 138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	225/50R17	T94 T98 138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	235/50R17	138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	215/50R17	R69 T95	A12 A14 A21 A58 B02 KmS V17 S03
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	225/45R17	T94	A12 A14 A21 A58 B02 KmS V17 S03
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	235/45R17	R69 T93 T94	A12 A14 A21 A58 B02 KmS V17 S03
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	77,92	205/50R17	NoD R37 T93	A12 A14 A21 A58 B02 KmS V17 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	215/60R17	A13 R37	A14 A21 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	225/55R17	A13 R37	A14 A21 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	235/55R17	A33	A14 A21 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	245/50R17	A12 K1a	A14 A21 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	245/55R17	A12 K1a	A14 A21 A57 B02 S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	255/50R17	A12 K1a K2b	A14 A21 A57 B02 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	215/60R17	A13	A14 A21 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	225/55R17	A13	A14 A21 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	225/60R17	A33	A14 A21 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	235/55R17	A91	A14 A21 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	245/50R17	A12 K1a K1b K2b	A14 A21 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	85-134	245/55R17	A12 K1a K1b K2b	A14 A21 A57 S03
Ford Mondeo B4Y, B5Y e1*98/14*0154,0155*..	66-150	215/45R17	T87 T88 T91	A12 A14 A21 A58 B02 B03 Flh Sth V17 S02
Ford Mondeo B4Y, B5Y e1*98/14*0154,0155*..	66-150	225/45R17	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 B02 B03 Flh Sth V17 S02
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	215/50R17	A12 R69	A14 A21 A58 B02 Flh Lim V17 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	235/45R17	A12 R69	A14 A21 A58 B02 Flh Lim V17 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	205/50R17	A12 R37 T89 T93 X98	A14 A21 A58 B02 Flh Lim V17 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*26-..- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	215/55R17		A12 A14 A21 A58 Flh Lim V17 S06
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*26-..- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	225/50R17		A12 A14 A21 A58 Flh Lim V17 S06

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	215/50R17	A12 R69 T90 T91 T93	A14 A21 A58 B02 Car V17 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	235/45R17	A12 R69	A14 A21 A58 B02 Car V17 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	205/50R17	A12 R37 T89 T93 X98	A14 A21 A58 B02 Car V17 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*26-..- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	215/55R17		A12 A14 A21 A58 Car V17 S06
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*26-..- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	225/50R17		A12 A14 A21 A58 Car V17 S06
Ford Mondeo Turnier BWY e1*98/14*0156*..	66-150	215/45R17	T87 T88 T91	A12 A14 A21 A58 B02 B03 Car V17 S02
Ford Mondeo Turnier BWY e1*98/14*0156*..	66-150	225/45R17	K1a T90 T91	A12 A14 A21 A58 B02 B03 Car V17 S02
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	215/55R17	T94 T98 138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	225/50R17	T94 T98 138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	235/50R17	138	A12 A14 A21 A58 B02 S04
Ford Tourneo Connect PH2, PJ2 e1*2001/116*0206*...,0207*00-15	55-85	205/50R17	K2b T93	A12 A14 A21 B02 S07
Ford Tourneo Connect PH2, PJ2 e1*2001/116*0206*...,0207*00-15	55-85	225/45R17	K1a K2b T90 T91 T93 T94	A12 A14 A21 B02 S07
Ford Transit Connect PT2, PU2 L071; L072; e1*2007/46*0271*...; e1*2007/46*0272*00-03	55-85	205/50R17	K2b T93	A12 A14 A21 B02 S07

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Transit Connect PT2, PU2 L071; L072; e1*2007/46*0271*..; e1*2007/46*0272*00-03	55-85	225/45R17	K1a K2b T90 T91 T93 T94	A12 A14 A21 B02 S07
Ford Transit/Tourneo Connect PJ2, PU2 e1*2001/116*0207*16-..; e1*2007/46*0272*04-..ab Modell 2014	55-125	205/55R17	T91 T95	A12 A14 A21 A58 V17 S06
Ford Transit/Tourneo Connect PJ2, PU2 e1*2001/116*0207*16-..; e1*2007/46*0272*04-..ab Modell 2014	55-125	215/50R17	T91 T95	A12 A14 A21 A58 V17 S06
Ford Transit/Tourneo Connect PJ2, PU2 e1*2001/116*0207*16-..; e1*2007/46*0272*04-..ab Modell 2014	55-125	225/50R17	K1a T94 T98	A12 A14 A21 A58 V17 S06
Ford Transit/Tourneo Connect PJ2, PU2 e1*2001/116*0207*16-..; e1*2007/46*0272*04-..ab Modell 2014	55-125	235/45R17	T94 T97	A12 A14 A21 A58 V17 S06
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	235/55R17	A32	A14 A21 B03 J18 Lim V17 S03
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	245/50R17	A12	A14 A21 B03 J18 Lim V17 S03
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	255/50R17	A12	A14 A21 B03 J18 Lim V17 S03
Land Rover Range-Rover Evoque LV, LV-A e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-177	225/65R17	A63	A14 A21 A57 S04
Land Rover Range-Rover Evoque LV, LV-A e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-177	235/65R17	A12	A14 A21 A57 S04
Volvo C30 M, M-2D e4*2001/116*0076*.., e1*2001/116*0427*..	73-169	205/50R17		A12 A14 A21 A58 B02 Com V17 S02
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08-..	100-169	215/50R17	A12	A14 A21 B02 Cbo V17 S02
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08-..	100-169	225/45R17	A33	A14 A21 B02 Cbo V17 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08-..	100-169	235/45R17	A12	A14 A21 B02 Cbo V17 S02
Volvo S60, V60 F, F-N2D e9*2007/46*0023*...; e13*2007/46*1157*..	84-149	205/55R17	A90 R37 R59	A14 A21 A57 Car Lim V00 V17 S05
Volvo S60, V60 F, F-N2D e9*2007/46*0023*...; e13*2007/46*1157*..	84-224	215/50R17	A12 T91 T95	A14 A21 A57 Car Lim V00 V17 S05
Volvo S60, V60 F, F-N2D e9*2007/46*0023*...; e13*2007/46*1157*..	84-224	235/45R17	A12	A14 A21 A57 Car Lim V00 V17 S05
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...; e1*2001/116*0504*..	80-177	205/55R17	A33 R37 T91	A14 A21 S05
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...; e1*2001/116*0504*..	80-177	215/50R17	A12 R37 T90 T91	A14 A21 S05
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...; e1*2001/116*0504*..	80-232	225/50R17	A12	A14 A21 S05
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...; e1*2001/116*0504*..	80-232	235/45R17	A12	A14 A21 S05
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29...; e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	205/55R17	A13	A14 A21 A57 Flh V00 V17 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29...; e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	215/50R17	A33	A14 A21 A57 Flh V00 V17 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29...; e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	215/55R17	A90	A14 A21 A57 Flh V00 V17 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29...; e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	225/50R17	A90	A14 A21 A57 Flh V00 V17 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29...; e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	245/45R17	A12 K1a K1b	A14 A21 A57 Flh V00 V17 S03



Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-177	205/55R17	A33 R59	A14 A21 Car X7V S05
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-177	215/50R17	A12 R37 T90 T91	A14 A21 Car X7V S05
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	225/50R17	A12	A14 A21 Car X7V S05
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	235/45R17	A12	A14 A21 Car X7V S05
Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	215/60R17		A12 A14 A21 Car KMV S05
Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	225/55R17		A12 A14 A21 Car KMV S05
Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	235/55R17	K1a	A12 A14 A21 Car KMV S05

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 10 di 14

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

### Condizioni e note

- 138** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1380 kg.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 11 di 14

12mm (inclusi gli agganci)

- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A63** L'uso delle catene da neve è consentito solo se il costruttore del veicolo lo ha autorizzato in relazione al tipo e alle dimensioni degli pneumatici del veicolo. Le indicazioni del costruttore del veicolo devono essere rispettate (vedi istruzioni / manuale).
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Com** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- J18** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 355 mm o superiore sull'asse anteriore.
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KmS** L'applicazione è consentita esclusivamente su veicoli dotati di porte scorrevoli.

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
Pagina 12 di 14

- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KoS** L'applicazione non è consentita su veicoli dotati di porte scorrevoli.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NoD** Non consentito per i veicoli dotati di motore diesel.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R59** L'applicazione non è consentita su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 205/60R16 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- R69** L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 o 235/40R18 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).
- S07** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S07 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 13 di 14

non superiore a 1160 kg.

- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- T97** Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.
- T98** Pneumatico (LI 98) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1500 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

- |        |           |  |
|--------|-----------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17 | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 205/40R17 | 225/35R17                                  |
| Nr. 3  | 205/45R17 | 235/40R17                                  |
| Nr. 4  | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5  | 215/40R17 | 245/35R17                                  |
| Nr. 6  | 215/45R17 | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 7  | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 8  | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17            |
| Nr. 9  | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 10 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 11 | 235/40R17 | 265/35R17, 275/35R17                       |
| Nr. 12 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 13 | 235/50R17 | 255/45R17                                  |
| Nr. 14 | 235/55R17 | 255/50R17                                  |
| Nr. 15 | 235/60R17 | 255/55R17                                  |
| Nr. 16 | 245/40R17 | 255/40R17, 275/35R17                       |
| Nr. 17 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 18 | 255/45R17 | 285/40R17                                  |

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

Oggetto Ruota speciale 7,5 J X 17 H2 Typ 19246  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
Pagina 14 di 14

- X7V** Combinazione ruota/pneumatico non consentita per il modello Volvo V70 Cross Country e Volvo XC70 (Tipo B, S).
- X98** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati come equipaggiamento originale di pneumatici 235/45R18 o 235/40R19 (verificare libretto della vettura).

### **Note sulla ruota speciale**

Nessuna

### **Note generali**

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-14 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Settembre 2014.

20 Novembre 2015