

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
 Pagina 1 di 9

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
 Modello MSW27  
 Tipo 19245  
 Misura della ruota 7,5JX18 H2  
 Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale-ø (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
002	19245 002 / senza Anello	5/110/65,1	38	650	2150

**Marcature**

Numero KBA 50175  
 Marchio del produttore OZ  
 Tipo ruota e adattamento 19245 002  
 Misura ruota 7,5JX18 H2  
 Offset ET 38  
 Caratteristica di origine -  
 Data di produzione Mese e Anno

**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite M12x1,5	Conico 60°	110	26	80910173
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	110	28,3	80910170
S04	Vite M12x1,25	Conico 60°	120	28	80910213
S05	Vite M12x1,25	Conico 60°	135	28	80910012
S06	Vite M12x1,25	Conico 60°	110	28	80910213

Costruttore veicolo Alfa Romeo  
 Chrysler  
 Fiat  
 Opel  
 Saab

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212*..	147-191	225/45R18	T95 130	A12 A14 A21 B02 Car Lim S03
Alfa 159/159 Sportw. 939 e3*2001/116*0212*..	85-147	225/45R18	T91 T95 Z17 130	A12 A14 A21 A58 B02 Car Lim S03
Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212*..	147-191	225/45R18	T95 130	A12 A14 A21 B02 Cbo Cpe S03
Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212*..	147-191	235/45R18	K1a K2b R09 130	A12 A14 A21 B02 Cbo Cpe S03
Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212*..	120-147	215/45R18	R37 T93	A12 A14 A21 A58 B02 Cbo Cpe S03
Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212*..	120-147	225/45R18	T91 T95	A12 A14 A21 A58 B02 Cbo Cpe S03
Alfa Brera, Spider 939 e3*2001/116*0212*..	120-147	235/45R18	K1a K2b R09	A12 A14 A21 A58 B02 Cbo Cpe S03
Alfa Giulietta 940 e3*2007/46*0027*..	77-129	205/45R18	R37 T90	A12 A14 A21 A58 Flh S06
Alfa Giulietta 940 e3*2007/46*0027*..	77-129	215/40R18	R37 T89	A12 A14 A21 A58 Flh S06
Alfa Giulietta 940 e3*2007/46*0027*..	77-129	225/40R18	T88	A12 A14 A21 A58 Flh S06
Alfa Giulietta Quadrifoglio 940 e3*2007/46*0027*..	169-177	225/40R18	T88	A12 A14 A21 A58 Flh S06
Jeep Renegade 2WD BU e3*2007/46*0300*..	81-103	215/55R18		A12 A14 A21 A58 S04
Jeep Renegade 2WD BU e3*2007/46*0300*..	81-103	225/50R18		A12 A14 A21 A58 S04
Jeep Renegade 2WD BU e3*2007/46*0300*..	81-103	225/55R18		A12 A14 A21 A58 S04
Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300*..	88-125	215/55R18		A12 A14 A21 A56 S04
Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300*..	88-125	225/50R18		A12 A14 A21 A56 S04
Jeep Renegade 4WD BU e3*2007/46*0300*..	88-125	225/55R18		A12 A14 A21 A56 S04

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Fiat 500X 2WD 334 e3*2007/46*0318*..	70-103	215/45R18	A33	A14 A21 A58 S04
Fiat 500X 2WD 334 e3*2007/46*0318*..	70-103	215/50R18	A12	A14 A21 A58 S04
Fiat 500X 2WD 334 e3*2007/46*0318*..	70-103	225/45R18	A91	A14 A21 A58 S04
Fiat 500X 2WD 334 e3*2007/46*0318*..	70-103	235/45R18	A12	A14 A21 A58 S04
Fiat 500X 4WD 334 e3*2007/46*0318*..	100-125	215/45R18	A33	A14 A21 A56 S04
Fiat 500X 4WD 334 e3*2007/46*0318*..	100-125	215/50R18	A12	A14 A21 A56 S04
Fiat 500X 4WD 334 e3*2007/46*0318*..	100-125	225/45R18	A91	A14 A21 A56 S04
Fiat 500X 4WD 334 e3*2007/46*0318*..	100-125	235/45R18	A12	A14 A21 A56 S04
Fiat Croma 194 e3*2001/116*0210*..	85-147	215/45R18	T89 T93	A12 A14 A21 Car S02
Opel Adam S S-D e1*2001/116*0379*31-..	110	205/40R18		A12 A14 A21 A58 V18 Y84 S02
Opel Adam S S-D e1*2001/116*0379*31-..	110	215/40R18		A12 A14 A21 A58 V18 Y84 S02
Opel Adam S S-D e1*2001/116*0379*31-..	110	225/35R18	K2b	A12 A14 A21 A58 V18 Y84 S02
Opel Astra-H A-H e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	59-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Flh S02
Opel Astra-H A-H e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	59-147	225/40R18		A12 A14 A21 Flh S02
Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e 1*2007/46*0576*..	59-147	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A14 A21 Car S02
Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e 1*2007/46*0576*..	59-147	225/40R18		A12 A14 A21 Car S02
Opel Astra-H GTC A-H/C e4*2001/116*0094*..	59-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Cpe S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Opel Astra-H GTC A-H/C e4*2001/116*0094*..	59-177	225/40R18		A12 A14 A21 Cpe S02
Opel Astra-H Twin Top A-H/C e4*2001/116*0094*..	77-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Cbo S02
Opel Astra-H Twin Top A-H/C e4*2001/116*0094*..	77-147	225/40R18		A12 A14 A21 Cbo S02
Opel Corsa-D S-D e1*2001/116*0379*00-29	88,92,96	205/40R18		A12 A14 A21 Flh S02
Opel Corsa-D OPC S-D e1*2001/116*0379*00-29	141	215/35R18	T80 T84	A12 A14 A21 Flh S02
Opel Corsa-D OPC S-D e1*2001/116*0379*00-29	141	215/40R18		A12 A14 A21 Flh S02
Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl . Facelift 2014	55-103	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 V18 S02
Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl . Facelift 2014	55-103	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 V18 S02
Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl . Facelift 2014	55-103	225/40R18	LM1 T88 T89	A12 A14 A21 V18 S02
Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl . Facelift 2014	55-103	225/40R18	R09 T88 T89	A12 A14 A21 V18 S02
Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	215/45R18	R37 T89 T93	A12 A14 A21 Flh S02
Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A14 A21 Flh S02
Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	74-184	225/45R18	R09	A12 A14 A21 Flh S02
Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-129	205/45R18	R37 T86 T90	A12 A14 A21 Flh Lim S02
Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-129	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A14 A21 Flh Lim S02
Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	74-184	215/45R18	R37 T89 T93	A12 A14 A21 Flh Lim S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-206	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A14 A21 Flh Lim S02
Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-206	225/45R18	R09	A12 A14 A21 Flh Lim S02
Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-129	215/40R18	R37 T89	A12 A14 A21 Car S02
Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-184	215/45R18	R37 T89 T93	A12 A14 A21 Car S02
Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-206	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A14 A21 Car S02
Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-206	225/45R18	R09	A12 A14 A21 Car S02
Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V e1*2001/116*0325*...;e1*2007/46*0497*...;e 1*2007/46*0595*..	69-177	225/40R18	T88 T89 T91 T92 130	A12 A14 A21 S02
Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V e1*2001/116*0325*...;e1*2007/46*0497*...;e 1*2007/46*0595*..	74-147	205/45R18	R37 T90 130	A12 A14 A21 S02
Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V e1*2001/116*0325*...;e1*2007/46*0497*...;e 1*2007/46*0595*..	74-147	215/40R18	R37 T89 130	A12 A14 A21 S02
Saab 9-3 YS3F e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	88-129	215/40R18	R37 T89	A12 A14 A21 A58 Car Cbo KOV Lim S02
Saab 9-3 YS3F e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	88-206	225/40R18	T89 T91	A12 A14 A21 A58 Car Cbo KOV Lim S02

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 6 di 9

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura (es. radiale, diagonale) e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale).

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

## Condizioni e note

- 130** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1300 kg.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 9

- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- LM1** L'applicazione è consentita solo su veicoli dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 225/40R18 (verificare sul libretto di circolazione della vettura).
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).
- T80** Pneumatico (LI 80) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 900 kg.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.

Oggetto  
 Produttore

Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
 O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
 Pagina 8 di 9

- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T86** Pneumatico (LI 86) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1060 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore    Asse posteriore

Nr. 1	205/40R18	225/35R18
Nr. 2	205/45R18	225/40R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 7	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 8	235/40R18	255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 9	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 10	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 11	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Typ 19245  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 9 di 9

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

- Y84** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
- Z17** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

### **Note sulla ruota speciale**

Nessuna

### **Note generali**

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per l'esecuzione di una corretta installazione è richiesta la conformità delle prescrizioni di montaggio riportate nel presente ambito di impiego e di quelle indicate nel manuale di montaggio e manutenzione ruote di OZ.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura. Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate. Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada). Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-9 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Ottobre 2015.

06 giugno 2016