

Ambito di impiego 55000415-A07-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 14

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW27
Tipo 19245
Misura della ruota 7,5JX18 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
502	19245 502 / \varnothing 73,1 - \varnothing 57,1	5/112/57,1	48	690	2150

Marcature

Numero KBA 50175
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19245 502
Misura ruota 7,5JX18 H2
Offset ET 48
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3	81720092
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30	81720122

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	205/45R18	A33 T86	A14 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	215/40R18	A90 T85 T89	A14 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	225/40R18**	A12	A14 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Cbo S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 Cbo S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*04 18*..	184-195	225/40R18**	T88 T92	A12 A14 A21 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*02 41*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/4 6*1082*..	66-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*02 41*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/4 6*1082*..	66-147	225/40R18**		A12 A14 A21 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 A57 F24 Flh V00 V18 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A57 F24 Flh V00 V18 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	225/40R18**		A12 A14 A21 A57 F24 Flh V00 V18 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*02 76*..;e13*2007/46*1080*..	89-257	225/45R18	T91 T95	A12 A14 A21 Car Lim NBF X27 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	206-221	205/45R18	A33 M+S T86	A14 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	206-221	225/40R18**	A12 M+S	A14 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206-221	225/40R18**		A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00- 01;0375*00	118-155	225/45R18		A14 A21 A33 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00- 01;0375*00	118-200	225/45R18	M+S	A14 A21 A33 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	135-228	225/45R18	A33 M+S	A14 A21 A57 Cpe S02
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*001 2*..	63-155	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A60 Flh KOV SeF Sth S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*001 3*..	63-155	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A14 A21 A58 Flh S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*001 3*..	63-195	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 Flh S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	205/45R18		A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/40R18	T85	A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/45R18		A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	215/40R18	T85	A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	205/45R18		A12 A14 A21 A58 F24 Flh V18 S02
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 F24 Flh V18 S02
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	225/40R18		A12 A14 A21 A58 F24 Flh V18 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	215/40R18	A58 R37 T89	A12 A14 A21 Car Lim Npf S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-147	225/40R18	T88 T92	A12 A14 A21 Car Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	205/45R18	A33	A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	215/40R18	A90	A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	225/40R18	A12	A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	205/45R18	A33	A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	215/40R18	A90 T85 T89	A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	225/40R18**	A12	A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*...;e11*2007/46*0014*..	77-191	225/40R18**	T92	A12 A14 A21 Car Lim S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	215/45R18	T89 T93	A12 A14 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	225/40R18	T89 T91 T92	A12 A14 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	225/45R18	T91 T95	A12 A14 A21 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/45R18		A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/50R18		A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	225/45R18		A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	235/45R18**		A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1*2007/46*0357*...;e1*2007/46*0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	215/45R18	M+S T89 T93	A12 A14 A21 KMV S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1*2007/46*0357*...;e1*2007/46*0506*...- incl. Facelift	75-130	225/40R18	M+S T88 T92	A12 A14 A21 KMV S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
2011				
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	205/45R18	R37 T86 T90 V18	A12 A14 A21 A58 Cbo S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Cbo S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	215/45R18	M+S	A12 A14 A21 A58 Cbo S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	225/40R18	M+S	A12 A14 A21 A58 Cbo S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A14 A21 Flh S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-184	225/40R18**	K1a K1b	A12 A14 A21 Flh S02
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	205/45R18	T86 T90 V18	A12 A14 A21 A58 Car S02
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*00-14	59-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Car S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 Cbo Flh V18 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Cbo Flh V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	225/40R18**		A12 A14 A21 Cbo Flh V18 S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*049 2*..	59-118	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 Car S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*049 2*..	59-118	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Car S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*049 2*..	59-118	225/40R18**		A12 A14 A21 Car S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 169	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 169	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 169	225/40R18		A12 A14 A21 A57 Car F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 90	205/45R18		A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 90	215/40R18	T85	A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627 *..	63 - 90	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*049 1*..	55-125	205/45R18	T86 T90 V18	A12 A14 A21 A58 Flh S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*049 1*..	55-125	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Flh S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*049 1*..	55-125	225/40R18**	T88 T92	A12 A14 A21 A58 Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33-..	188-199	205/45R18	T90	A12 A14 A21 Cbo Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33-..	188-199	215/40R18	T89	A12 A14 A21 Cbo Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33-..	188-199	225/40R18**		A12 A14 A21 Cbo Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	215/40R18	T89	A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	225/40R18**		A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 A58 F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 F24 Flh V00 V18 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	205/45R18		A12 A14 A21 A58 F23 Flh V18 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	215/40R18	T85	A12 A14 A21 A58 F23 Flh V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	63-81	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 F23 Flh V18 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	205/45R18	T86	A12 A14 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	215/40R18	T89	A12 A14 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	225/40R18**		A12 A14 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	205/45R18	T86 T90 V18	A12 A14 A21 A58 Sth S02
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Sth S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/45R18	R37 T86 T90 V18	A12 A14 A21 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/45R18		A12 A14 A21 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/40R18	T88 T89	A12 A14 A21 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	215/45R18	M+S	A12 A14 A21 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	225/40R18	M+S T88 T89	A12 A14 A21 Lim S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 Car Lim V18 VoA S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	225/40R18	T88 T92	A12 A14 A21 Car Lim V18 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- mit Radhaus-Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	205/45R18	T86 T90	A12 A14 A21 Car KMV Lim V18 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- mit Radhaus-Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	225/40R18	T88 T92	A12 A14 A21 Car KMV Lim V18 VoA S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	215/45R18	M+S T93	A12 A14 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	225/40R18	M+S T91	A12 A14 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/45R18	R37 T90 V18	A12 A14 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/45R18	T89 T93	A12 A14 A21 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A14 A21 Car S02
VW Touran 1T e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	66-125	215/40R18	K1a T89	A12 A14 A21 A58 Npf S02
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-...;e1*2007/46*0357*02-...;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	66-130	205/45R18	T90	A12 A14 A21 A58 Npf V18 S02
VW Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-...;e1*2007/46*0357*02-...;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	66-130	225/40R18**	K2b T88 T92	A12 A14 A21 A58 Npf V18 S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 14

Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

A12 Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

A14 Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

A21 Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.

A33 E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 14

- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permesso anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 13 di 14

- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- SeF** L'applicazione non è consentita sul modello di veicolo Seat Altea Freetrack (Tipo 5P, 5PN).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T86** Pneumatico (LI 86) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1060 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18 H2 Tipo 19245
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 14 di 14

Nr. 14 245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18	275/45R18
Nr. 16 255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17 255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18 255/50R18	285/45R18
Nr. 19 255/55R18	285/50R18
Nr. 20 265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-14 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2014.

29 Maggio 2015