

Oggetto Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 15

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW 28
Tipo 19272
Misura della ruota 6,5J x 16H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale-ø (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
004	19272 004 / senza Anello	5/112/57,06	42	650	2150

Marcature

Numero KBA 50925
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 19272 004
Misura ruota 6,5J x 16H2
Offset ET 42
Caratteristica di origine -
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Sferico D=26mm	120	27,5	Serie
S03	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Sferico D=26mm	140	27,5	Serie
S04	Vite M14x1,5	Sferico D=26mm	170	32,5	80910233

Costruttore veicolo Audi
Ford
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	205/55R16	A11 M+S	A14 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	215/55R16	A12 M+S	A14 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	225/50R16	A12 M+S	A14 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	205/55R16	A13	A14 A16 A21 A58 B03 Cbo V16 S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	66-147	205/55R16	A13	A14 A16 A21 B03 Flh V16 S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	77	195/60R16	A13 R37	A14 A16 A21 B03 Flh V16 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V16 S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V16 S02
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-110	205/55R16	A13	A14 A16 A21 B03 Car Lim W20 S02
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-125	205/55R16	A13 M+S	A14 A16 A21 B03 Car Lim W20 S02
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	169-195	205/55R16	A33 M+S R09	A14 A16 A21 Au7 Car Lim S02
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	55-142	205/55R16	A33	A14 A16 A21 Au7 Car Lim S02
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	162-184	205/55R16	A13 M+S T91 T92 130	A14 A16 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S02
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-142	205/55R16	A13 T88 T89 T91 T92 130	A14 A16 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S02
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-142	215/50R16	A12 T90 130	A14 A16 A21 Au9 B03 Car Lim V16 X27 S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Alhambra 7MS e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	150	195/60R16C	M+S R09 130	A12 A14 A16 A21 B03 V16 S04
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Flh V16 S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	205/55R16	M+S	A12 A14 A16 A21 A58 Flh V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	205/55R16		A12 A14 A16 A21 Car F24 Flh KOV V00 V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/55R16		A12 A14 A16 A21 Car F24 Flh KOV V00 V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	225/50R16	K1a K2b	A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV V16 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*. .	55-118	205/55R16		A12 A14 A16 A21 Car Lim Npf V16 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*. .	55-118	225/50R16	K1a R02	A12 A14 A16 A21 Car Lim Npf V16 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*. .	55-118	225/50R16	R03	A12 A14 A16 A21 Car Lim Npf V16 S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*. .	55-147	205/55R16	M+S	A12 A14 A16 A21 Car Lim Npf V16 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	205/55R16	A13	A14 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	215/55R16	A12	A14 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	63-110	225/50R16	A12	A14 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-135	205/55R16	A11	A14 A16 A21 A57 Car F24 Lim Npf X55 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-135	225/50R16	A12	A14 A16 A21 A57 Car F24 Lim Npf X55 S02
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46*0243*..	110-135	205/60R16	A90 M+S	A14 A16 A21 A56 Car F24 S02
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46*0243*..	110-135	215/55R16	A12 M+S	A14 A16 A21 A56 Car F24 S02
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46*0243*..	110-135	225/55R16	A12 M+S	A14 A16 A21 A56 Car F24 S02
Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-147	205/55R16	A90 M+S T91 T94	A14 A16 A21 B03 Car Lim S02
Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-147	225/50R16	A12 M+S T92	A14 A16 A21 B03 Car Lim S02
Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-...	88-140	215/60R16	A33	A14 A16 A21 A57 B03 Car Lim S03
Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-...	88-140	225/55R16	A90	A14 A16 A21 A57 B03 Car Lim S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	205/60R16	A12 M+S T91 T92	A14 A16 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	215/55R16	A12 M+S	A14 A16 A21 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	205/60R16	A13 R09	A14 A16 A21 A58 Cbo Flh S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	215/60R16	A33	A14 A16 A21 A58 Cbo Flh S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	225/55R16	A12	A14 A16 A21 A58 Cbo Flh S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Caddy (III) 2K, 2KN e1*2001/116*0252*00-41;e1*2007/46*0217*00-19;L320- incl. MJ 2011	51-125	205/55R16	K1a K2b T91 T94 130	A12 A14 A16 A21 A57 A59 S02
VW Caddy (III) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116*0252*00-41;e1*2007/46*0217*00-19;L320- incl. MJ 2011	62-125	205/55R16	K1a T91 T94 130	A12 A14 A16 A21 A57 A67 S02
VW Caddy (IV) 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-110	205/55R16	A91 K2b T91 T94	A14 A16 A21 A57 A59 S02
VW Caddy (IV) 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-92	195/60R16	A31 K2b R37 T89 T93	A14 A16 A21 A57 A59 S02
VW Caddy (IV) Alltrack 2K, 2KN e1*2001/116*0252*44-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016- mit Radhaus- Verbreiterungen	55-110	195/60R16	A31 R37 T89 T93	A14 A16 A21 A57 KMV S02
VW Caddy (IV) Alltrack 2K, 2KN e1*2001/116*0252*44-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016- mit Radhaus- Verbreiterungen	55-110	205/55R16	A91 K2b T91 T94	A14 A16 A21 A57 KMV S02
VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-110	205/55R16	A91 T91 T94 130	A14 A16 A21 A57 A67 V00 V16 S02
VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-110	215/55R16	A12 K1a K2b 130	A14 A16 A21 A57 A67 V00 V16 S02
VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-110	225/50R16	A12 K1a K2b T92 T96 130	A14 A16 A21 A57 A67 V00 V16 S02
VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116*0252*42-...;e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-92	195/60R16	A31 R37 T93 130	A14 A16 A21 A57 A67 V00 V16 S02
VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13;e1*2007/46*0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	205/55R16	A33 M+S	A14 A16 A21 KMV S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13;e1*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	205/60R16	A12 M+S	A14 A16 A21 KMV S02
VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13;e1*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	215/55R16	A12 M+S	A14 A16 A21 KMV S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F23 Flh S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	205/55R16	A13 R37	A14 A16 A21 A58 B03 Cbo DB8 V16 S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	215/55R16	A33	A14 A16 A21 A58 B03 Cbo DB8 V16 S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	225/50R16	A12	A14 A16 A21 A58 B03 Cbo DB8 V16 S02
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*00-24	55-169	205/55R16	K1a K1b	A12 A14 A16 A21 B03 Flh V16 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	205/55R16		A12 A14 A16 A21 Cbo Flh V16 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	215/55R16	K1a K2b	A12 A14 A16 A21 Cbo Flh V16 S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*..	59-118	205/55R16		A12 A14 A16 A21 Car V16 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..	63 - 162	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE V00 V16 X55 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..	63 - 90	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE V16 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..	63 - 90	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE V16 S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11-..	110	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh S02
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11-..	110	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 B03 Flh V16 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V16 X55 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V16 X55 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 110	195/55R16	R37	A12 A14 A16 A21 A58 Sth V16 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 110	195/60R16	R37	A12 A14 A16 A21 A58 Sth V16 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	205/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Sth V16 S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	215/55R16		A12 A14 A16 A21 A58 Sth V16 S02
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...;e1*2001/116*0157*..	74-142	205/55R16	A13 T88 T89 T91	A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 S02
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...;e1*2001/116*0157*..	74-142	215/50R16	A12 T90	A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 S02
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...;e1*2001/116*0157*..	74-142	225/50R16	A12 R03	A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/55R16	A13 R37	A14 A16 A21 B03 DB8 Lim V16 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/55R16	A33	A14 A16 A21 B03 DB8 Lim V16 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	77-110	195/60R16	A13 R37 T89 T93	A14 A16 A21 B03 DB8 Lim V16 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-140	215/60R16	A13	A14 A16 A21 A57 Car Lim VoA S03

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-140	225/55R16	A31	A14 A16 A21 A57 Car Lim VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-130	195/60R16	A13 R09 T89 T93	A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-130	205/55R16	A13 R37 T91 T94	A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-155	205/55R16	A13 M+S T91 T94	A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-155	215/55R16	A12	A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-155	225/50R16	A12	A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-130	195/60R16	A13 R09 T89 T93	A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-130	205/55R16	A13 R37 T91 T94	A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	205/55R16	A13 M+S T91 T94	A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	215/55R16	A12	A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	225/50R16	A12	A14 A16 A21 Car KMV Lim V16 VoA S02
VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*..- incl. Modell 2012	100-130	205/55R16	A13	A14 A16 A21 B03 V16 S02
VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*..- incl. Modell 2012	100-130	225/50R16	A12	A14 A16 A21 B03 V16 S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/55R16	A13 R37 130	A14 A16 A21 B03 Car DB8 V16 S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/55R16	A33 130	A14 A16 A21 B03 Car DB8 V16 S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/50R16	A12 K1a K2b 130	A14 A16 A21 B03 Car DB8 V16 S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	77-110	195/60R16	A13 R37 T89 T93 130	A14 A16 A21 B03 Car DB8 V16 S02
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-162	205/55R16	A13 M+S	A14 A16 A21 A58 B03 Cpe S02
VW Sharan 7M e1*93/81,95/54,98/14,2001/116*0023*..	150	195/60R16C	M+S R09 130	A12 A14 A16 A21 B03 V16 S04
VW Sharan 7M e1*93/81,95/54,98/14,2001/116*0023*..	66-128	195/60R16C	R37 130	A12 A14 A16 A21 B03 V16 S04
VW Touran (I) 1T e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	66-125	205/55R16	K1a K2b	A12 A14 A16 A21 A58 Npf V16 S02
VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-103	195/60R16	R37 T89 T93	A12 A14 A16 A21 A58 Npf V16 S02
VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-130	205/55R16	K2b	A12 A14 A16 A21 A58 Npf V16 S02

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66-130	225/50R16	K1a K2b	A12 A14 A16 A21 A58 Npf V16 S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura (es. radiale, diagonale) e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale).

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

130 La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1300 kg.

A11 E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 15

le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.

- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A31** E' permesso l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A59** Non consentito ai veicoli muniti di carrozzeria estesa.
- A67** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per i modelli di veicolo dotati di passo lungo.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Au7** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicolo con potenza massima di 195 kW (Audi S4).
- Au9** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Lucas CN2 6465/2 abbinate a dischi freno del diametro di 321 mm sull'asse anteriore.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 15

- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- DB8** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R02** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse anteriore.
Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse posteriore.
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore.
Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 13 di 15

- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	215/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 14 di 15

Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 10	215/55R16	235/50R16
Nr. 11	225/40R16	245/35R16
Nr. 12	225/50R16	245/45R16
Nr. 13	225/55R16	245/50R16
Nr. 14	225/60R16	245/55R16

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

- VoA** Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
- W20** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
- X27** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
- X55** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per l'esecuzione di una corretta installazione è richiesta la conformità delle prescrizioni di montaggio riportate nel presente ambito di impiego e di quelle indicate nel manuale di montaggio e manutenzione ruote di OZ.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5J x 16H2 Typ 19272
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 15 di 15

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-15 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Marzo 2016.

07 Luglio 2016