

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
Produttore O.Z. Spa

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW31
Tipo 19410
Misura della ruota 7,5JX18H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
503	19410 503 / \varnothing 73,1- \varnothing 57,1	5/112/57,1	48	780	2200

Marcature

Numero KBA 54760
Marchio del produttore MSW
Tipo ruota e adattamento 19410 503
Misura ruota 7,5JX18H2
Offset ET 48
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo
S01	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3	81720092
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30	81720122
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	140	28,3	81720092
S04	Vite M14x1,5	Conico 60°	125	28,3	81720092
S05	Vite M14x1,5 (2-teilig)	Conico 60°	120	30	81720191

Costruttore veicolo Audi
Ford
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-140	205/45R18	A33	V00 V18 S01
	77-140	215/40R18	A90	
	77-140	225/40R18	A12 OET	
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-92	205/45R18	A33	A58 V18 S01
	77-92	215/40R18	A90	
	77-92	225/40R18	A12 OET	
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/40R18		A12 A58 S01
	75-147	225/40R18	OET	
Audi A3 Limousine GY e1*2007/46*2060*..	110	205/45R18	A90	NoE NoP V00 V18 S03
	110	215/40R18	A12	
	110	215/45R18	A12	
	110	225/40R18	A12 OET	
	110-147	205/45R18	A90 M+S	
	110-147	215/40R18	A12 M+S	
	110-147	215/45R18	A12 M+S	
	110-147	225/40R18	A12 M+S OET	
Audi A3 Sportback GY e1*2007/46*2060*..	110	205/45R18	A90	NoE NoP V00 V18 S03
	110	215/40R18	A12	
	110	215/45R18	A12	
	110	225/40R18	A12 OET	
	110-147	205/45R18	A90 M+S	
	110-147	215/40R18	A12 M+S	
	110-147	215/45R18	A12 M+S	
	110-147	225/40R18	A12 M+S OET	
Audi A3 Sportback e-tron 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	110	205/45R18		A12 A58 V00 V18 S01
	110	215/40R18		
	110	225/40R18	OET	
Audi A3 Sportback TFSIe GY e1*2007/46*2060*.. - Plug-in Hybrid	110	205/45R18	A90	A58 V18 S03
	110	215/40R18	A12	
	110	225/40R18	A12 OET	
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0418*..	184-195	225/40R18	OET	A12 S01
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0241*.. e1*2001/116*0418*.. e13*2007/46*1082*..	66-147	215/40R18		A12 S01
	66-147	225/40R18	OET	

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	77-140	205/45R18		A12 V00 V18 S01
	77-140	215/40R18		
	77-140	225/40R18	OET	
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	77-96	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	77-96	215/40R18		
	77-96	225/40R18	OET	
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.. e1*2001/116*0276*.. e13*2007/46*1080*..	89-257	225/45R18		A12 NBF X27 S01
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	206-228	205/45R18	A33 M+S	A56 S01
	206-228	225/40R18	A12 M+S OET	
Audi S3 Limousine GY e1*2007/46*2060*..	228	205/45R18	A90 M+S	A56 NoP S03
	228	215/45R18	A12 M+S	
	228	225/40R18	A12 M+S OET	
Audi S3 Sportback GY e1*2007/46*2060*..	228	205/45R18	A90 M+S	A56 NoP S03
	228	215/45R18	A12 M+S	
	228	225/40R18	A12 M+S OET	
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	206-228	225/40R18	OET	A12 A56 S01
Audi TT (II) 8J e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-155	225/45R18		A33 S01
	118-200	225/45R18	M+S	
Audi TT (III) 8J e1*2001/116* 0369*17-.. ab MJ 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	225/45R18	A33 M+S	S01
Ford Tourneo Connect SK e13*2018/858* 00270*..	55-90	215/45R18		A12 A58 S03
	55-90	225/45R18	OET	
Ford Transit/Tourneo Connect SKN e13*2018/858* 00342*..	55-90	215/45R18		A12 A58 S03
	55-90	225/45R18		

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
 Produttore O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
MG4 Electric SEH3 e4*2018/858*00093*.. - Elektro	54, 68	205/45R18	A10	A58 V18 S04
	54, 68	215/45R18	A10	
	54, 68	225/40R18	A10	
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	215/40R18		A12 KOV SeF S01
Seat Cupra Born K1 e9*2018/858*04001*.. - Elektro	70	215/55R18	A90 OET	A58 B54 B92 V18 Z18 S05
	70	235/50R18	A12 K2b R03	
	70	235/50R18	A12 R03	
Seat Cupra Leon KL e9*2007/46*3167*.. - incl. Sportstourer	180-221	225/40R18	A94 OET	BW7 NoP Z18 S03
	180-228	225/40R18	A94 M+S OET	
Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid KL e9*2007/46*3167*.. - incl. Sportstourer	110	225/40R18	A94 M+S OET	A58 BW7 Z18 S03
	110	225/40R18	A94 R09 OET	
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..; e9*2007/46*0013*..	63-155	205/45R18	R37 V18	A12 A58 S01
	63-155	215/40R18	R37	
	63-195	225/40R18	OET	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/45R18		A12 A58 KOV V18 S01
	63 - 110	215/40R18		
	63 - 110	225/40R18	OET	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-140	205/45R18		A12 KOV V00 V18 S01
	81-140	215/40R18		
	81-140	225/40R18	OET	
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	205/45R18		A12 BW7 V18 S01
	195,206	215/40R18		
	195-221	225/40R18	OET	
Seat Leon X-Perience 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/45R18		A12 A56 KMV S01
	81-135	225/40R18	OET	
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*.. ; e11*2007/46*0012*..	55-118	215/40R18	A58 R37	A12 Npf S01
	55-147	225/40R18	OET	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	63-110	205/45R18	A12	A58 Npf S01
	63-110	215/40R18	A90	
	63-110	225/40R18	A12 OET	

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
 Produttore O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017	63-110	205/45R18	A12	A58 Npf S01
	63-110	215/40R18	A90	
	63-110	225/40R18	A12 OET	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017	81-140	205/45R18	A12 R37	Npf S01
	81-140	215/40R18	A90 R37	
	81-180	215/40R18	A90 M+S	
	81-180	225/40R18	A12 OET	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	77-169	205/45R18	A12	Npf S01
	77-169	215/40R18	A90	
	77-169	225/40R18	A12 OET	
Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*..	81-110	215/45R18		A12 A58 KOV NoE NoP S03
	81-110	225/45R18	OET	
Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*..	110	215/45R18	Z16	A12 KOV MpH NoE S03
	110-180	215/45R18	M+S	
	110-180	225/45R18	OET	
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017	110-140	215/45R18	M+S	A12 A56 S01
	110-140	225/40R18		
	110-140	225/45R18	OET	
Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19	81-135	215/45R18	M+S	A12 A56 S01
	81-135	225/40R18		
	81-135	225/45R18	OET	
Skoda Octavia Scout (IV) NX e8*2007/46*0355*..	85, 110	215/45R18		A12 A58 KMV NoE NoP S03
	85, 110	225/45R18	OET	
Skoda Octavia Scout 4x4 (IV) NX e8*2007/46*0355*..	110	215/45R18		A12 A56 KMV NoE NoP S03
	110, 147	215/45R18	M+S	
	110, 147	225/45R18	OET	

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21	77-191	225/40R18	OET	A12 S01
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	77-125	215/45R18		A12 S01
	77-125	225/40R18		
	77-125	225/45R18		
VW Beetle, -/Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	215/45R18		A12 A58 V18 S01
	77-162	215/50R18		
	77-162	225/45R18		
	77-162	235/45R18	OET	
VW Bus (T4) 7DZ e1*97/27*0095*.. e1*98/14*0095*..	65-150	235/45R18	K1b 156	A12 S02
VW Bus (T4), California 7DZA e1*98/14P0143*..	111-150	235/45R18	K1b 156	A12 S02
VW Caddy (V) SK e13*2018/858* 00002*..	55-90	215/45R18		A12 A58 S03
	55-90	225/45R18	OET	
VW Caddy (V) SKN e13*2018/858* 00003*..	55-90	215/45R18		A12 A58 S03
	55-90	225/45R18		
VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*00-35; e1*2007/46* 0357*00-13; 0506*.. - incl. Facelift 2011	75-130	215/45R18	M+S	A12 KMV S01
	75-130	225/40R18	M+S	
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10- .. - incl. Facelift 2017	85, 100	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	85, 100	215/40R18		
	85, 100	225/40R18		
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10- .. - incl. Facelift 2017	85, 100	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	85, 100	215/40R18		
	85, 100	225/40R18		
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-184	205/45R18	R37 V18	A12 A58 S01
	85-184	215/45R18		
	85-184	225/40R18		
	85-191	215/45R18	M+S	
	85-191	225/40R18	M+S	

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
O.Z. Spa

Pagina 7 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (V) 1K e1*2001/116* 0242*00-24	55-169	215/40R18	R37	A12 S01
	55-184	225/40R18	K1a K1b OET	
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116* 0328*00-14	59-147	205/45R18	V18	A12 A58 S01
	59-147	215/40R18		
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Fließheck/Cabrio	59-173	205/45R18		A12 V18 S01
	59-173	215/40R18		
	59-173	225/40R18	OET	
VW Golf (VI) R 1K e1*2001/116 *0242*33-.. - Fließheck/Cabrio	188-199	205/45R18		A12 S01
	188-199	215/40R18		
	188-199	225/40R18	OET	
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. e1*2007/46* 0492*00-05	59-118	205/45R18		A12 S01
	59-118	215/40R18		
	59-118	225/40R18	OET	
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*.. e1*2007/46* 0490*05-.. e1*2007/46*0492*06- .. - incl. Facelift 2017	63-169	205/45R18		A12 KOV NoE V00 V18 S01
	63-169	215/40R18		
	63-213	215/40R18	M+S	
	63-213	225/40R18	OET	
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*.. e1*2007/46* 0490*05-.. e1*2007/46*0492*06- .. - incl. Facelift 2017	63-110	205/45R18		A12 A58 KOV NoE V18 S01
	63-110	215/40R18		
	63-110	225/40R18	OET	
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11- .. - incl. Facelift 2017	110	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	110	215/40R18		
	110	225/40R18	OET	

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VII) R AU e1*2007/46*0623*.. - incl. Facelift 2017	206, 221	205/45R18		A12 A56 S01
	206, 221	215/40R18		
	206-228	205/45R18	M+S	
	206-228	215/40R18	M+S	
	206-228	225/40R18	OET	
VW Golf (VII) R Variant AUV e1*2007/46*0627*.. - incl. Facelift 2017	213-228	225/40R18	OET	A12 A56 S01
VW Golf (VIII) /- Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*.. e1*2007/46*2180*..	110	205/45R18	A94	KOV NoE NoP V00 V18 S03
	110	215/40R18	A12	
	110, 140	205/45R18	A94 M+S	
	110, 140	215/40R18	A12 M+S	
	110, 140	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) /- Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*.. e1*2007/46*2180*..	66-96	205/45R18	A94	A58 KOV NoE NoP V18 S03
	66-96	215/40R18	A12	
	66-96	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) GTD CD e1*2007/46*2014*..	147	205/45R18	A94 M+S	A58 NoE NoP S03
	147	215/40R18	A12 M+S	
	147	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) GTE CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in-Hybrid	110	205/45R18	A94 M+S	A58 KOV S03
	110	215/40R18	A12 M+S	
	110	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) GTI CD e1*2007/46*2014*..	180	205/45R18	A94 M+S	A58 NoE NoP S03
	180	215/40R18	A90 M+S	
	180	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) GTI Clubsport CD e1*2007/46*2014*..	221	225/40R18	OET	A12 A58 NoP S03
VW Golf (VIII) PHEV CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in Hybrid	110	205/45R18	A94	A58 KOV V18 S03
	110	215/40R18	A12	
	110	225/40R18	A12 OET	
VW Golf (VIII) R /- Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*.. e1*2007/46*2180*..	235	225/40R18	OET	A12 A56 NoP S03
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*..	55-125	205/45R18	V18	A12 A58 S01
	55-125	215/40R18		
	55-125	225/40R18	OET	

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
 Produttore O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08- .. - incl. Facelift 2017	63-85	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	63-85	215/40R18		
	63-85	225/40R18	OET	
VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08- .. - incl. Facelift 2017	63-110	205/45R18		A12 A58 V18 S01
	63-110	215/40R18		
	63-110	225/40R18	OET	
VW ID.3 E1 e1*2007/46*2033*.. - max. Leistung: 93-150kW - Elektro	70	215/55R18	A90 OET	A58 B54 V18 Z18 S05
	70	235/50R18	A12 K2b R03	
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	205/45R18	V18	A12 A58 S01
	66-147	215/40R18		
VW Jetta (VI) 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77 - 155	205/40R18		A12 A58 S01
	77 - 155	205/45R18		
	77 - 155	215/40R18		
	77 - 155	225/40R18	OET	
VW Passat (VI) 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	215/45R18	M+S	A12 S01
	184	225/40R18	M+S	
VW Passat (VI) 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/45R18	R37 V18	A12 S01
	75-147	215/45R18		
	75-147	225/40R18		
VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	215/45R18	M+S	A12 S01
	184	225/40R18	M+S	
VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	205/45R18	R37 V18	A12 S01
	75-147	215/45R18		
	75-147	225/40R18		
VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03 - ab Modell 2011	77-155	205/45R18		A12 V18 VoA S01
	77-155	225/40R18		

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
 Produttore O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - mit Radhaus- Verbreiterungen - ab Modell 2011	77-155	205/45R18		A12 KMV V18 VoA S01
	77-155	215/45R18		
	77-155	225/40R18		
VW Touran (I) 1T e1*2001/116* 0211*00-22; e1*2007/46* 0357*00-01	66-125	205/45R18		A12 A58 Npf S01
	66-125	215/40R18	K1a	
VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*23-35; e1*2007/46* 0357*02-13, 0506*.. ab MJ 2011	66-125	215/40R18		A12 A58 Npf V18 S01
	66-130	205/45R18		
	66-130	225/40R18	K2b OET	
	66-130	225/40R18	OET	
VW Touran (II) 1T e1*2001/116* 0211*36-..; e1*2007/46*0357*14- .. ab MJ 2016	81-140	215/45R18	A31	A58 S03
	81-140	215/50R18	A12 K1a	
	81-140	225/45R18	A12 K1a OET	
	81-140	235/45R18	A12 K1a	
VW T-ROC A1 e13*2007/46*1845*..	81-140	215/45R18		A12 S03
	81-140	215/50R18	OET	
	81-140	225/45R18		
	81-140	235/45R18		
VW T-ROC Cabriolet A1 e13*2007/46*1845*..	81-110	215/45R18		A12 A58 S03
	81-110	215/50R18	OET	
	81-110	225/45R18		
	81-110	235/45R18		
VW T-ROC R A1 e13*2007/46*1845*..	221	215/50R18	OET	A12 A56 S03
	221	225/45R18		
	221	235/45R18		

Informazioni generali

Il carico ruota (in kg) indicato nel presente certificato (e marcato sulla ruota con la dicitura MAX ... KG) non deve essere inferiore alla metà del "massimo carico ammissibile per asse" del veicolo indicato sulla targhetta identificativa del veicolo.

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
Produttore O.Z. Spa

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

È consentita solo l'installazione degli pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo tubeless. In caso di valvole senza sensore di pressione TPMS, queste devono essere obbligatoriamente valvole in metallo con serraggio dall'esterno in accordo alle norme: ETRTO, Tire and Rim o DIN.

Sono ammesse anche valvole in gomma su veicoli aventi velocità massima fino a 210km/h (fare riferimento alla carta di circolazione o alle indicazioni del costruttore del veicolo).

Se vengono utilizzati sensori di pressione devono essere rispettate le prescrizioni del produttore.

Le valvole e sensori devono essere idonei alla pressione di gonfiaggio prevista e alla massima velocità. Le valvole devono essere conformi agli standard ETRTO, Tire and Rim o DIN e inoltre non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi. Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

Si raccomanda all'installatore di verificare la presenza di uno spazio sufficiente a garantire la rotazione del sistema ruota senza alcuna interferenza con i componenti del veicolo.

I componenti di sospensioni, freni, scocca e carrozzeria devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso.

In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Utilizzare solo elementi di fissaggio indicati nel presente certificato e verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e/o indicata sul libretto di uso e manutenzione.

Condizioni e note

156 La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1560 kg.

A10 E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.

A12 Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

A31 E' permesso l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci).

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
Produttore O.Z. Spa

- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- A94** E' permesso l'utilizzo sull'asse motore solo di catene da neve con spessore massimo di 7mm (inclusi gli agganci).
- B54** Per modelli di veicolo con freno a tamburo all'asse posteriore.
- B92** per mancanza di libera circolazione per il sistema frenante, la ruota speciale non è ammessa per veicoli con pinza Brembo al Asse 1
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- MpH** Consentito anche per veicoli a trazione ibrida, inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi per ricarica esterna (OVC).
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
- NoP** Applicazione non consentita su veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricarica esterna (OVC-HEV).
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- OET** possibile equipaggiamento originale

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
Produttore O.Z. Spa

R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore. Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.

R09 Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

S01 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).

S02 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).

S03 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).

S04 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).

S05 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).

SeF L'applicazione non è consentita per il modello di veicolo Seat Altea Freetrack (Tipo 5P, 5PN).

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Oggetto Ruota speciale 7,5JX18H2 19410
Produttore O.Z. Spa

V18 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1	205/40R18	225/35R18
Nr. 2	205/45R18	225/40R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	215/55R18	235/50R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 9	235/40R18	255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 13	245/35R18	255/35R18
Nr. 14	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 15	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 16	245/50R18	275/45R18
Nr. 17	255/40R18	285/35R18, 295/35R18
Nr. 18	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 19	255/50R18	285/45R18
Nr. 20	255/55R18	285/50R18
Nr. 21	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono ammessi solo pneumatici di un unico produttore, della stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Il presente ambito di impiego è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2013, n. 20 e quindi il sistema in oggetto è destinato esclusivamente all'equipaggiamento di veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Qualora l'applicazione di questa ruota speciale fosse possibile su veicoli di altre categorie, deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in merito.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione O.Z. Spa.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda all'installatore di verificare, prima della circolazione su strada, la corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto, e che il veicolo equipaggiato sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).
oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente documento non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-15 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione

8. Febbraio 2023

00403755.DOC