

Oggetto Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 14

Oggetto Ambito di impiego ruota speciale
 Modello MSW71
 Tipo 19282
 Misura della ruota 7,5Jx17 H2
 Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale-ø (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
002	19282 002 / ohne Ring	5/112/57,1	45	690	2100

Marcature

Numero KBA 51479
 Marchio del produttore MSW
 Tipo ruota e adattamento 19282 002
 Misura ruota 7,5Jx17 H2
 Offset ET 45
 Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo
S02	Vite M14x1,5	Sfera D=26mm	140	32,5	80910233
S03	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Sfera D=26mm	120	27,5	Serie
S04	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Sfera D=26mm	140	27,5	Serie

Costruttore veicolo Audi
 Seat
 Skoda
 Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-140	205/50R17	A90 OET	A15 A21 A57 Cbo F24 Lim S03
	77-140	225/45R17	A90 OET	
	77-140	235/45R17	A12	
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/45R17	A13 R37 T87 T88	A15 A21 A58 Cbo V17 S03
Audi A3 Sportback e- tron 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	110	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S03
	110	215/45R17		
	110	225/45R17	OET	
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0418*..	184-195	215/45R17	A13 M+S T88 T91	A15 A21 B03 Flh S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0241*.. e1*2001/116*0418*.. e13*2007/46*1082*..	66-147	215/45R17	A13 R37 T87 T88	A15 A21 Flh V17 S03
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	77-140	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S03
	77-140	225/45R17	OET	
Audi A4 8E e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*..	74-140	205/50R17	R37 T89 T93	A12 A15 A21 Car Lim V17 S03
	74-188	205/50R17	M+S T89 T93	
	74-188	215/45R17	R37 T87 T88 T91	
	74-188	225/45R17	R37 T90 T91	
	74-188	235/45R17	OET	
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*..	55-169	215/45R17	T87 T88	A12 A15 A21 Au7 Car Lim V17 S03
	81-169	205/50R17	T89 Z17	
	81-195	225/45R17	R35 Z17 OET	
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	205/50R17	M+S T89 T93	A12 A15 A21 Car Cbo Lim V17 S03
	162	215/45R17	R37 T88 T91	
	162	225/45R17	T90 T91	
	162	235/45R17	OET	
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*.. e1*2001/116*0177*..	96-147	205/50R17	R37 T89 T93	A12 A15 A21 Cbo V17 S03
	96-188	205/50R17	M+S T89 T93	
	96-188	215/45R17	R37 T88 T91	
	96-188	225/45R17	T90 T91 T93	
	96-188	235/45R17	OET	
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	215/50R17	M+S R09 T93 T95 OET	A12 A15 A21 Car Cbo Lim S03
	253	225/45R17	M+S T91 T93 OET	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*..	162-184	205/50R17	M+S T89 T93	A12 A15 A21 Au9 Car Lim V17 X27 S03
	81-142	205/50R17	T89 T93	
	81-184	215/45R17	T87 T88 T91	
	81-184	225/45R17	R35 T90 T91 T93 OET	
	81-184	235/45R17	OET	
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.., e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-257	225/50R17	T93 OET	A12 A15 A21 Car Lim NBF V17 X27 S03
	89-257	235/45R17	T93	
	89-257	245/45R17	OET	
Audi Q2 GA e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb	85, 110	205/55R17		A12 A15 A21 A58 V17 S04
	85, 110	215/55R17	OET	
	85, 110	225/50R17	K1a	
	85, 110	235/50R17	K2b R03	
Audi Q2 GA e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb - mit Zusatz- Verbreiterungen	85, 110	205/55R17		A12 A15 A21 A58 KMV V17 Z19 S04
	85, 110	215/55R17	OET	
	85, 110	225/50R17		
	85, 110	235/50R17	R03	
	85, 110	245/45R17		
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	215/60R17	OET	A12 A15 A21 A57 S02
	88-162	225/55R17		
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - mit Radhaus- Verbreiterungen	88-162	215/60R17	OET	A12 A15 A21 A57 KMV S02
	88-162	225/55R17		
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	206-228	205/50R17	A90 M+S OET	A15 A21 A56 Cbo F24 Lim S03
	206-228	225/45R17	A90 M+S	
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	206-228	205/50R17	M+S OET	A12 A15 A21 A56 F24 Flh S03
	206-228	225/45R17	M+S	
Audi TT (II) 8J e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-155	225/50R17	A30 OET	A15 A21 A57 Cbo Cpe S03
	118-155	235/45R17	A33	
	118-155	245/45R17	A12 OET	
	118-200	225/50R17	A30 M+S OET	
	118-200	235/45R17	A33 M+S	
	118-200	245/45R17	A12 M+S OET	
Audi TT (III) 8J e1*2001/116* 0369*17-.. ab MJ 2015 (8S)	132-169	225/50R17	A33 M+S OET	A15 A21 A57 Cbo Cpe S03
	132-169	235/45R17	A33 M+S	
	132-169	245/45R17	A91 M+S OET	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. - Frontantrieb	85, 110	215/55R17	A33 OET	A15 A21 A58 F23 V17 S04
	85, 110	225/50R17	A12	
	85, 110	235/50R17	A12	
Seat Ateca 4drive 5FP e9*2007/46*6394*.. - Frontantrieb	110, 140	215/55R17	A33 OET	A15 A21 A56 F24 S04
	110, 140	225/55R17	A12 OET	
	110, 140	235/50R17	A12	
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..; e9*2007/46*0013*..	63-155	205/50R17	K1a K2b R37	A12 A15 A21 A58 Flh V17 S03
	63-195	225/45R17	K1a K1b K2b OET	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	205/50R17	OET	A12 A15 A21 Car F24 Flh KOV V00 V17 S03
	81-135	215/45R17		
	81-135	225/45R17	OET	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 Car F23 Flh KOV V17 S03
	63 - 110	215/45R17		
	63 - 110	225/45R17	OET	
	63 - 110	235/45R17	K1a K2b	
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A57 BW7 Car F24 Flh V17 S03
	195-221	225/45R17	OET	
Seat Leon X-Perience 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	205/50R17	A90 OET	A15 A21 A56 Car F24 KMV S03
	81-135	205/55R17	A12 OET	
	81-135	225/45R17	A90 OET	
	81-135	235/45R17	A12	
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*.. ; e11*2007/46*0012*..	55-118	205/50R17	K1a R37 T89 T93 OET	A12 A15 A21 Car Lim Npf V17 S03
	55-118	215/45R17	R37 T88 T91	
	55-147	205/50R17	K1a M+S OET	
	55-147	215/45R17	M+S T91	
	55-147	225/45R17	K1a OET	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	63-110	205/50R17	A90 OET	A15 A21 A58 Car F23 Lim Npf S03
	63-110	215/45R17	A33	
	63-110	225/45R17	A90 OET	
	63-110	235/45R17	A12	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-169	205/50R17	A90 OET	A15 A21 A57 Car F24 Lim Npf S03
	77-169	215/45R17	A33	
	77-169	225/45R17	A90 OET	
	77-169	235/45R17	A12	
Skoda Octavia Scout (II) 1Z e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*..	103-118	205/50R17	M+S T93 OET	A12 A15 A21 A56 Car KMV S03
	103-118	225/45R17	M+S T91	
	103-118	235/45R17	K1a	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21	77-147	205/50R17	T93 OET	A12 A15 A21 Car Lim V17 S03
	77-191	205/50R17	M+S T93 OET	
	77-191	225/45R17	T91 T94 OET	
	77-191	235/45R17		
Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116* 0326*32-..; e11*2007/46* 0014*22-..	88-162	235/50R17	R03	A12 A15 A21 A57 Car Lim V00 V17 S04
	88-206	215/55R17	OET	
	88-206	225/50R17		
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.., e11*2007/46*0034*..	77-125	205/50R17	A33 M+S T89 T93 OET	A15 A21 A57 S03
	77-125	205/55R17	A12 M+S T91 T95	
	77-125	215/50R17	A12 T90 T91 T93	
	77-125	225/45R17	A12 T90 T91 T93	
	77-125	225/50R17	A12 OET	
	77-125	235/45R17	A12	
	77-125	245/45R17	A12	
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	205/55R17	R37	A12 A15 A21 A58 Cbo Flh V17 S03
	77-162	215/55R17	OET	
	77-162	225/50R17		
	77-162	235/50R17		
	77-162	245/45R17	K1a K1b	
VW Caddy (III) 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*00-41; e1*2007/46* 0217*00-19; L320 - incl. MJ 2011	51-125	215/45R17	K1a K2b T87 T91	A12 A15 A21 A57 A59 V00 V17 S03
VW Caddy (III) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*00-41; e1*2007/46* 0217*00-19; L320 - incl. MJ 2011	62-125	215/45R17	K1a T87 T91	A12 A15 A21 A57 A67 V00 V17 S03
VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*42-..; e1*2007/46* 0217*20-.. ab MJ 2016	55-110	205/50R17	K1a T93 OET	A12 A15 A21 A57 A67 V00 V17 S03
	55-110	215/45R17	T91	
	55-110	225/45R17	K1a K2b T91 T94	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*00-35; e1*2007/46* 0357*00-13; 0506*.. - incl. Facelift 2011	75-130	205/50R17	M+S T89 T93	A12 A15 A21 KMV V17 S03
	75-130	225/45R17	M+S	
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10- .. (24,2 kWh-Batterie)	85	205/50R17		A12 A15 A21 A58 F24 Flh V17 S03
	85	215/45R17		
	85	225/45R17	OET	
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10- .. (24,2 kWh-Batterie)	85	205/50R17		A12 A15 A21 A58 F23 Flh V17 S03
	85	215/45R17		
	85	225/45R17	OET	
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-184	205/50R17	R37 OET	A12 A15 A21 A58 Cbo V17 S03
	85-184	215/45R17	R37 T87 T88	
	85-184	215/50R17		
	85-184	225/45R17		
	85-191	205/50R17	M+S OET	
	85-191	215/45R17	M+S T87 T88	
	85-191	215/50R17	M+S	
	85-191	225/45R17	M+S	
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Fließheck/Cabrio	59-173	205/50R17	K1a K2b OET	A12 A15 A21 Cbo Flh V17 S03
	59-173	215/45R17	T87 T91	
	59-173	225/45R17	K1a K2b OET	
VW Golf (VI) R 1K e1*2001/116 *0242*33-..	188-199	205/50R17	OET	A12 A15 A21 Cbo Flh V17 S03
	188-199	225/45R17	OET	
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. e1*2007/46* 0492*00-05	59-118	215/45R17	T87 T88	A12 A15 A21 Car V17 S03
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46* 0623*.., 0627*.. 0490*05-..; 0492*06-..	63-169	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE V00 V17 S03
	63-169	225/45R17	OET	
	63-195	205/50R17	M+S OET	
	63-195	225/45R17	M+S OET	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46* 0623*.., 0627*..; 0490*05-.., 0492*06-..	63 - 90	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE V17 S03
	63 - 90	215/45R17		
	63 - 90	225/45R17	OET	
VW Golf (VII) Alltrack AUV e1*2007/46*0627*..	81-135	205/50R17	A91 OET	A15 A21 A56 Car F24 KMV S03
	81-135	205/55R17	A12 OET	
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11- ..	110	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 F24 Flh V17 S03
	110	215/45R17		
	110	225/45R17	OET	
VW Golf (VII) R AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A56 F24 Flh S03
	206, 221	225/45R17	OET	
VW Golf (VII) R Variant AUV e1*2007/46*0627*..	221	205/50R17	M+S OET	A12 A15 A21 A56 Car F24 S03
	221	225/45R17	M+S	
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	55-125	215/45R17	T87 T88 T91	A12 A15 A21 A58 Flh V17 S03
VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08- ..	92, 110	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S03
	92, 110	215/45R17		
	92, 110	225/45R17	OET	
VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08- ..	63-85	205/50R17	OET	A12 A15 A21 A58 F23 Flh V17 S03
	63-85	215/45R17		
	63-85	225/45R17	OET	
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77 - 155	205/50R17	K1a K1b K2b OET	A12 A15 A21 A58 Sth S03
	77 - 155	215/45R17		
	77 - 155	225/45R17	K1a K1b K2b OET	
VW Passat (V) W8 3BS e1*98/14*0173*.., e1*2001/116*0173*..	202	205/50R17	M+S T93 OET	A12 A15 A21 B03 B11 Car Lim S03
	202	215/45R17	M+S T91	
	202	225/45R17	T90 T91 T93 OET	
VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	205/50R17	R37 OET	A12 A15 A21 Lim V17 S03
	75-147	215/45R17	R37 T87 T88 T91	
	75-147	215/50R17		
	75-147	225/45R17		
	75-147	235/45R17	OET	

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23	184	205/50R17	M+S OET	A12 A15 A21 Lim V17 S03
	184	215/50R17	M+S	
	184	225/45R17	M+S	
	184	235/45R17	OET	
VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23	184	205/50R17	M+S T93 OET	A12 A15 A21 Car S03
	184	215/50R17	M+S T91	
	184	225/45R17	M+S T91	
	184	235/45R17	OET	
VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	205/50R17	R37 T89 T93 OET	A12 A15 A21 Car V17 S03
	75-147	215/45R17	R37 T87 T88 T91	
	75-147	215/50R17	T90	
	75-147	225/45R17	T90	
	75-147	235/45R17	OET	
VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - ab MJ 2011	77-155	205/50R17	A90 T89 T93 OET	A15 A21 Car Lim V17 VoA S03
	77-155	215/45R17	A33 T87 T91	
	77-155	215/50R17	A12 T91 T95	
	77-155	225/45R17	A12 T91 T94	
	77-155	235/45R17	A12 OET	
VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - mit Radhaus- Verbreiterungen - ab MJ 2011	77-155	205/50R17	A90 T89 T93 OET	A15 A21 Car KMV Lim V17 VoA S03
	77-155	215/45R17	A33 T87 T91	
	77-155	215/50R17	A12 T91 T95	
	77-155	225/45R17	A12 T91 T94	
	77-155	235/45R17	A12 OET	
VW Passat (VIII) 3C e1*2001/116* 0307*37-.. - Limousine / Variant ab MJ 2015 (B8/3G)	88-140	235/50R17	R03	A12 A15 A21 A57 Car Lim V00 V17 VoA S04
	88-206	215/55R17	OET	
	88-206	225/50R17		
VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incl. Facelift 2011 - mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	215/60R17	OET	A12 A15 A21 KMV S04
	81-155	225/55R17		
	81-155	235/55R17	OET	
	81-155	245/50R17		

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 14

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*11-23; e1*2007/46* 0487*02-14 - ab Facelift 2011	81-155	215/60R17	OET	A12 A15 A21 S04
	81-155	225/55R17		
	81-155	235/55R17	OET	
	81-155	245/50R17		
VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	215/60R17	OET	A12 A15 A21 S04
	81-155	225/55R17		
	81-155	235/55R17	OET	
	81-155	245/50R17	K2b	
VW Touran (I) 1T e1*2001/116* 0211*00-22; e1*2007/46* 0357*00-01	66-125	205/50R17	K1a K2b T89 T93	A12 A15 A21 A58 Npf V17 S03
	66-125	215/45R17	K1a K2b T87 T91	
VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*23-35; e1*2007/46* 0357*02-13, 0506*.. ab MJ 2011	66-130	205/50R17	K2b T89 T93 OET	A12 A15 A21 A58 Npf V17 S03
	66-130	215/45R17	K2b T91	
	66-130	225/45R17	K2b OET	
VW Touran (II) 1T e1*2001/116* 0211*36-..; e1*2007/46*0357*14- .. ab MJ 2016	81-140	205/55R17	K1a OET	A12 A15 A21 A58 V17 S04

Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 14

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

A12 Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

A13 Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.

A15 E' possibile scegliere di applicare alla ruota speciale pesi di bilanciatura serrati o adesivi. Nel caso di utilizzo di pesi adesivi sulla faccia interna del canale, è necessario assicurare che ci sia sufficiente distanza rispetto alla pinza freno.

A21 Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo tubeless.
Se il veicolo non è equipaggiato con sensori di pressione, devono essere utilizzate valvole metalliche con serraggio dall'esterno.
Sono ammesse anche valvole in gomma su veicoli aventi velocità massima fino a 210km/h (fare riferimento alla carta di circolazione o alle indicazioni del costruttore del veicolo).
Se vengono utilizzati sensori di pressione devono essere rispettate le prescrizioni del produttore.
Le valvole e sensori devono essere idonei alla pressione di gonfiaggio prevista e alla massima velocità. Le valvole devono essere conformi agli standard ETRTO, Tire and Rim o DIN e inoltre non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A33 E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A59 Non consentito ai veicoli muniti di carrozzeria estesa.

A67 Per la combinazione ruota / pneumatico per modelli di veicoli con passo lungo (Caddy Maxi, 1 o 20. Posizione della chiave Version, D2 campo, Line3 = L).

A90 E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 11 di 14

- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10 mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Au7** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicolo con potenza massima di 195 kW (Audi S4).
- Au9** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Lucas CN2 6465/2 abbinata a dischi freno del diametro di 321 mm sull'asse anteriore.
- B03** L'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni non è consentita su veicoli equipaggiati in origine con ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B11** Consentito solo su vetture con disco freno da 333x32mm.
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.

Oggetto Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 12 di 14

- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- OET** possibile equipaggiamento originale
- R03** Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore. Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R35** Applicazione possibile se la misura dello pneumatico è riportata nella carta di circolazione del veicolo. In caso contrario fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio di serie No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio di serie No. S04 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T90** Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 13 di 14

V17 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1	195/40R17	215/35R17
Nr. 2	195/45R17	215/40R17
Nr. 3	205/40R17	225/35R17
Nr. 4	205/45R17	235/40R17
Nr. 5	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 6	205/55R17	225/50R17
Nr. 7	215/40R17	245/35R17
Nr. 8	215/45R17	235/40R17, 245/40R17
Nr. 9	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr. 10	215/55R17	235/50R17
Nr. 11	225/45R17	245/40R17, 255/40R17
Nr. 12	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr. 13	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr. 14	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 15	235/50R17	255/45R17
Nr. 16	235/55R17	255/50R17
Nr. 17	235/60R17	255/55R17
Nr. 18	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
Nr. 19	255/45R17	285/40R17

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Ambito di impiego 55803117-A10-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5Jx17 H2 19282
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 14 di 14

Note generali

Le disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione O.Z. Spa.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all' utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l' omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-14 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione

12. Aprile 2017

00269654.DOC