

Oggetto Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 11

**Oggetto** Ambito di impiego ruota speciale  
 Modello MSW73  
 Tipo 19288  
 Misura della ruota 8,0Jx19H2  
 Tipo di centraggio Foro centrale

| Adattamento | Marcatura anello/Anello di centraggio | Numero fori/<br>PCD (mm)/<br>Foro centrale-ø<br>(mm) | Offset<br>(mm) | Carico<br>ruota<br>(kg) | Circonferenza<br>(mm) |
|-------------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 500         | 19288 500 / Ø73,1-Ø66,45              | 5/112/66,45  | 30             | 760                     | 2250                  |

**Marcature**

Numero KBA 51679  
 Marchio del produttore MSW  
 Tipo ruota e adattamento 19288 500  
 Misura ruota 8,0Jx19H2  
 Offset ET 30  
 Data di produzione Mese e anno

**Elementi di fissaggio**

| Nr. | Tipo di fissaggio | Invito foro | Coppia di serraggio<br>(Nm) | Lunghezza<br>gambo (mm) | Articolo |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| S01 | Vite M12x1,5      | Conico 60°  | 110                         | 24                      | 81720110 |
| S02 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 120                         | 27                      | 81720114 |
| S03 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 140                         | 28,3                    | 81720094 |
| S04 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 130                         | 27                      | 81720114 |
| S05 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 150                         | 27                      | 81720114 |

Costruttore veicolo Audi  
 Mercedes-Benz

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione  | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali                |
|---|----------------------------|------------|--|---|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)  | 88-195                     | 225/40R19  | R37 T89 T93                                | A12 A14 A21<br>Car Lim S02                |
|   | 88-200                     | 225/40R19  | M+S T89 T93                                |   |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)   | 90-200                     | 225/40R19  | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S02 |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)   | 100-180                    | 225/45R19  | A13 T92 T96                                | A14 A21 Car<br>KMV X80<br>S02             |
|   | 100-180                    | 235/40R19  | A13 T92 T96                                |   |
|   | 100-180                    | 245/40R19  | A33 OET                                    |   |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)  | 100-200                    | 225/45R19  | A91  | A14 A21 A56<br>Car KMV<br>S02             |
|   | 100-200                    | 235/40R19  | A33  |   |
|   | 100-200                    | 245/40R19  | A91 OET                                    |   |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195                    | 225/40R19  | R37 T89 T93                                | A12 A14 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S02     |
|   | 100-195                    | 235/35R19  | R37 T87 T91                                |   |
|   | 100-195                    | 245/35R19  | T89 T93                                    |   |
|   | 100-200                    | 245/35R19  | M+S T89 T93                                |   |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)                 | 100-210                    | 225/40R19  | A12 T93                                    | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V00 V19 S02 |
|   | 100-210                    | 245/35R19  | A11 T93                                    |   |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014   | 100-245                    | 235/45R19  | T95 T99 OET                                | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NA1 S02     |
|   | 100-245                    | 245/40R19  | T94 T98                                    |   |

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione  | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali                |
|---|----------------------------|------------|--|---|
| Audi A6 / A6 Avant F2<br>e1*2007/46*1801*..;  | 150-210                    | 235/45R19  | T95 T99                                    | A12 A14 A21<br>A57 Car L06<br>Lim S02     |
|   | 150-210                    | 235/50R19  | K1a K2b                                    |   |
|   | 150-250                    | 245/45R19  | K2b OET                                    |   |
| Audi A7 Sportback 4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 140-245                    | 235/45R19  | A13 OET                                    | A14 A21 A57<br>S02                        |
| Audi A7 Sportback F2<br>e1*2007/46*1801*..;<br>e1*2007/46*1840*..   | 170-250                    | 235/45R19  | A91 T95 T99                                | A14 A21 A56<br>L06 S02                    |
|   | 170-250                    | 235/50R19  | A12  |   |
|   | 170-250                    | 245/45R19  | A91 OET                                    |   |
|   | 170-250                    | 255/45R19  | A12  |   |
| Audi A8 4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..  | 150-368                    | 235/50R19  | A13 152 OET                                | A14 A21 A57<br>NBF S02                    |
|   | 150-368                    | 255/45R19  | A13 152 OET                                |   |
| Audi A8 F8<br>e1*2007/46*1751*..  | 210, 250                   | 235/50R19  | A91 152 OET                                | A14 A21 A56<br>A60 L06 S02                |
|   | 210, 250                   | 245/45R19  | A91 T98 152                                |   |
|   | 210, 250                   | 255/45R19  | A91 152 OET                                |   |
| Audi Q5 8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..;<br>e1*2001/116*0497*..;<br>e13*2007/46*1083*..;<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200                    | 235/50R19  | K1a  | A12 A14 A21<br>S03                        |
|   | 100-200                    | 235/55R19  | K1a OET                                    |   |
| Audi Q5 8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..;<br>e1*2001/116*0497*..;<br>e13*2007/46*1083*..;<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200                    | 235/50R19  |  | A12 A14 A21<br>KMV S03                    |
|   | 100-200                    | 235/55R19  | OET  |   |
|   | 100-200                    | 255/50R19  |  |   |
| Audi Q5 FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..  | 100-210                    | 235/55R19  | K1a K2b OET                                | A12 A14 A21<br>A57 S03                    |
|   | 100-210                    | 245/50R19  | K1a K1b K2b                                |   |
| Audi S4 B8, B81<br>e1*2001/116*0430*43-..<br>e13*2007/46*1084*25<br>-<br>(FIN:WAUZZZF4...)  | 260                        | 225/40R19  | M+S T93                                    | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>V00 V19 S02 |

Oggetto  
 Produttore

Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione  | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali            |
|---|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 245, 260                   | 245/35R19  | M+S T89 T93                                | A12 A14 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S02 |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)                | 260                        | 245/35R19  | A11 M+S T93                                | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02     |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014   | 309, 331                   | 235/45R19  | M+S T95 T99 OET                            | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>S02     |
|   | 309, 331                   | 245/40R19  | M+S T94 T98                                |                                       |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 309, 331                   | 235/45R19  | A13 M+S OET                                | A14 A21 A56<br>S02                    |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..   | 382, 445                   | 235/50R19  | A13 M+S OET                                | A14 A21 A56<br>NBF S02                |
|   | 382, 445                   | 255/45R19  | A13 M+S                                    |                                       |
| Audi SQ5<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 230-260                    | 235/55R19  | M+S OET                                    | A12 A14 A21<br>KMV S03                |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)   | 285                        | 235/45R19  | A10 T95 T99                                | A14 A21 B03<br>Cpe S05                |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014  | 120-150                    | 245/35R19  | A10 T93                                    | A14 A21 A58<br>A84 B03 Lim<br>S04     |
| E-Klasse<br>210<br>e1*93/81*0022*..   | 55-205                     | 225/35R19  | R37 T88 T89                                | A12 A14 A21<br>NBF R21<br>S01         |

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione                    | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali                   |
|---|----------------------------|------------|--|--|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                    | 75-215                     | 235/35R19  | R37 T91                                    | A12 A14 A21<br>Lim S04                       |
|   | 75-285                     | 245/35R19  | T93  |  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: WDD213...)             | 110-190                    | 225/40R19  | R37 T93                                    | A12 A14 A21<br>A58 Lim NoH<br>V19 S05        |
|   | 110-190                    | 225/45R19  | R37 T92 T96                                |  |
|   | 110-190                    | 235/40R19  | R37 T92 T96                                |  |
|   | 110-190                    | 245/40R19  | K2h R03 T94 T98 OET                        |  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: WDD213...)      | 120-143                    | 225/45R19  | R37 T92 T96                                | A12 A14 A21<br>A56 Lim NoH<br>V19 S05        |
|   | 120-143                    | 235/40R19  | R37 T92 T96                                |  |
|   | 120-250                    | 245/40R19  | K2h R03 T94 T98 OET                        |  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                      | 120-180                    | 225/45R19  | R37 T92 T96                                | A12 A14 A21<br>A58 Cbo Cpe<br>NoH V19<br>S05 |
|   | 120-180                    | 235/40R19  | R37 T92 T96                                |  |
|   | 120-180                    | 245/40R19  | OET  |  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..               | 135, 143                   | 225/45R19  | R37 T92 T96                                | A12 A14 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>NoH V19<br>S05 |
|   | 135, 143                   | 235/40R19  | R37 T92 T96                                |  |
|   | 135-245                    | 245/40R19  | OET  |  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>(FIN: WDD213...)           | 110-190                    | 225/45R19  | R37 T96 X77                                | A12 A14 A21<br>A58 Car KOV<br>NoH V19<br>S05 |
|   | 110-190                    | 235/40R19  | R37 T96 X77                                |  |
|   | 110-190                    | 245/40R19  | K2h R03 T94 T98 OET                        |  |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>(FIN: WDD213...) | 135, 143                   | 225/45R19  | R37 T96 X77                                | A12 A14 A21<br>A56 Car KOV<br>NoH V19<br>S05 |
|   | 135, 143                   | 235/40R19  | R37 T96 X77                                |  |
|   | 135-250                    | 245/40R19  | K2h R03 T98 OET                            |  |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: WDC253...)          | 270                        | 235/55R19  | A10 M+S OET                                | A14 A21 A56<br>V19 S05                       |
|   | 270                        | 245/50R19  | A10 M+S                                    |  |
|   | 270                        | 255/50R19  | A12 K1a K1b M+S OET                        |  |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: WDC253...)    | 270                        | 235/55R19  | A10 M+S OET                                | A14 A21 A56<br>Flh V19 S05                   |
|   | 270                        | 245/50R19  | A12 M+S                                    |  |
|   | 270                        | 255/50R19  | A12 K1a M+S OET                            |  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: WDC253...)           | 100-190                    | 235/55R19  | A10 151 OET                                | A14 A21 A57<br>Flh KMV V19<br>S05            |
|   | 100-190                    | 245/50R19  | A12 152                                    |  |
|   | 100-190                    | 255/50R19  | A12 K1a 152 OET                            |  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: WDC253...)          | 100-190                    | 235/55R19  | A10 151 OET                                | A14 A21 A57<br>MHy S05                       |
|   | 100-190                    | 245/50R19  | A10 152                                    |  |
|   | 100-190                    | 255/50R19  | A12 K1a K1b K2b 152                        |  |

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione   | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|--|----------------------------|------------|--|----------------------------|
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)   | 150-285                    | 235/45R19  | T95 T99                                    | A12 A14 A21<br>B03 S05     |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: WDD222...) | 150-345                    | 245/45R19  | A32 152 OET                                | A14 A21 A57<br>BnK Lim S05 |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..  | 120-170                    | 225/35R19  |  | A12 A14 A21<br>S01         |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..   | 115-225                    | 225/35R19  | K2b  | A12 A14 A21<br>S04         |
|  | 115-225                    | 225/35R19  | SP2  |                            |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..  | 200,224                    | 225/35R19  |  | A12 A14 A21<br>S01         |
| SLK 55AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..   | 265,294                    | 225/35R19  | M+S  | A12 A14 A21<br>B03 B60 S01 |

### Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE  
Pagina 7 di 11

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

### Condizioni e note

**151** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1510 kg.

**152** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1520 kg.

**A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.

**A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.

**A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

**A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.

**A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).

Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

**A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo tubeless.

Se il veicolo non è equipaggiato con sensori di pressione, devono essere utilizzate valvole metalliche con serraggio dall'esterno.

Sono ammesse anche valvole in gomma su veicoli aventi velocità massima fino a 210km/h (fare riferimento alla carta di circolazione o alle indicazioni del costruttore del veicolo).

Se vengono utilizzati sensori di pressione devono essere rispettate le prescrizioni del produttore.

Le valvole e sensori devono essere idonei alla pressione di gonfiaggio prevista e alla massima velocità. Le valvole devono essere conformi agli standard ETRTO, Tire and Rim o DIN e inoltre non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.

**A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci).

**A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)

**A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).

Oggetto Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permesso anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- A84** E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10 mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B03** L'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni non è consentita su veicoli equipaggiati in origine con ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B60** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- BnK** Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria familiare o multiuso (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2h** La combinazione ruota / pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con accessori copri cerchi di primo equipaggiamento all'asse 2 nella zona di 50 ° dietro il centro della ruota (copertura della ruota, para spruzzi, ...).
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- L06** L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

Oggetto Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

**M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.

**MHy** Permessato anche per veicoli a trazione ibrida.

**NA1** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4G,) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 235/55R18, 255/45R19, 255/40R20 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

**NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo

**NoH** Applicazione non consentita su veicoli ibridi o modelli di veicoli a trazione ibrida.

**OET** possibile equipaggiamento originale

**R03** Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore. Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.

**R21** Possono essere utilizzati gli pneumatici della misura riportata nel presente certificato se prescritti per il veicolo dal produttore di pneumatici (deve essere garantita una sufficiente capacità di carico al massimo angolo di camber e alla massima velocità).

**R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

**S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).

**S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).

**S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).

**S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).

**S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).

**SP2** Combinazione ruota/pneumatico ammessa solo per i modelli di veicolo dotati come equipaggiamento originale di copertura del battistrada o del kit di allargamento AMG.

**T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.

**T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.

**T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.

**T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.

**T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.

Oggetto Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

**T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.

**T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.

**T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.

**T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.

**T98** Pneumatico (LI 98) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1500 kg.

**T99** Pneumatico (LI 99) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1550 kg.

**V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

**V19** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

|        | Asse anteriore | Asse posteriore                            |
|--------|----------------|--|
| Nr. 1  | 215/35R19      | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19      | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19      | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19      | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 235/35R19      | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 6  | 235/40R19      | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 7  | 235/45R19      | 255/40R19                                  |
| Nr. 8  | 235/50R19      | 255/45R19                                  |
| Nr. 9  | 235/55R19      | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 10 | 245/30R19      | 305/25R19                                  |
| Nr. 11 | 245/35R19      | 275/30R19, 285/30R19                       |
| Nr. 12 | 245/40R19      | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 13 | 245/45R19      | 275/40R19                                  |
| Nr. 14 | 245/50R19      | 275/45R19                                  |
| Nr. 15 | 255/30R19      | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 16 | 255/35R19      | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 17 | 255/40R19      | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 18 | 255/45R19      | 285/40R19                                  |
| Nr. 19 | 255/50R19      | 285/45R19, 295/45R19                       |
| Nr. 20 | 255/55R19      | 275/50R19                                  |
| Nr. 21 | 265/30R19      | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 22 | 265/35R19      | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 23 | 265/40R19      | 295/35R19                                  |
| Nr. 24 | 265/45R19      | 295/40R19                                  |
| Nr. 25 | 265/50R19      | 295/45R19                                  |
| Nr. 26 | 275/30R19      | 315/25R19                                  |

**X77** L'applicazione non è consentita su veicoli dotati di 3 file di sedili.

**Ambito di impiego** 55808117-A06-V02\_ITA

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8,0Jx19H2 19288  
O.Z. Spa

**O.Z.** SpA  
Via Bastion 49/4  
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
C.F. e P.IVA 00262760242

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**  
Pagina 11 di 11

**X80** L'applicazione è consentita esclusivamente per i veicoli (Audi A4 Allroad) dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 225/55R17 o 245/45R18 (verificare la carta di circolazione del veicolo).

#### **Note sulla ruota speciale**

Nessuna

#### **Note generali**

Le disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione O.Z. Spa.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all' utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l' omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione

17. Ottobre 2018

00305360.DOC