

Oggetto Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
Produttore O.Z. Spa

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
Modello MSW74  
Tipo 19363  
Misura della ruota 8,5J X 20H2  
Tipo di centraggio Foro centrale

| Adattamento | Marcatura anello/Anello di centraggio             | Numero fori/<br>PCD (mm)/<br>Foro centrale- $\varnothing$<br>(mm) | Offset<br>(mm) | Carico<br>ruota<br>(kg) | Circonferenza<br>(mm) |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 505         | 19363505 / $\varnothing$ 73.1- $\varnothing$ 57.1 | 5/112/57,1                                                        | 45             | 950                     | 2370                  |

### Marcature

Numero KBA 53665  
Marchio del produttore MSW  
Tipo ruota e adattamento 19364 505  
Misura ruota 8,5J X 20H2  
Offset ET 45  
Data di produzione Mese e anno

### Elementi di fissaggio

| Nr. | Tipo di fissaggio | Invito foro | Coppia di serraggio<br>(Nm) | Lunghezza<br>gambo (mm) | Articolo |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| S01 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 120                         | 28,3                    | 81720092 |
| S02 | Vite M14x1,5      | Conico 60°  | 140                         | 28,3                    | 81720092 |

Costruttore veicolo Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Oggetto Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
 Produttore O.Z. Spa

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione                                   | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016         | 77-140                     | 235/30R20  | Z19                                        | A12 S01                    |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 110,147                    | 235/30R20  | K2b                                        | A12 NoE<br>NoP S02         |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                  | 154-257                    | 245/35R20  | R37                                        | A12 NBF<br>S01             |
|                                                                                              | 154-257                    | 245/40R20  | R37 X72                                    |                            |
|                                                                                              | 154-331                    | 255/35R20  | OET                                        |                            |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                        | 85, 110                    | 225/35R20  | K1a                                        | A12 A58 V20<br>S02         |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-<br>..                                           | 110, 140                   | 225/35R20  | K1a                                        | A12 A56 S02                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016         | 206-228                    | 235/30R20  |                                            | A12 A56 S01                |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 228                        | 235/30R20  | K2b                                        | A12 A56 NoP<br>S02         |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169                    | 235/30R20  |                                            | A12 S01                    |
|                                                                                              | 132-169                    | 245/30R20  |                                            |                            |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180                        | 235/30R20  |                                            | A12 S01                    |
|                                                                                              | 180                        | 245/30R20  |                                            |                            |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-228                    | 245/30R20  |                                            | A12 A56 S01                |

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
O.Z. Spa

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione                                                                | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110                    | 225/35R20  |                                            | A12 A58<br>KMV<br>NoP S02     |
|                                                                                                                           | 85, 110                    | 235/35R20  |                                            |                               |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110                     | 225/35R20  |                                            | A12 A58<br>KOV<br>NoP S02     |
|                                                                                                                           | 81-110                     | 235/35R20  | K1a K1b                                    |                               |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140                   | 225/35R20  |                                            | A12 A56<br>KMV<br>NoP S02     |
|                                                                                                                           | 110, 140                   | 235/35R20  |                                            |                               |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-<br>..                                                                      | 221                        | 235/35R20  | A12                                        | A56 S02                       |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                           | 81-110                     | 225/35R20  |                                            | A12 A58<br>KOV<br>S02         |
|                                                                                                                           | 81-110                     | 235/35R20  | K1a K1b                                    |                               |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                         | 110, 140                   | 225/35R20  |                                            | A12 A56<br>KOV<br>S02         |
|                                                                                                                           | 110, 140                   | 235/35R20  | K1a K1b                                    |                               |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                 | 110, 140                   | 225/35R20  |                                            | A12 A56<br>KMV<br>S02         |
|                                                                                                                           | 110, 140                   | 235/35R20  |                                            |                               |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                            | 110-180                    | 225/35R20  |                                            | A12 KOV<br>MpH NoE<br>S02     |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                               | 110, 147                   | 225/35R20  |                                            | A12 A56<br>KMV NoE<br>NoP S02 |

Oggetto  
Produttore

Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
O.Z. Spa

Pagina 4 di 9

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione                                                                                                    | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout                                | 88-206                     | 225/35R20  |                                            | A12 NoP V00<br>V20 S02     |
|                                                                                                                                                               | 88-206                     | 235/35R20  |                                            |                            |
| Skoda Superb iv (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                         | 115                        | 225/35R20  |                                            | A12 A58 V20<br>S02         |
|                                                                                                                                                               | 115                        | 235/35R20  |                                            |                            |
| VW Beetle, /Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                                                        | 77-162                     | 225/35R20  |                                            | A12 A58 S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-162                     | 235/30R20  |                                            |                            |
|                                                                                                                                                               | 77-162                     | 235/35R20  | OET                                        |                            |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155                     | 235/30R20  | K1a K2b                                    | A12 VoA S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155                     | 235/30R20  |                                            | A12 KMV<br>VoA S01         |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-140                     | 225/35R20  |                                            | A12 NoP V00<br>V20 VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206                     | 225/35R20  |                                            |                            |
|                                                                                                                                                               | 88-206                     | 235/35R20  |                                            |                            |
| VW Passat GTE (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115                        | 225/35R20  |                                            | A12 A58 V20<br>VoA S02     |
|                                                                                                                                                               | 115                        | 235/35R20  |                                            |                            |

Oggetto Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
Produttore O.Z. Spa

| Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione                                                                                    | Intervallo di potenze (kW) | Pneumatici | Condizioni e note relative agli pneumatici | Condizioni e note generali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*..                                | 165-331                    | 245/40R20  | R91                                        | A12 S01                    |
|                                                                                                                                               | 177,246                    | 255/35R20  |                                            |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155                     | 245/35R20  |                                            | A12 S02                    |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155                     | 245/35R20  |                                            | A12 KMV<br>S02             |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155                     | 245/35R20  |                                            | A12 S02                    |

### Informazioni generali

Il carico ruota (in kg) indicato nel presente certificato (e marcato sulla ruota con la dicitura MAX ... KG) non deve essere inferiore alla metà del "massimo carico ammissibile per asse" del veicolo indicato sulla targhetta identificativa del veicolo.

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

É consentita solo l'installazione degli pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo tubeless. In caso di valvole senza sensore di pressione TPMS, queste devono essere obbligatoriamente valvole in metallo con serraggio dall'esterno in accordo alle norme: ETRTO, Tire and Rim o DIN.

Sono ammesse anche valvole in gomma su veicoli aventi velocità massima fino a 210km/h (fare riferimento alla carta di circolazione o alle indicazioni del costruttore del veicolo).

Se vengono utilizzati sensori di pressione devono essere rispettate le prescrizioni del produttore.

Le valvole e sensori devono essere idonei alla pressione di gonfiaggio prevista e alla massima velocità. Le valvole devono essere conformi agli standard ETRTO, Tire and Rim o DIN e inoltre non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi. Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

Si raccomanda all'installatore di verificare la presenza di uno spazio sufficiente a garantire la rotazione del sistema ruota senza alcuna interferenza con i componenti del veicolo.

I componenti di sospensioni, freni, scocca e carrozzeria devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso.

In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Utilizzare solo elementi di fissaggio indicati nel presente certificato e verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e/o indicata sul libretto di uso e manutenzione.

## Condizioni e note

**A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

**A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).

**A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

**K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.

**K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.

**K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.

**KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

Oggetto Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
Produttore O.Z. Spa

---

**KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo

**NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.

**NoP** Applicazione non consentita su veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricarica esterna (OVC-HEV).

**OET** possibile equipaggiamento originale

**R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

**R91** L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 245/45R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).

**S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).

**S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).

**V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Oggetto Ruota speciale 8,5J X 20H2 19363  
Produttore O.Z. Spa

**V20** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

|        | Asse anteriore | Asse posteriore                 |
|--------|----------------|---------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20      | 255/30R20, 265/30R20            |
| Nr. 2  | 235/30R20      | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20 |
| Nr. 3  | 235/35R20      | 265/30R20, 275/30R20            |
| Nr. 4  | 235/45R20      | 255/40R20, 265/40R20            |
| Nr. 5  | 235/50R20      | 255/45R20                       |
| Nr. 6  | 245/30R20      | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 7  | 245/35R20      | 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 8  | 245/40R20      | 275/35R20, 285/35R20            |
| Nr. 9  | 245/45R20      | 275/40R20, 285/40R20            |
| Nr. 10 | 255/30R20      | 295/25R20, 305/25R20            |
| Nr. 11 | 255/35R20      | 285/30R20, 295/30R20            |
| Nr. 12 | 255/40R20      | 285/35R20, 295/35R20            |
| Nr. 13 | 255/45R20      | 285/40R20                       |
| Nr. 14 | 265/30R20      | 305/25R20, 325/25R20            |
| Nr. 15 | 265/35R20      | 295/30R20, 305/30R20            |
| Nr. 16 | 265/40R20      | 295/35R20, 305/35R20            |
| Nr. 17 | 265/45R20      | 295/40R20                       |
| Nr. 18 | 265/50R20      | 295/45R20                       |
| Nr. 19 | 275/35R20      | 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 275/40R20      | 305/35R20, 315/35R20            |
| Nr. 21 | 275/45R20      | 305/40R20                       |
| Nr. 22 | 275/50R20      | 305/45R20                       |
| Nr. 23 | 285/35R20      | 335/30R20                       |
| Nr. 24 | 285/40R20      | 325/35R20                       |
| Nr. 25 | 295/35R20      | 335/30R20, 345/30R20            |

Sono ammessi solo pneumatici di un unico produttore, della stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

**VoA** Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

**X72** L'applicazione è consentita per i modelli di veicolo dotati di equipaggiamento originale con pneumatici di misura 235/50R18 o 235/45R19.

**Z19** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

### Note sulla ruota speciale

Nessuna



## Note generali

Il presente ambito di impiego è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2013, n. 20 e quindi il sistema in oggetto è destinato esclusivamente all'equipaggiamento di veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Qualora l'applicazione di questa ruota speciale fosse possibile su veicoli di altre categorie, deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in merito.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione O.Z. Spa.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda all'installatore di verificare, prima della circolazione su strada, la corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto, e che il veicolo equipaggiato sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).  
oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente documento non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-9 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione

25. Marzo 2021

00364350.DOC