

Ambito di impiego 55042114-A19-V02_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW85
Tipo 19231
Misura della ruota 7 J X 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
550	19231 550 / $\varnothing 63,3-\varnothing 57,1$	5/100/57,1	35	690	2075

Marcature

Numero KBA 49870
Marchio del produttore MSW
Tipo ruota e adattamento 19231 550
Misura ruota 7 J X 17 H2
Offset ET 35
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite M14x1,5	Conica 60°	120	28,3	81720077
S03	Dado M12x1,5	Conica 60°	120	-	81720075

Costruttore veicolo Audi
Chrysler
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-110	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	205/40R17	T80 T81 T84	A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	205/45R17		A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	205/40R17	M+S T80 T81 T84	A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	205/45R17	M+S	A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-141	215/40R17		A12 A14 A21 A58 F23 Flh S02
Audi A3 8L e1*95/54*0042*.., e1*98/14*0042*..	66-132	205/50R17		A12 A14 A21 V17 S02
Audi A3 8L e1*95/54*0042*.., e1*98/14*0042*..	66-132	215/45R17		A12 A14 A21 V17 S02
Audi S1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..	170	205/45R17	M+S	A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
Audi S1, -/Sportback 8X e1*2007/46*0414*..	170	215/40R17	M+S	A12 A14 A21 A56 F24 Flh S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	205/50R17	R37	A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	225/45R17		A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-180	205/50R17	M+S	A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe S02
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-180	225/45R17	M+S	A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe S02
Audi TT 3,2 8N e1*2001/116*0089*..	184	225/45R17	M+S	A12 A14 A21 A56 B03 S02
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	205/50R17	K1a K2b	A12 A14 A21 B02 B03 Cbo Flh V17 S03
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	215/45R17	K1a K2b T88	A12 A14 A21 B02 B03 Cbo Flh V17 S03
Chrysler PT Cruiser PT e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	225/45R17	K1a K2b	A12 A14 A21 B02 B03 Cbo Flh V17 S03
Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN e9*2001/116*0067*.., e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	44-110	205/40R17	T80 T81 T84	A12 A14 A21 Car Flh S02
Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN e9*2001/116*0067*.., e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	44-110	215/40R17	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 Car Flh S02
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	205/40R17	R37 T84	A12 A14 A21 B91 Flh S02
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	215/40R17	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 B91 Flh S02
Seat Toledo NH e11*2007/46*0251*..	55-90	195/40R17	NoD T81	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02
Seat Toledo NH e11*2007/46*0251*..	55-90	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Toledo NH e11*2007/46*0251*..	55-90	205/40R17	K2b T80 T84	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*... e9*98/14*0026*..	154	225/45R17	M+S	A12 A14 A21 B03 Flh Lim Se4 V17 S02
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*... e9*98/14*0026*..	50-150	205/50R17	R37	A12 A14 A21 B03 Flh Lim Se4 V17 S02
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*... e9*98/14*0026*..	50-150	215/45R17	R37	A12 A14 A21 B03 Flh Lim Se4 V17 S02
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*... e9*98/14*0026*..	50-150	225/45R17		A12 A14 A21 B03 Flh Lim Se4 V17 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	195/40R17	T81	A12 A14 A21 Car Flh S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	205/40R17	K1a K1b K2b T80 T81 T84	A12 A14 A21 Car Flh S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	44-81	195/45R17	K2b	A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	44-81	205/40R17	K1a K2b T80 T84	A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S02
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	44-81	215/40R17	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 A58 Car Flh V17 S02
Skoda Fabia RS 5J e11*2001/116*0291*27-42	132	205/40R17	K1a K1b K2b T84	A12 A14 A21 Flh S02
Skoda Rapid NH e11*2007/46*0250*...; e11*2007/46*0249*..	55-90	195/40R17	NoD T81	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Rapid NH e11*2007/46*0250*..; e11*2007/46*0249*..	55-90	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02
Skoda Rapid NH e11*2007/46*0250*..; e11*2007/46*0249*..	55-90	205/40R17	K2b T80 T84	A12 A14 A21 A58 Lim V17 S02
Skoda Rapid Spaceback NH e11*2007/46*0250*..	55-90	195/40R17	NoD T81	A12 A14 A21 A58 Flh V17 S02
Skoda Rapid Spaceback NH e11*2007/46*0250*..	55-90	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 A58 Flh V17 S02
Skoda Rapid Spaceback NH e11*2007/46*0250*..	55-90	205/40R17	T80 T84	A12 A14 A21 A58 Flh V17 S02
Skoda Roomster Scout 5J e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	55-77	205/40R17	T81 T84	A12 A14 A21 A58 KMV S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	195/40R17	T81	A12 A14 A21 Flh KMV S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 Flh KMV S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	205/40R17	T80 T81 T84	A12 A14 A21 Flh KMV S02
VW Cross Polo 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	215/40R17		A12 A14 A21 Flh KMV S02
VW Fox 5Z e1*2001/116*0301*..	40-55	195/40R17	K1a K2b T81	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Fox 5Z e1*2001/116*0301*..	40-55	205/40R17	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (IV), Bora 1J e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	177	205/50R17	M+S	A12 A14 A21 Car Flh Sth V17 S02
VW Golf (IV), Bora 1J e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	50-150	205/50R17	R37	A12 A14 A21 Car Flh Sth V17 S02
VW Golf (IV), Bora 1J e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	50-150	215/45R17	R37 T87 T88 T91	A12 A14 A21 Car Flh Sth V17 S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	195/40R17	T81	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	195/45R17	T81 T85	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	205/40R17	K2b T80 T84	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	205/40R17	K2b M+S T80 T84	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 6R e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	215/40R17	K1b K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo 9N e1*98/14*0174*.. e1*2001/116*0174*..	40-110	205/40R17	K1a K2b T80 T81 T84	A12 A14 A21 Flh Npf Sth S02
VW Polo 9N e1*98/14*0174*.. e1*2001/116*0174*..	40-110	215/35R17	K1a K2b T79 T83	A12 A14 A21 Flh Npf Sth S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132	215/40R17	K1b K2b	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	205/40R17	K2b M+S T84	A12 A14 A21 Flh Npf S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Polo GTI 6R e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	215/40R17	K1b K2b M+S	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo WRC 6R e1*2001/116*0510*..	162	205/40R17	K2b M+S T84	A12 A14 A21 Flh Npf S02
VW Polo WRC 6R e1*2001/116*0510*..	162	215/40R17	K1b K2b M+S	A12 A14 A21 Flh Npf S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

Condizioni e note

- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B91** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli aventi impianto frenante con dischi di diametro 312mm o superiore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1
-

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

- nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NoD** Non consentito per i veicoli dotati di motore diesel.
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- Se4** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli aventi impianto frenante Brembo con dischi di misura 323x28mm sull'asse anteriore.
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T79** Pneumatico (LI 79) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 874 kg.
- T80** Pneumatico (LI 80) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 900 kg.
- T81** Pneumatico (LI 81) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 924 kg.
- T83** Pneumatico (LI 83) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 974 kg.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.

Oggetto Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- T87** Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

- | | | |
|--------|-----------|--|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 3 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 4 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 6 | 215/45R17 | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 7 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 8 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 9 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 10 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 11 | 235/40R17 | 265/35R17, 275/35R17 |
| Nr. 12 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 13 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 14 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 15 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 16 | 245/40R17 | 255/40R17, 275/35R17 |
| Nr. 17 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 18 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Ambito di impiego 55042114-A19-V02_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J X 17 H2 Typ 19231
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2013.

23 Ottobre 2015

00229142_ITA.DOC