

Ambito di impiego 55800210-A11-V02_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 1 di 12

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Superturismo LM
Tipo 01854
Misura della ruota 8Jx18H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
206	01854 206 / L- \varnothing 57,06	5/112/57,06	48	690	2040

Marcature

Numero KBA 50361
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 01854 206
Misura ruota 8Jx18H2
Offset ET 48
Caratteristica di origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	120	36,5	81710249
S03	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	170	40	81710374

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	225/40R18		A12 A16 A18 A57 Cbo F24 Lim S02
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A16 A18 A58 Cbo S02
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...; e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	66-147	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A16 A18 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A57 F24 Flh S02
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	225/40R18		A12 A16 A18 A57 F24 Flh S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...; e13*2007/46*1080*..	89-257	225/45R18	T91 T95	A12 A16 A18 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...; e13*2007/46*1080*..	89-257	235/40R18	T91 T93	A12 A16 A18 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...; e13*2007/46*1080*..	89-257	245/40R18	T93	A12 A16 A18 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A8 D2 G850,e1*93/81*0005*...;e1*98/14*0005*..	265-309	235/50R18	M+S R09 134	A12 A16 A18 NBF S02
Audi A8 D2 G850,e1*93/81*0005*...;e1*98/14*0005*..	309	235/45R18	M+S R09 138	A12 A16 A18 NBF S02
Audi RS3 Sportback 8P e1*2007/46*0615*..	250	225/40R18	A90 M+S T92	A16 A18 A56 Flh S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	206-221	225/40R18		A12 A16 A18 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	206-221	235/40R18		A12 A16 A18 A56 Cbo F24 Lim S02
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206-221	225/40R18		A12 A16 A18 A56 F24 Flh S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	225/45R18	A33	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	235/40R18	A12	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	245/40R18	A12	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	225/45R18	A33 M+S	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	235/40R18	A12 M+S	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	245/40R18	A12 M+S	A16 A18 A57 Cbo Cpe S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	225/45R18	A33	A16 A18 A57 Cbo Cpe V00 V18 S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	235/40R18	A12	A16 A18 A57 Cbo Cpe V00 V18 S02
Audi TT 8J e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	245/40R18	A12	A16 A18 A57 Cbo Cpe V00 V18 S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A16 A18 A58 Flh S02
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-195	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Flh S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 Car F24 Flh KOV S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/40R18		A12 A16 A18 Car F24 Flh KOV S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	215/40R18	T85	A12 A16 A18 A58 Car F23 Flh KOV S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Car F23 Flh KOV S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*..	195,206	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 BW7 Car F24 Flh S02
Seat Leon X-Perience 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	215/45R18		A12 A16 A18 A57 Car F24 KMV S02
Seat Leon X-Perience 5F e9*2007/46*0094*..	81-135	225/40R18		A12 A16 A18 A57 Car F24 KMV S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*..	55-118	215/40R18	A58 R37 T89	A12 A16 A18 Car Lim Npf S02
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*..	55-147	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A16 A18 Car Lim Npf S02
Skoda Octavia (II) Scout 1Z e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	235/40R18	K1a	A12 A16 A18 A56 Car KMV S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e11*2007/46*0244*..	63-110	215/40R18		A12 A16 A18 A58 Car F23 Lim Npf V18 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e11*2007/46*0244*..	63-110	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Car F23 Lim Npf V18 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	132-169	235/40R18	A58	A12 A16 A18 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-169	215/40R18	A57 T85 T89	A12 A16 A18 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-169	225/40R18	A57	A12 A16 A18 Car F24 Lim Npf S02
Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	225/40R18	T92	A12 A16 A18 Car Lim S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	215/45R18	T89 T93	A12 A16 A18 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	225/40R18	T89 T91 T92	A12 A16 A18 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	225/45R18	T91 T95	A12 A16 A18 A57 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	235/40R18	T91 T93	A12 A16 A18 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	245/40R18		A12 A16 A18 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	215/45R18		A12 A16 A18 A58 Cbo Flh S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	225/45R18		A12 A16 A18 A58 Cbo Flh S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-162	235/45R18		A12 A16 A18 A58 Cbo Flh S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	225/40R18		A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A58 F23 Flh S02
VW E-Golf (VII) AU e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	85	225/40R18		A12 A16 A18 A58 F23 Flh S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Cbo V18 S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	215/45R18	M+S	A12 A16 A18 A58 Cbo V18 S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	225/40R18	M+S	A12 A16 A18 A58 Cbo V18 S02
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	235/40R18		A12 A16 A18 A58 Cbo V18 S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ..;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 Cbo Flh S02
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ..;e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	225/40R18	K1a K2b	A12 A16 A18 Cbo Flh S02
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*..	59-118	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 Car S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*..	63 - 169	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A57 Car F24 Flh KOV NoE S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*..	63 - 169	225/40R18		A12 A16 A18 A57 Car F24 Flh KOV NoE S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*..	63 - 90	215/40R18	T85	A12 A16 A18 A58 Car F23 Flh KOV NoE S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*..	63 - 90	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Car F23 Flh KOV NoE S02
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11-..	110	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11-..	110	225/40R18		A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 Flh S02
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	225/40R18	T88 T89	A12 A16 A18 A58 Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33-..	188-199	215/40R18	T89	A12 A16 A18 Cbo Flh S02
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33-..	188-199	225/40R18		A12 A16 A18 Cbo Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A56 F24 Flh S02
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	225/40R18		A12 A16 A18 A56 F24 Flh S02
VW Golf R Variant(VII) AUV e1*2007/46*0627*..	221	225/40R18		A12 A16 A18 A56 Car F24 S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW Golf Sportsvan AUV e1*2007/46*0627*..	92, 110	225/40R18		A12 A16 A18 A58 F24 Flh S02
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A58 Sth V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	225/40R18	K1a K1b K2b	A12 A16 A18 A58 Sth V18 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/45R18		A12 A16 A18 Lim V18 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/40R18	T88 T89	A12 A16 A18 Lim V18 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	235/40R18		A12 A16 A18 Lim V18 S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	215/45R18	M+S	A12 A16 A18 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	225/40R18	M+S T88 T89	A12 A16 A18 Lim S02
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	235/40R18		A12 A16 A18 Lim S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-155	225/40R18	T88 T92	A12 A16 A18 Car Lim V18 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-ab MJ 2011	77-155	235/40R18		A12 A16 A18 Car Lim V18 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	225/40R18	T88 T92	A12 A16 A18 Car KMV Lim V18 VoA S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	235/40R18		A12 A16 A18 Car KMV Lim V18 VoA S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	235/40R18		A12 A16 A18 Car S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/45R18	T89 T93	A12 A16 A18 Car V18 S02
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A16 A18 Car V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 12

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	235/40R18		A12 A16 A18 Car V18 S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura (es. radiale, diagonale) e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale).

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

In caso di uso pneumatici con diverso tipo di profilo (es. battistrada asimmetrico, direzionale) tra asse anteriore e posteriore, devono essere osservate le istruzioni del costruttore del veicolo o del produttore pneumatici.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- 134** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1340 kg.
- 138** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1380 kg.

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 12

- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A18** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- BW7** La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 12

-
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- NoE** L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
-

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 11 di 12

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/40R18	225/35R18
Nr. 2	205/45R18	225/40R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 7	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 8	235/40R18	255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 9	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 10	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 11	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G.

Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per l'esecuzione di una corretta installazione è richiesta la conformità delle prescrizioni di montaggio riportate nel presente ambito di impiego e di quelle indicate nel manuale di montaggio e manutenzione ruote di OZ.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ambito di impiego 55800210-A11-V02_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8Jx18H2 Typ 01854
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 12 di 12

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-12 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2009.

22 Aprile 2016

00245174_ITA.DOC