

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
Produttore O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

**Oggetto** **Ambito di impiego ruota speciale**  
Modello Superturismo GT  
Tipo 01669  
Misura della ruota 8 J x 18 H2  
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- $\varnothing$ (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
202	01669202 / L- $\varnothing$ 57.06	5/112/57,06	35	650	1970

**Marcature**Numero KBA 50120  
Marchio del produttore O.Z.  
Tipo ruota e adattamento 01669 202  
Misura ruota 8 J x 18 H2  
Offset ET 35  
Caratteristica di origine Made in Italy  
Data di produzione Mese e anno**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	120	36,5	81710249
S03	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	140	38	81710541
S04	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	140	36,5	81710249
S05	Vite M14x1,5	Sferico D=24mm	170	40	81710374

Costruttore veicolo Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	215/40R18	K1a K2b T85 T89	A12 A14 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V18 S02
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77-135	225/40R18**	K1a K2b	A12 A14 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V18 S02
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1*20 01/116*0151*..	74-188	225/40R18	K1a K1b K2b T88 T89 T91	A12 A14 A21 Car Lim V18 S02
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	225/40R18	K1a K1b K2b T88 T89 T91	A12 A14 A21 Car Cbo Lim V18 S02
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*..,e1*20 01/116*0177*..	96-188	225/40R18	K1a K2b T88 T89 T91 T92	A12 A14 A21 Cbo V18 S02
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116*015 1,0177,0243*..	253	225/40R18	K1a K1b K2b M+S T92	A12 A14 A21 Car Cbo Lim V18 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..,e1 *2001/116*0276*..;e13* 2007/46*1080*..	89-257	225/45R18	T91 T95 128	A12 A14 A21 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..,e1 *2001/116*0276*..;e13* 2007/46*1080*..	89-257	235/40R18	T91 T93 130	A12 A14 A21 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..,e1 *2001/116*0276*..;e13* 2007/46*1080*..	89-257	245/40R18**	K1b K2b T93 129	A12 A14 A21 Car Lim NBF V18 X27 S02
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*..,e1 *2001/116*0246*..	154-257	235/50R18**	R37 122	A12 A14 A21 B03 BnK Lim NBF V18 S02
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*..,e1 *2001/116*0246*..	154-257	245/45R18	R37 T00 T96 125	A12 A14 A21 B03 BnK Lim NBF V18 S02
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*..,e1 *2001/116*0246*..	154-257	255/45R18	K1a K2b 123	A12 A14 A21 B03 BnK Lim NBF V18 S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*...;e1 *2001/116*0246*..	154-331	235/50R18**	M+S 122	A12 A14 A21 B03 BnK Lim NBF V18 S02
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*...;e1 *2001/116*0246*..	154-331	255/45R18**	K1a K2b M+S 123	A12 A14 A21 B03 BnK Lim NBF V18 S02
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..	100-155	225/50R18		A12 A14 A21 A57 V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..	100-155	235/50R18**	K1a K2b	A12 A14 A21 A57 V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..	100-155	245/45R18		A12 A14 A21 A57 V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..	100-155	255/45R18	K1a K2b	A12 A14 A21 A57 V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	225/50R18		A12 A14 A21 A57 KMV V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	235/50R18**		A12 A14 A21 A57 KMV V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	245/45R18		A12 A14 A21 A57 KMV V00 V18 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...;e13 *2007/46*1163*..- mit Radhaus- Verbreiterungen	100-155	255/45R18		A12 A14 A21 A57 KMV V00 V18 S03
Audi RS Q3 8U e1*2007/46*0590*01-	228	225/50R18**	A12 M+S	A14 A21 A56 KMV S03

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi RS Q3 8U e1*2007/46*0590*01-	228	235/50R18**	A12	A14 A21 A56 KMV S03
Audi RS Q3 8U e1*2007/46*0590*01-	228	245/45R18	A12	A14 A21 A56 KMV S03
Audi RS Q3 8U e1*2007/46*0590*01-	228	255/45R18	A12	A14 A21 A56 KMV S03
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	206-221	225/40R18**	K1a K2b	A12 A14 A21 A56 Cbo F24 Lim S02
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	215/45R18	T93 129	A12 A14 A21 A57 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	225/45R18**	T95 128	A12 A14 A21 A57 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	235/40R18	K2b T93 T95 130	A12 A14 A21 A57 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	235/45R18	K2b T94 T98 126	A12 A14 A21 A57 S04
Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*...;e1* 2007/46*0435*..	85-147	245/40R18	K2b T93 T97 129	A12 A14 A21 A57 S04
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*...;e9 *2007/46*0011*..	75-155	215/40R18	R37 T85 T89	A12 A14 A21 A58 Car Lim V18 S02
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*...;e9 *2007/46*0011*..	75-155	225/40R18**	K1a K1b T88 T89	A12 A14 A21 A58 Car Lim V18 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*...;e1 1*2007/46*0244*..	63-110	215/40R18	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 A58 Car F23 Lim Npf V18 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	215/40R18	K1a K1b K2b T85 T89	A12 A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf V00 V18 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	225/40R18**	K1a K1b K2b	A12 A14 A21 A57 Car F24 Lim Npf V00

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
				V18 S02
Skoda Superb 3U e11*98/14*0187*..	74-142	225/40R18	T88 T89 T91	A12 A14 A21 A58 Lim V18 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	215/45R18	K1b T89 T93	A12 A14 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	225/40R18	K1a K1b K2b T89 T91 T92	A12 A14 A21 A57 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*...;e1 1*2007/46*0034*..	77-125	225/45R18	K1a K1b K2b T91 T95	A12 A14 A21 A57 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/45R18		A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	225/45R18	K1a K1b	A12 A14 A21 A58 Cbo Flh V18 S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1 *2007/46*0357*...;e1*20 07/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	215/45R18	K1a R02 T89 T93	A12 A14 A21 KMV V18 S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1 *2007/46*0357*...;e1*20 07/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	215/45R18	M+S R03 T89 T93	A12 A14 A21 KMV V18 S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1 *2007/46*0357*...;e1*20 07/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	225/40R18	K1a R02 T88 T92	A12 A14 A21 KMV V18 S02
VW Cross Touran 1T, 1t e1*2001/116*0211*...;e1 *2007/46*0357*...;e1*20 07/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	225/40R18	M+S R03 T88 T92	A12 A14 A21 KMV V18 S02
VW Passat Alltrack 3C, 3c e1*2001/116*0307*...;e1 *2007/46*0502*...;e1*20	103-155	215/45R18	M+S T89 T93	A12 A14 A21 A56 Car KMV S02

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
07/46*0547*..- mit Radhaus-Verbreiterungen				
VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*..- incl. Modell 2012	100-220	225/40R18	T88 T92	A12 A14 A21 S02
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-162	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-162	235/40R18**		A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-162	245/35R18	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*..	188-206	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*..	188-206	235/40R18**		A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*..	188-206	245/35R18	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*..	188-206	245/40R18	K1a K2b	A12 A14 A21 A58 Cpe V18 S02
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..;e1* 2007/46*0434*..	85-147	215/45R18	T93 129	A12 A14 A21 A57 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..;e1* 2007/46*0434*..	85-147	225/45R18**	T95 128	A12 A14 A21 A57 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..;e1* 2007/46*0434*..	85-147	235/40R18	K2b T93 T95 130	A12 A14 A21 A57 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..;e1* 2007/46*0434*..	85-147	235/45R18	K2b T94 T98 126	A12 A14 A21 A57 S04
VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..;e1* 2007/46*0434*..	85-147	245/40R18	K2b T93 T97 129	A12 A14 A21 A57 S04

Oggetto  
 Produttore

 Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	225/50R18		A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	235/50R18**		A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	245/45R18		A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*...e1 *2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	255/45R18		A12 A14 A21 KMV S04

\*\* Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

### Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Qualora una misura di pneumatico riportata nel presente documento non sia già presente nei documenti del veicolo, è necessario l'aggiornamento della documentazione con l'inserimento della misura mancante da parte di un ufficio della Motorizzazione.

Tale aggiornamento non è richiesto qualora nel certificato di omologazione ABE sia presente l'esenzione dall'aggiornamento dei documenti del veicolo.

Gli indici di carico e di velocità minimi richiesti (ad eccezione degli pneumatici M+S) per l'utilizzo degli pneumatici sono riportati nei documenti del veicolo. Inoltre, solo un tipo di pneumatico e un tipo di pneumatico per asse sono consentiti. Qualora si utilizzino tipi differenti di pneumatici per l'asse anteriore e posteriore, le istruzioni del costruttore del veicolo o dello pneumatico devono essere rispettate.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo, ad eccezione delle modifiche e adattamenti indicati nella corrispondente documentazione.

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 8 di 11

Qualora si debba utilizzare la ruota di scorta di equipaggiamento originale, è necessario che la velocità sia moderata e l'utilizzo sia il più possibile limitato nel tempo. E' necessario utilizzare gli elementi di fissaggio originali.

Su veicoli a trazione integrale può essere utilizzata solo una ruota di scorta con pneumatico della medesima misura o con la medesima circonferenza di rotolamento delle ruote in dotazione al veicolo.

Gli utenti delle ruote speciali devono essere informati che è necessario utilizzare lo pneumatico prescritto dal costruttore degli pneumatici.

### Condizioni e note

- 122** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1220 kg.
- 123** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1230 kg.
- 125** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1250 kg.
- 126** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1260 kg.
- 128** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1280 kg.
- 129** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1290 kg.
- 130** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1300 kg.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).  
Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.  
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.  
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.  
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici)



Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.

- BnK** Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicurino la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicurino la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
- Npf** La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
- R02** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse anteriore
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
Produttore O.Z. Spa

**COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

Pagina 10 di 11

- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- T00** Pneumatico (LI 100) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1600 kg.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- T96** Pneumatico (LI 96) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1420 kg.
- T97** Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.
- T98** Pneumatico (LI 98) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1500 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18

Oggetto Ruota speciale 8 J x 18 H2 Typ 01669  
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o

**X27** manuale).

### Note sulla ruota speciale

Nessuna

### Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Settembre 2014.

09 Marzo 2015