

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
Produttore O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Superturismo LM
Tipo 01854
Misura della ruota 8Jx18H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
203	01854 203 / L- \varnothing 63.4	5/108/63,4	45	680	2045

MarcatureNumero KBA 50361
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 01854 203
Misura ruota 8Jx18H2
Offset ET 45
Caratteristica di origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno**Elementi di fissaggio**

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Dado di equipaggiamento originale M12x1,5	Conico 60°	140	-	Serie
S02	Dado M12x1,5	Conico 60°	110	-	81710081
S03	Dado M12x1,5	Conico 60°	130	-	81710081
S04	Dado M12x1,5	Conico 60°	120	-	81710081
S05	Dado M14x1,5	Conico 60°	140	-	81710381
S06	Vite di equipaggiamento originale M14x1,5	Conico 60°	140	31	91700026
S07	Dado M12x1,5	Conico 60°	135	-	81710081

Costruttore veicolo Ford
Jaguar
Volvo

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 B02 KoS V18 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	215/45R18		A12 A16 A18 A58 B02 KoS V18 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	225/40R18	T88 T92	A12 A16 A18 A58 B02 KoS V18 S03
Ford C-Max (Compact) DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	235/40R18**	K1a K2b	A12 A16 A18 A58 B02 KoS V18 S03
Ford Focus DA3, DB3 e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 B02 Car Flh Sth S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	66-134	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 Car Flh Lim V18 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	66-134	215/45R18		A12 A16 A18 A58 Car Flh Lim V18 S03
Ford Focus DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	66-134	225/40R18	T88 T92	A12 A16 A18 A58 Car Flh Lim V18 S03
Ford Focus Cabrio DB3 e13*2001/116*0157*.	74-107	215/40R18	T89	A12 A16 A18 B02 Cbo S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224, 257	215/45R18	M+S	A12 A16 A18 A58 B02 Flh S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224, 257	225/40R18	M+S	A12 A16 A18 A58 B02 Flh S03
Ford Focus RS DA3, DA3-RS e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224, 257	235/40R18	M+S	A12 A16 A18 A58 B02 Flh S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Focus ST DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	215/45R18		A12 A16 A18 A58 Car Flh S03
Ford Focus ST DYB e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	225/40R18		A12 A16 A18 A58 Car Flh S03
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	225/45R18	T95 138	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	235/45R18**	T94 T98 136	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Ford Galaxy WA6 e13*2001/116*0185*.	74-149	245/40R18	T93 T97 139	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	215/45R18	R69 T93	A12 A16 A18 A58 B02 KmS V18 S03
Ford Grand C-Max DXA e13*2007/46*1103*..	70-134	225/40R18	T92	A12 A16 A18 A58 B02 KmS V18 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19 -31	100-147	235/50R18**		A12 A16 A18 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19 -31	100-147	245/45R18		A12 A16 A18 A57 B02 S03
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19 -31	100-147	255/45R18		A12 A16 A18 A57 B02 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31 -..- ab Modell 2013	85-134	225/50R18		A12 A16 A18 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31 -..- ab Modell 2013	85-134	235/50R18**		A12 A16 A18 A57 S03

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31 -.- ab Modell 2013	85-134	245/45R18		A12 A16 A18 A57 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31 -.- ab Modell 2013	85-134	255/45R18		A12 A16 A18 A57 S03
Ford Mondeo B4Y, B5Y e1*98/14*0154,0155*..	66-150	215/40R18	K1a K2b T85 T89	A12 A16 A18 A58 B02 Flh Sth S02
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	215/45R18	R69 T89	A12 A16 A18 A58 B02 Flh Lim V18 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	235/40R18**	R69	A12 A16 A18 A58 B02 Flh Lim V18 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	235/45R18**	R09 R92	A12 A16 A18 A58 B02 Flh Lim V18 S03
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*26 -.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	225/45R18	T91	A12 A16 A18 A58 Flh Lim V18 S07
Ford Mondeo BA7 e13*2001/116*0249*26 -.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	235/45R18		A12 A16 A18 A58 Flh Lim V18 S07
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	215/45R18	R69 T89 T93	A12 A16 A18 A58 B02 Car V18 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	235/40R18**	R69 T91 T93	A12 A16 A18 A58 B02 Car V18 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*00 -25- incl. Facelift 2010	74-176	235/45R18**	R09 R92	A12 A16 A18 A58 B02 Car V18 S03
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*26 -.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	225/45R18	T91	A12 A16 A18 A58 Car V18 S07

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Ford Mondeo Turnier BA7 e13*2001/116*0249*26 -..- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	235/45R18		A12 A16 A18 A58 Car V18 S07
Ford Mondeo Turnier BWY e1*98/14*0156*..	66-150	215/40R18	T89	A12 A16 A18 A58 B02 Car S02
Ford Mondeo Turnier BWY e1*98/14*0156*..	66-166	225/40R18**	K1a T88 T91	A12 A16 A18 A58 B02 Car S02
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	225/45R18	T95 138	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	235/45R18**	T94 T98 136	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Ford S-Max WA6 e13*2001/116*0185*.	74-176	245/40R18	T93 T97 139	A12 A16 A18 A58 B02 V18 S05
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	235/50R18	A12	A16 A18 B03 Lim V18 S03
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	245/45R18	A10	A16 A18 B03 Lim V18 S03
Jaguar XF CC9 e11*2001/116*0323*.	120-202	255/45R18	A12	A16 A18 B03 Lim V18 S03
Volvo C30 M, M-2D e4*2001/116*0076*..,e1 *2001/116*0427*..	73-169	215/40R18	T85 T89	A12 A16 A18 A58 B02 Com S02
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08- ..	100-169	215/45R18		A12 A16 A18 B02 Cbo V18 S02
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08- ..	100-169	225/40R18	T88	A12 A16 A18 B02 Cbo V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Volvo C70 M e4*2001/116*0076*08- ..	100-169	235/40R18**		A12 A16 A18 B02 Cbo V18 S02
Volvo S60, V60 F, F-N2D e9*2007/46*0023*...,e13 *2007/46*1157*..	84-224	215/45R18	T89 T93	A12 A16 A18 A57 Car Lim V00 V18 S06
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...,e1 *2001/116*0504*..	80-232	225/45R18	T91 T95	A12 A16 A18 V00 V18 S06
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...,e1 *2001/116*0504*..	80-232	235/40R18	T91 T93	A12 A16 A18 V00 V18 S06
Volvo S80 A, A-2D e9*2001/116*0057*...,e1 *2001/116*0504*..	80-232	245/40R18**		A12 A16 A18 V00 V18 S06
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	215/45R18	A13	A16 A18 A57 Flh V00 V18 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	225/45R18**	A33	A16 A18 A57 Flh V00 V18 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	235/40R18	A90	A16 A18 A57 Flh V00 V18 S03
Volvo V40 CC M, M-N2E e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	245/40R18	A12 K1a K1b	A16 A18 A57 Flh V00 V18 S03
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*...,e1 *2001/116*0505*...,e1*2 007/46*0495*...,e13*200 7/46*1203*..	80-224	225/45R18	T91 T95	A12 A16 A18 Car V00 V18 X7V S06
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*...,e1 *2001/116*0505*...,e1*2 007/46*0495*...,e13*200 7/46*1203*..	80-224	235/40R18	T91 T93	A12 A16 A18 Car V00 V18 X7V S06

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*...,e1 *2001/116*0505*...,e1*2 007/46*0495*...,e13*200 7/46*1203*..	80-224	245/40R18**		A12 A16 A18 Car V00 V18 X7V S06
Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0068*...,e1 *2001/116*0507*...,e1*2 007/46*0339*...,e13*200 7/46*1213*..	100-224	235/60R18**	K1a 125	A12 A16 A18 A57 S06
Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*...,e1 *2001/116*0505*...,e1*2 007/46*0495*...,e13*200 7/46*1203*..	120-224	225/50R18	K1a	A12 A16 A18 Car KMV S06
Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E e9*2001/116*0065*...,e1 *2001/116*0505*...,e1*2 007/46*0495*...,e13*200 7/46*1203*..	120-224	245/45R18	K1a	A12 A16 A18 Car KMV S06

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- 125** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1250 kg.
- 136** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1360 kg.
- 138** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1380 kg.
- 139** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1390 kg.
- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A18** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchione.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Com** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
- Fih** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafrangente/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafrangente assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafrangente/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KmS** L'applicazione è consentita esclusivamente su veicoli dotati di porte scorrevoli.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafrangenti.
- KoS** L'applicazione non è consentita su veicoli dotati di porte scorrevoli.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- R09** Questa misura di pneumatico è consentita solo se già iscritta nella carta di circolazione del veicolo.
- R69** L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 o 235/40R18 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- R92** Questa misura di pneumatico è consentita esclusivamente su veicoli dotati di pneumatici di equipaggiamento originale in misura 235/45R18 o 235/40R19 (è richiesta verifica del libretto di circolazione).
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 10 di 11

- S07** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S07 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- T97** Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.
- T98** Pneumatico (LI 98) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1500 kg.
- V00** Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18

Oggetto Ruota speciale 8Jx18H2 TIPO 01854
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Nr. 12 245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13 245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18	275/45R18
Nr. 16 255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17 255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18 255/50R18	285/45R18
Nr. 19 255/55R18	285/50R18
Nr. 20 265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

X7V Combinazione ruota/pneumatico non consentita per il modello Volvo V70 Cross Country e Volvo XC70 (Tipo B, S).

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2009.

13 Marzo 2015