

Ambito di impiego OZ000011-A01-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 11,5J x 20 H2 Tipo 01A11
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 1 di 3

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Ultraleggera
Tipo 01A11
Misura della ruota 11,5 x 20
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
001	01A11001/ Senza anello	Serraggio centrale (Center Lock)/84,0	56	630	2105

Marcature

Numero KBA - - - - -
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 01A11 001
Misura ruota 11,5 x 20
Offset ET 55
Caratteristica di origine Made in Italy
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo
S01	Serraggio con dado centrale originale	Foro centrale conico 90°(equipaggiamento originale)	Secondo istruzione del produttore del veicolo		Serie

Costruttore veicolo Porsche

Oggetto Ruota speciale 11,5J x 20 H2 Tipo 01A11
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 2 di 3

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S 991 e13*2007/46*1188*..	412-427	305/30ZR20	OET	HA2 V20
Porsche 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS 991 e13*2007/46*1187*..	331	305/30ZR20	OET	HA2 V20

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal produttore del veicolo.

Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

Condizioni e note

Porsche 911 Turbo, Turbo S (no versione typ 997 e13*2001/116*0177*..):

- Montabile solo sulle varianti con una larghezza del veicolo da 1880 a 1908 mm.
- E' consentito esclusivamente l'utilizzo di pneumatici prescritti dal produttore del veicolo.

HA2 Le ruote speciali e / o combinazioni di ruota / pneumatico sono ammesse solo in combinazione con l'asse anteriore indicato nel certificato OZ000010-A01-V01 (tipo ruota 01771 002).

V20 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore	Asse posteriore
Nr. 1 225/35R20	255/30R20, 265/30R20
Nr. 2 235/30R20	265/25R20, 275/25R20, 285/25R20
Nr. 3 235/35R20	265/30R20, 275/30R20
Nr. 4 235/45R20	255/40R20, 265/40R20
Nr. 5 245/30R20	275/25R20, 285/25R20, 295/25R20
Nr. 6 245/35R20	275/30R20, 285/30R20, 295/30R20
Nr. 7 245/40R20	275/35R20, 285/35R20
Nr. 8 245/45R20	275/40R20

Oggetto Ruota speciale 11,5J x 20 H2 Tipo 01A11
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 3

Nr. 9	255/30R20	295/25R20, 305/25R20
Nr. 10	255/35R20	285/30R20, 295/30R20
Nr. 11	255/40R20	285/35R20, 295/35R20
Nr. 12	255/45R20	285/40R20
Nr. 13	265/30R20	305/25R20, 325/25R20
Nr. 14	265/35R20	295/30R20, 305/30R20
Nr. 15	265/40R20	295/35R20, 305/35R20
Nr. 16	265/45R20	295/40R20
Nr. 17	265/50R20	295/45R20
Nr. 18	275/35R20	305/30R20
Nr. 19	275/40R20	305/35R20, 315/35R20
Nr. 20	275/50R20	305/45R20
Nr. 21	295/35R20	335/30R20, 345/30R20
Nr. 22	245/35ZR20	305/30 ZR 20
Nr. 23	245/35R20 M+S	315/35R20 M+S
Nr. 24	265/35ZR20	325/30 ZR 21

OET possibile equipaggiamento originale

Note generali

Le disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2013, n. 20 possono essere applicate esclusivamente a veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G. Pertanto non possono essere applicate a veicoli di altre categorie per i quali deve essere rispettata la normativa vigente in merito.

Per una corretta installazione consultare il manuale di uso e manutenzione del produttore del veicolo e di O.Z. Spa.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all' utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l' omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-3 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione gennaio 2011.