

adattamento	ET	nr. fori	PCD	Massimo carico statico ammissibile [kg]	Massimo rotolamento pneumatico ammissibile [mm]
500	37	4	100	605	2010
501	42	4	100	605	2010
001	42	4	108	580	1910
550	25	4	108	615	1990
600	38	5	100	580	1950
604	45	5	100	610	2125
101	38	5	105	680	1990
601	42	5	108	680	2000
602	45	5	112	680	2000
103	45	5	112	680	2000
603	45	5	114.3	680	2000
102	38	5	115	680	2000



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

- 1. VERBALE N. 0688/14**
- 2. SCHEDA INFORMATIVA N. 19202_001**
- 3. AUTOCERTIFICAZIONE N. 0015-19194-200km, 0013-19204-200km,
0003-19204-200km**
- 4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI**
- 5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI**
- 6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 48553**
- 7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA**

