

MARCIA	AUTOVETTURA				SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGHI	DIMM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO		COPIA (mm)	PNEUMATICI
VOLKSWAGEN	GOLF GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALTRACK	AUV	81-135	61*2007/46*0527*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	JETTA	B	77-155	61*2007/46*0539*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	103-155	61*2007/116*0307*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	88-206	61*2007/116*0307*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	88-206	61*2007/116*0307*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	110-176	61*2007/116*0307*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	110-176	61*2007/116*0307*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Car
VOLKSWAGEN	BREITLE	16	77-155	61*2007/46*0539*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Cbo
VOLKSWAGEN	BREITLE	16	77-155	61*2007/46*0539*	AC515	7,5	18	44	5X112	AC515 FBB	Ø66,6	Bullone M14x1,5 L27	Sferico R14	120	225/45R18	1-2	A12 Lim Cbo

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. AWD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
- A57 Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore e posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'identità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullastato del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originale avente pneumatici di diametro ϕ o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullastato del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solitamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento attivo (escluso pneumatici M+S).
- B03 L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagen, Tourer, Tunier, Touling,...).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Sport.
- Fin L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con pneumatici M+S.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pneumatici M+S.
- L06 Questa dimensione del pneumatico è consentita solo come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
- M45 Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
- K0V Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, etc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V0D Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1-2 Montabilità su asse anteriore e posteriore

Alessandro MILANI
RWS S.r.l.