

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

AUTOVETTURA				SISTEMA RUOTA										
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO	VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale; eliminare perni di centraggio; no versione C-Max <sup>2</sup>	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale; eliminare perni di centraggio; no versione C-Max <sup>2</sup>	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*00-02; solo trazione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		245/50R19	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*00-02; solo trazione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		255/50R19	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	59-166	e13*2001/116*0144,0157*.. eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	59-166	e13*2001/116*0144,0157*.. eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	110-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	110-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*.. solo trazione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	4	235/35R19	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*.. solo trazione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	4	245/35R19	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	140, 206	e13*2007/46*1911*05-.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	140, 206	e13*2007/46*1911*05-.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		225/45R19	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		235/40R19	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		245/40R19	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016 (MK3)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		245/45R19	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016 (MK3)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634		255/45R19	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		225/45R19	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/40R19	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/45R19	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	255/45R19
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31...- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31...- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/45R19
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31...- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	255/45R19
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/40R19
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/45R19
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/35R19
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/45R19
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	235/40R19
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/40R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/45R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/35R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/45R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	235/40R19
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634	245/40R19
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- da modello anno 2016	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634	245/45R19
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- da modello anno 2016	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso Cl. Resistenza 10)	K5D8D731634	255/45R19
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-280	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	255/55R19
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	245/50R19
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	255/50R19
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	265/50R19
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-184	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	225/40R19
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-184	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	235/40R19
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-184	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/35R19
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-184	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/40R19
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634	245/45R19
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	235/55R19
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	245/50R19
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	255/50R19
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	265/50R19
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	235/55R19
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	245/50R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		255/50R19
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		265/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		235/55R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		245/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		255/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		265/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		235/55R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		245/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		255/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		265/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		235/55R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		245/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		255/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634		265/50R19
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..;e5*2007/46*1057*.. solo trazione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M14x1,5 K21 Chiuso)	K5D8D731634	4	255/55R19
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08... eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08... eliminare perni di centraggio	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-186	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		225/45R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-186	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/40R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-186	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/40R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-240	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		225/45R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-240	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/40R19
Volvo	Volvo S60	Z	140-240	e4*2007/46*1315*05... no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/40R19
Volvo	Volvo S60, V60	F / F-N2D	84-177	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*.. no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/35R19
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		225/45R19
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/40R19
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/45R19
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		255/45R19
Volvo	Volvo S80	A / A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/40R19
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		225/45R19
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/40R19
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/40R19
Volvo	Volvo S90, V90 / T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	225/45R19
Volvo	Volvo S90, V90 / T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	245/40R19
Volvo	Volvo S90, V90 / T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	245/45R19
Volvo	Volvo V40	M / M-NZE	84 - 187	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/35R19
Volvo	Volvo V40	M / M-NZE	84 - 187	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19
Volvo	Volvo V40 CC	M / M-NZE	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		225/40R19
Volvo	Volvo V40 CC	M / M-NZE	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		235/40R19
Volvo	Volvo V40 CC	M / M-NZE	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/35R19
Volvo	Volvo V40 CC	M / M-NZE	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	D. (M12x1,5 K19 Chiuso)	K5D6731634		245/40R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		225/40R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	225/45R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/40R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/35R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/40R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	225/40R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	225/45R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/40R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/35R19
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antiproiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/40R19
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 225/45R19
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 235/45R19
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 245/40R19
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 245/45R19
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-186	e4*2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 255/45R19
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*.. no versione V70 Cross Country	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/40R19
Volvo	Volvo V90 CC	P	140-235	e4*2007/46*1067*01.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 235/50R19
Volvo	Volvo V90 CC	P	140-235	e4*2007/46*1067*01.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 235/55R19
Volvo	Volvo V90 CC	P	140-235	e4*2007/46*1067*01.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 245/50R19
Volvo	Volvo V90 CC	P	140-235	e4*2007/46*1067*01.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 255/45R19
Volvo	Volvo V90 CC	P	140-235	e4*2007/46*1067*01.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4 255/50R19
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/50R19
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/55R19
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/50R19
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	255/45R19
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	255/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*.. con prolunghe passaruota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*.. con prolunghe passaruota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	235/55R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*.. con prolunghe passaruota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	245/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*.. con prolunghe passaruota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	255/50R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		265/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		235/55R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		255/50R19
Volvo	Volvo XC60	U	110-240	e4*2007/46*1220*..- con prolunghe passaruota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		265/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	235/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	235/55R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	245/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	255/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	265/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	235/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	235/55R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	245/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	255/50R19
Volvo	Volvo XC60 T8	U	223-235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634	4	265/50R19
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/40R19
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		245/45R19
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	B. (M14x1,5 L=36 K19 Conico 60°)	K5C19D36731634		255/45R19
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651		235/50R19
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651		245/45R19
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651		245/50R19
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651		255/45R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Citroen	Citroen C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/50R19
DS	DS 7 Crossback	J	96-165	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/50R19
DS	DS 7 Crossback	J	96-165	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/45R19
DS	DS 7 Crossback	J	96-165	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/50R19
DS	DS 7 Crossback	J	96-165	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/45R19
DS	DS 7 Crossback	J	96-165	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/50R19
Opel	Opel Grandland X	Z	75-133	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Opel	Opel Grandland X	Z	75-133	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/50R19
Opel	Opel Grandland X	Z	75-133	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/45R19
Opel	Opel Grandland X	Z	75-133	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/45R19
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/50R19
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/45R19
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/45R19
Peugeot	Peugeot 308, 308 SW	L	60-165	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 266 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/35R19
Peugeot	Peugeot 308, 308 SW	L	60-165	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 266 mm asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/35R19
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/40R19
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1; solo pneumatici 17 di serie; solo pneumatici 18 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1; solo pneumatici 17 di serie; solo pneumatici 18 di serie	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/40R19
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/45R19
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/50R19
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/45R19
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/45R19
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/40R19
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/40R19
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06... con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06... con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/40R19
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06... con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/40R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	225/45R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/40R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	235/45R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/40R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0625*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	245/45R19
Peugeot	Peugeot Rifter	E	56-96	e2*2007/46*0625*.. no versione integrale; con passaruota allargati	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M12x1,25 L=26 K17 Conico 60°)	K5C17B26731651	255/45R19
Volvo	Volvo S80	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M14x1,5 L=30 K17 Conico 60°)	K5C17D30731651	235/35R19

Alessandro ANTONINI  
RVS S.r.l.

Volvo	Volvo S80	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	B. (M14x1,5 L=30 K17 Conico 60°)	K5C17D30731651		245/35R19
-------	-----------	------	--------	---	------------------	-------	----	-------	------------	----------------------------------	----------------	--	-----------

**Note generali e prescrizioni di montaggio :**

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.