

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	SISTEMA RUOTA				
										VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI	
Citroen	Berlingo	J	55-88	e2*2001/116*0366*...e2*2007/46*0020*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	225/40R18
Citroen	C4	N, N*SFL	68-115	E2*2007/46*0040*...E2*2007/46*0079*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	205/40R18	205/45R18
Citroen	C4	N, N*SFL	68-115	E2*2007/46*0040*...E2*2007/46*0079*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/40R18	225/40R18
Citroen	C4 Picasso / Grand C4 Picasso	U	80-120	e2*2001/116*0345*...e2*2007/46*0061*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	215/40R18
Citroen	D54	N	68-147	e2*2007/46*0040*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	225/45R18
Citroen	D54	N	68-147	e2*2007/46*0040*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	225/45R18
Citroen	D55	K	82-147	e2*2007/46*0092*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	225/45R18	235/45R18
Citroen	D55	K	82-147	e2*2007/46*0093*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	225/45R18	235/45R18
Peugeot	3008	DU-HU	80-122	e2*2001/116*0377*...e2*2007/46*0057*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	215/50R18
Peugeot	3008	DU-HU	80-122	e2*2001/116*0377*...e2*2007/46*0057*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	225/45R18	235/45R18
Peugeot	5008	D	80-122	e2*2007/46*0004*...e2*2007/46*0058*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	225/40R18
Peugeot	308 / 308 cc / 308 sw	A	66-120	e2*2007/116*0362*...e2*2007/46*0101*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	205/45R18	215/40R18
Peugeot	308 / 308 cc / 308 sw	A	66-120	e2*2007/116*0362*...e2*2007/46*0101*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	225/40R18	225/40R18
Peugeot	Partner / Ranch	J	55-88	e2*2007/46*0001*...e2*2001/116*0365*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	215/50R18
Peugeot	Partner / Ranch	J	55-88	e2*2007/46*0001*...e2*2001/116*0365*	ACM03 8EA	4x108	25	065,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L24 CH17 Conico 60°	K4C17824	2	215/45R18	235/45R18
Fiat	Fiat 500L Trekking / Living	199	59-88	e3*2001/116*0217*	ACM03 D05	5x98	36	058,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L22 ch 17 conico 60°	K5C17824	2	225/40R18	225/40R18
Fiat	Fiat 500L Trekking / Living	199	59-88	e3*2001/116*0217*	ACM03 D05	5x98	36	058,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L22 ch 17 conico 60°	K5C17824	2	225/40R18	225/40R18
Audi	Audi A1.../Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*...e1*2007/46*0509*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	225/35R18
Audi	Audi S1.../Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*...e1*2007/46*0509*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	225/35R18
Seat	Seat Arona	KJ	70-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/45R18	215/40R18
Seat	Seat Arona	KJ	70-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/45R18	225/45R18
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6LN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*...incl. Facelift 2012	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Seat	Seat Ibiza My2016	KJ	48-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/40R18	215/35R18
Seat	Seat Ibiza My2016	KJ	48-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/40R18	215/35R18
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Skoda	Skoda Fabia	NH	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Skoda	Skoda Rapid	SJ	55-92	e11*2007/46*0250*...e1*2007/46*0249*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	SJ	55-92	e11*2007/46*0250*...e1*2007/46*0249*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Skoda	Skoda Roomster Scout	NR	55-77	e11*2001/116*0291*...e11*2007/46*0013*	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e11*2001/116*0510*...incl. Facelift 2014	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo	6R	44-110	e1*2001/116*0510*...e1*2007/46*0486*...incl. Facelift 2014	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo GTI	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*...incl. Facelift 2014	ACM03 409A	5x100	38	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo my2017	AW	40-85	e1*2007/46*1783*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/40R18	215/35R18
Seat	Seat Arona	KJ	70-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/45R18	215/40R18
Seat	Seat Arona	KJ	70-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/45R18	225/45R18
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6LN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*...incl. Facelift 2012	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Seat	Seat Ibiza My2016	KJ	48-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/40R18	215/35R18
Seat	Seat Ibiza My2016	KJ	48-85	e9*2007/46*3134*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/40R18	215/35R18
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...incl. Facelift 2014	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo	6R	44-110	e1*2001/116*0510*...e1*2007/46*0486*...incl. Facelift 2014	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo GTI	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*...incl. Facelift 2014	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	215/35R18	215/35R18
Volkswagen	VW Polo my2017	AW	40-85	e1*2007/46*1783*	ACM03 709A	5x100	48	073,1	073,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027731571	2	205/40R18	215/35R18
Chevrolet	Chevrolet Aveo	KL1T	55-103	e4*2007/46*0270*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	205/40R18	215/40R18
Chevrolet	Chevrolet Cruze / SW	KL1J	74-104	e4*2001/116*0140*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	215/45R18	225/45R18
Chevrolet	Chevrolet Trax / Tracker	KL1B / J/A	85-103	e4*2007/46*0969*...e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	215/50R18	215/55R18
Chevrolet	Chevrolet Trax / Tracker	KL1B / J/A	85-103	e4*2007/46*0969*...e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	225/45R18	225/50R18
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	205/45R18	205/45R18
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	215/40R18	215/45R18
Opel	Opel Astra-J	P,J.../V	64-103	e1*2007/46*0141*...e4*2007/46*0309*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	205/45R18	215/45R18
Opel	Opel Astra-J	P,J.../V	64-103	e1*2007/46*0141*...e4*2007/46*0309*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	225/45R18	225/45R18
Opel	Opel Astra-J	P,J/SW.../V	70-103	e4*2007/46*0204*...e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	205/45R18	215/45R18
Opel	Opel Astra-J	P,J/SW.../V	70-103	e4*2007/46*0204*...e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	225/45R18	225/45R18
Opel	Opel Mokka	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	215/50R18	215/55R18
Opel	Opel Mokka	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	225/45R18	225/50R18
Opel	Opel Mokka X	J-A(X)	81-112	e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	215/50R18	215/55R18
Opel	Opel Mokka X	J-A(X)	81-112	e4*2007/46*0537*	ACM03 P33	5x105	38	056,6	Senza anello	Dado M12x1,5 K19 Conico 60°	K506	2	225/45R18	225/50R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*	ACM03 318	5x1								

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo


Skoda	Skoda Kodiak	N6	92-140	n8*2007/46*0249*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	235/50R18	235/55R18
Skoda	Skoda Kodiak	N6	92-140	n8*2007/46*0249*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/50R18	245/55R18
Skoda	Skoda Octavia	N6	66-132	e11*2007/46*0243*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	205/40R18	205/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout	5E	66-132	e11*2007/46*0243*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/40R18	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout	5E	66-132	e11*2007/46*0243*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/40R18	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout	5E	66-132	e11*2007/46*0243*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/40R18	225/45R18
Skoda	Skoda Superb	3T	88-206	Omologazioni consentite a partire da: e11*2001/116*0326*32	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/45R18	215/50R18
Skoda	Skoda Superb	3T	88-206	Omologazioni consentite a partire da: e11*2001/116*0326*32	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/45R18	235/45R18
Skoda	Skoda Superb	3T	88-206	Omologazioni consentite a partire da: e11*2001/116*0326*32	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	103-118	e11*2007/46*0010*...; e11*2007/46*0034*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/40R18	245/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-140	e1*2007/46*1725*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/45R18	225/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-140	e1*2007/46*1725*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	235/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Beetle	16	77-147	e1*2007/46*0539*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	2	225/45R18
Volkswagen	VW Passat / Variant	3C	88-140	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0307*37	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	235/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Passat / Variant	3C	88-140	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0307*37	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	77-110	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0307*36	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/40R18	225/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	77-110	e1*2007/46*0502*...; e1*2007/46*0547*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/40R18	225/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack my2014	3C	88-140	e1*2007/116*0307*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	4	225/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack my2014	3C	88-140	e1*2007/116*0307*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	4	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/50R18	215/55R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/50R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/50R18	215/55R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/50R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	100-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan Allspace	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*31	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/55R18	215/60R18
Volkswagen	VW Tiguan Allspace	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*31	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	235/50R18	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan Allspace	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*31	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*24	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/55R18	215/60R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*24	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/55R18	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/55R18	215/60R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	225/55R18	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	235/55R18	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	85-162	Omologazioni consentite a partire da: e1*2007/46*0487*14	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	110-140	e13*2007/46*1845*..	ACM03 31B	5x112	35	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L27 CH17 Conico 60°	K5C17027666571	215/50R18	215/55R18
Audi	Audi A3 / Sportback / Cabrio	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	205/40R18	205/45R18
Audi	Audi A3 / Sportback / Cabrio	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	215/40R18	215/45R18
Audi	Audi A3 / Sportback / Cabrio	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	225/40R18	225/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	205/45R18	205/55R18
Audi	Audi Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	215/45R18	215/50R18
Audi	Audi Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	225/45R18	225/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	235/45R18	235/45R18
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...; e13*2007/46*1163*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	235/45R18	245/45R18
Audi	Audi Q3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	205/40R18	205/45R18
Audi	Audi Q3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	215/40R18	215/45R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	225/40R18	225/45R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	235/40R18	235/45R18
Audi	Audi TT	8J	132-228	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0369*17	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	225/40R18	225/45R18
BMW	BMW Serie 2 Active Tourer	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/40R18	225/45R18
BMW	BMW Serie 2 Active Tourer	FZAT	70-170	e1*2007/46*1675*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/40R18	225/45R18
BMW	BMW Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/40R18	225/45R18
BMW	BMW Serie 2 Gran Tourer	FZGT	70-170	e1*2007/46*1677*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/40R18	225/45R18
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	215/50R18	215/55R18
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/50R18	235/45R18
BMW	BMW X1	F1X	85-170	e1*2007/46*1675*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	215/50R18	215/55R18
BMW	BMW X1	F1X	85-170	e1*2007/46*1675*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/50R18	235/45R18
BMW	BMW X2	F2X	85-170	e1*2007/46*1824*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	215/50R18	215/55R18
BMW	BMW X2	F2X	85-170	e1*2007/46*1824*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L27 CH17 Conico 60°	K5C17F27	225/50R18	235/45R18
INFINITI	Infiniti Q30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	215/50R18	235/50R18
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	066.6 - 057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	235/50R18	245/45R18
Mercedes	Mercedes A-Klasse	176	66-160	e1*2007/46*0928*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13	215/40R18	215/45R18
Mercedes	Mercedes A-Klasse	245G	66-160	e1*2001/116*0470*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13	215/40R18	215/45R18
Mercedes	Mercedes B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	ACM03 69B	5x112	45	066.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13	215/40R18	215/45R18
Mercedes	Mercedes B-Klasse Electric Drive	245											

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Arcton	3H	110	e1*2007/46*1725*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	225/50R18
Volkswagen	VW Arcton	3H	110	e1*2007/46*1725*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	225/50R18
Volkswagen	VW Beetle	1B	77-155	e1*2007/46*0539*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	225/45R18
Volkswagen	VW Golf VII	AU	63-195	e1*2007/46*0623*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII	1K	63-195	Omologazioni consentite a partire da: e1*2007/46*0490*05	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Alltrack	AUV	63-195	e1*2007/46*0627*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Alltrack	AUV	63-195	e1*2007/46*0627*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	215/45R18	225/45R18
Volkswagen	VW Golf VII R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Sportsvan	AUV	63-195	e1*2007/46*0627*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Sportsvan	1KM	63-195	e1*2007/46*0492*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Variant	AUV	63-195	e1*2007/46*0627*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Golf VII Variant	3H	63-195	e1*2007/46*0492*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	205/40R18	205/45R18
Volkswagen	VW Jetta	1B	77-155	e1*2007/46*0539*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	215/40R18	225/35R18
Volkswagen	VW Jetta	1B	77-155	e1*2007/46*0539*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/40R18
Volkswagen	VW Jetta	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/40R18
Volkswagen	VW Passat / Variant	3C	110-176	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0307*37	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	225/45R18
Volkswagen	VW Passat / Variant	3C	110-176	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0307*37	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	103-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0307*36	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	103-155	e1*2007/46*0502*.. e1*2007/46*0547*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack my2014	3C	110-176	e1*2001/116*0307*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Passat Alltrack my2014	3C	110-176	e1*2001/116*0307*..	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	215/50R18	215/55R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/50R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0487*14	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	215/50R18	215/55R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0487*14	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0487*14	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0450*23	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	81-155	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*24	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/50R18	235/45R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	81-155	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*24	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	245/45R18	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan my2016	5N	81-155	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0450*24	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/45R18	235/45R18
Volkswagen	VW Touran	1T	81-140	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0211*36	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/45R18
Volkswagen	VW Touran	1T	81-140	Omologazioni consentite a partire da: e1*2004/46*0357*14	ACM03 698	5x112	45	066.6	066.6 -057.1	Bullone M14x1.5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13666571	2	225/40R18	225/45R18
Honda	Honda Civic	FK1	61-103	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0255*06	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic	FK2	61-103	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0256*06	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic	FK3	61-103	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0257*05	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic	FK1	73-110	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0255*07	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic	FK2	73-110	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0256*07	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic	FK3	73-110	Omologazioni consentite a partire da: e1*2001/116*0257*06	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	225/40R18
Honda	Honda Civic 2017	FC	88-134	e1*2007/46*3633*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	2	215/40R18	235/40R18
Honda	Honda CR-V	RE5	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0301*05	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	225/60R18	235/50R18
Honda	Honda CR-V	RE5	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0301*05	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	235/55R18	235/55R18
Honda	Honda CR-V	RE6	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0302*05	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	225/60R18	235/50R18
Honda	Honda CR-V	RE6	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0302*05	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	235/55R18	235/55R18
Honda	Honda CR-V	RE7	103-122	e1*2001/116*0322*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	225/60R18	235/50R18
Honda	Honda CR-V	RE7	103-122	e1*2001/116*0322*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	235/55R18	235/55R18
Honda	Honda CR-V	RE5	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0301*06	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	225/60R18	235/50R18
Honda	Honda CR-V	RE6	103-122	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0302*06	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -064.1	Dado 12x1.5 CH19 chiuso	K5D6731641	4	225/60R18	235/50R18
Hyundai	Hyundai i30	GDH	66-100	e1*2007/46*0337*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	215/40R18	225/35R18
Hyundai	Hyundai i30	GDH	66-100	e1*2007/46*0337*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	225/40R18	225/40R18
Hyundai	Hyundai i30	PDE	66-105	e1*2007/46*3807*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	205/40R18	205/45R18
Hyundai	Hyundai i30	PDE	66-105	e1*2007/46*3807*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	215/40R18	225/40R18
Hyundai	Hyundai i40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*.. e4*2007/46*0264*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	215/45R18	225/40R18
Hyundai	Hyundai i40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*.. e4*2007/46*0264*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	225/45R18	235/45R18
Hyundai	Hyundai i35	EL-EM	99-135	e1*2007/46*0104*.. e1*2007/46*0128*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	225/50R18	225/55R18
Hyundai	Hyundai Kona 2WD, 4WD	OS	88-130	e4*2007/46*1259*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	225/45R18	225/45R18
Kia	Kia Optima	QL	104-126	e4*2007/46*018*..	ACM03 749A	5x114	48	073.1	073.1 -067.1	Dado 12x1.5 CH21 chiuso	K5D8731671	2	225/45R18	235/45R18
Kia	Kia Sportage	QL_QLE	85-136	e1*2007/46*3139*.. e1*2007/46*3144*..	ACM03 749A									

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.**RVS SRL****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**