

FITMENT LIST ACMB1 9,50X19 5X120 NADG298				VERSIONE NOVEMBRE 2016									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
BMW	BMW 5er-Reihe	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R19	2	A12 A58 Lim AX115	
BMW	BMW 5er-Reihe	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R19	2	A12 A58 Lim AX115	
BMW	BMW 5er-Reihe	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	275/30R19	2	A12 A58 Lim AX115	
BMW	BMW 5er-Reihe	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	285/30R19	2	A12 A58 Lim AX115	
BMW	BMW 5er-Touring	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R19	2	A12 A58 Car AX115	
BMW	BMW 5er-Touring	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R19	2	A12 A58 Car AX115	
BMW	BMW 5er-Touring	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	275/30R19	2	A12 A58 Car AX115	
BMW	BMW 5er-Touring	560L	110-270	e1*2001/116*0230*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	285/30R19	2	A12 A58 Car AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	150-327	e1*98/14,2001/116*0172*00-06	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/45R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	150-327	e1*98/14,2001/116*0172*00-06	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/40R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	150-327	e1*98/14,2001/116*0172*00-06	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	275/40R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	150-327	e1*98/14,2001/116*0172*00-06	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	285/35R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	155-327	e1*2001/116*0172*07-..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/45R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	155-327	e1*2001/116*0172*07-..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/40R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	155-327	e1*2001/116*0172*07-..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	275/40R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 7er-Reihe (IV)	765	155-327	e1*2001/116*0172*07-..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	285/35R19	2	A12 AX115	
BMW	BMW 6er-Reihe	663C	190-270	e1*2001/116*0253*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/40R19	2	A12 Cbo Cpe AX115	
BMW	BMW 6er-Reihe	663C	190-270	e1*2001/116*0253*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	275/35R19	2	A12 Cbo Cpe AX115	
BMW	BMW 6er-Reihe	663C	190-270	e1*2001/116*0253*..	15	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	285/35R19	2	A12 Cbo Cpe AX115	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/30R19	2	A12 Car Lim AX134	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/30R19	2	A12 Car Lim AX134	
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..,e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/30R19	2	A12 Cbo Cpe AX134	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/40R19	2	A12 A58 L04 Lim AX130	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/40R19	2	A12 A57 L05 Lim AX130	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	265/35R19	2	A12 A58 L04 Lim AX130	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	265/35R19	2	A12 A57 L05 Lim AX130	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/35R19	2	A12 A57 L05 Lim AX130	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/40R19	2	A12 A58 Car L04 AX130	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/40R19	2	A12 A57 Car L05 AX130	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	265/35R19	2	A12 A58 Car L04 AX130	

BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	265/35R19	2	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/35R19	2	A12 A58 Car L04 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/35R19	2	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-300	e1*2007/46*0562*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/40R19	2	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230, 235	e1*2007/46*0562*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	265/35R19	2	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-300	e1*2007/46*0562*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/35R19	2	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/40R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/40R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	285/35R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/40R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/40R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	285/35R19	2	A12 AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/40R19	2	A12 KMV AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	275/40R19	2	A12 KMV AX134
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	285/35R19	2	A12 KMV AX134

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
AX115	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ACMB1 85x19 ET15 anteriore
AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ACMB1 85x19 ET30 anteriore
AX134	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ACMB1 85x19 ET34 anteriore
AX215	Montabilità solo su asse anteriore e in abbiata con ACMB1 9.5x19 ET15 posteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore in abbiata con ACMB1 9.5x19 ET37 posteriore