

AUTOVEETTURA						SISTEMA RUOTA							
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADDO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI
AUDI	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		205/40R18 235/35R18
AUDI	A3_S3	8V	77-228	e1*2007/46*0607*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 215/45R18 235/40R18
AUDI	A4 (88)	88	88-195	e1*2001/116*0430*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18 235/40R18 245/40R18
AUDI	A4 (88), S4 (88)	88	100-200	e1*2001/116*0430*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18 245/40R18
AUDI	A4 (88), S4 (88)	88	100-245	e1*2001/116*0430*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18 235/40R18 245/40R18
AUDI	A4 / A4 Avant	8E	75-120	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0151*10;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / A4 Avant	8E	75-188	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0151*10;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / A4 Avant	8E	75-188	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0151*10;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / A4 Avant	8E	74-110	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0151*09;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / A4 Avant	8E	74-162	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0151*09;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / S4 / A4 Avant	88,881	88-195	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18 235/40R18 235/40R18
AUDI	A4 / S4 / Avant	88,881	100-245	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*.. - solo se pneumatici già a libretto	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18 235/40R18 245/40R18
AUDI	A4 Cabriolet	8H	253	e1*2001/116*0177*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18
AUDI	A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*2001/116*0177*..,e1*98/14*0177*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	A4, S4 Cabrio	QB6	253	e1*2001/116*0243*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18
AUDI	A6 Allroad Quattro	46,461	140-245	e1*2007/46*0436*..,e13*2007/46*1147*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/50R18 255/45R18
AUDI	A6_S6	4F,4F1	89-140	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18
AUDI	A6_S6	4F,4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		245/40R18 245/40R18
AUDI	A8 / S8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*.. - non con pinze in ceramica	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/50R18 245/45R18
AUDI	Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/45R18 225/45R18
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/45R18 225/40R18 235/40R18
AUDI	Q3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		205/40R18 215/40R18 235/35R18
AUDI	S4 / S4 Avant	8E	253	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. - solo se pneumatici già a libretto	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/45R18 225/40R18 235/40R18
AUDI	S4 / S4 Avant	8E	253	e1*2001/116*0151*.. - solo se pneumatici già a libretto	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
AUDI	TT Cabrio / Coupe	8J	118-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0369*16;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18
AUDI	TT Cabrio / Coupe	8J	200	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0369*16;	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18
AUDI	TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster	8J	132-169	e1*2001/116*0369*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 245/40R18
MERCEDES	A-Klasse	176	66-125	e1*2007/46*0928*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
MERCEDES	A-Klasse	176	155-280	e1*2007/46*0928*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
MERCEDES	A-Klasse	245G	66-125	e1*2001/116*0470*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
MERCEDES	A-Klasse	245G	155-280	e1*2001/116*0470*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
MERCEDES	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
MERCEDES	B-Klasse, B-Klasse electric-drive	245G	65	e1*2001/116*0470*.. - dal 2011	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/45R18 225/45R18
MERCEDES	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
MERCEDES	C-Klasse (W204) 4MATIC	204	120-225	e1*2001/116*0431*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
MERCEDES	C-Klasse S.W.	204 K	88-225	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0457*24	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
MERCEDES	C-Klasse S.W. 4MATIC	204 K	120-170	e1*2001/116*0457*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 235/40R18
MERCEDES	C-Klasse	215	220-242	e1*98/14*0113*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		245/45R18 245/45R18
MERCEDES	C-Klasse	215	368	e1*98/14*0113*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		245/45R18 245/45R18
MERCEDES	E-Klasse	212	100-245	e1*2001/116*0501*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 235/40R18 245/40R18
MERCEDES	E-Klasse	R1E5	110-245	e1*2007/46*1560*.. - no All-Terrain	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18 245/40R18
MERCEDES	E-Klasse (212) Kombi	212K	100-245	e1*2007/46*0200*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18 245/40R18
MERCEDES	F-Klasse (W213)	212	110-245	e1*2001/116*0501*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 225/50R18 245/45R18 235/45R18
MERCEDES	E-Klasse Coupe, Cabrio	207	120-245	e1*2001/116*0502*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18
MERCEDES	E-Klasse Coupe, Cabrio	R1E C	120-245	e1*2007/46*1666*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/40R18 245/40R18
MERCEDES	GLK-Klasse	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/50R18 235/50R18
MERCEDES	S / CL-Klasse	140	110-300	e1*96/27*0056*.. #690	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		255/45R18 255/45R18
MERCEDES	S / CL-Klasse	140 C	205-290	e1*96/27*0057*.. #165	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		255/45R18 255/45R18
MERCEDES	S-Klasse (W220)	220	145-326	e1*97/27*0099*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		245/45R18 245/45R18
MERCEDES	S-Klasse (W220)	220	180-225	e1*97/27*0099*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/45R18 245/45R18
MERCEDES	S-Klasse (W221)	221	150-285	e1*2001/116*0335*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/50R18 245/50R18
MERCEDES	S-Klasse (W221)	221	150-380	e1*2001/116*0335*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		205/40R18 205/40R18
SEAT	Altea Freerack	5FN	77-155	e1*2007/46*0012*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 225/40R18
SEAT	Altea Freerack	5P	77-155	e1*2001/116*0050*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 225/40R18
SEAT	Altea IV Freerack	5FN	103-155	e1*2007/46*0012*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 225/40R18
SEAT	Altea IV Freerack	5P	103-155	e1*2001/116*0050*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/40R18 225/40R18
SEAT	Ateca	5FP	85-140	e1*2007/46*6394*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/45R18 235/50R18 225/45R18 225/45R18
SEAT	Exeo, Exeo ST	3R,3RN	75-155	e1*2001/116*0072*..,e13*2007/46*0011*..	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		215/40R18 215/40R18
SEAT	Leon / Leon Sc / Leon ST	5F	63-135	e1*2007/46*0094*.. - 3/5 porte - no X-Perience	AC-MB4 698	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L=30 conico 60°	KSC17D30		205/40R18 205/40R18
SEAT	Leon / Leon												

VOLKSWAGEN	Passat (88) / Passat Variant (88)	3C	88-206	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0307*37;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Ø66.6 - Ø57.1	Bullone M14x1.5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18	235/45R18
VOLKSWAGEN	Passat Alltrack (88)	3C	110-176	e1*2001/116*0307*37;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Ø66.6 - Ø57.1	Bullone M14x1.5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18	235/45R18
VOLKSWAGEN	Passat Alltrack Cross	3C	103-155	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0307*36;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Ø66.6 - Ø57.1	Bullone M14x1.5 L=30 conico 60°	KSC17D30		225/45R18	235/45R18
VOLKSWAGEN	Phaeton	3d,3d	165-246	DE*2007/46*0452*..e1*2001/116*0189*..e1*2007/46*0452*..e1*98/14*0189*...; no V10 Diesel	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Ø66.6 - Ø57.1	Bullone M14x1.5 L=30 conico 60°	KSC17D30		235/50R18	255/45R18
VOLKSWAGEN	Phaeton	3d,3d	177	DE*2007/46*0452*..e1*2001/116*0189*..e1*2007/46*0452*..e1*98/14*0189*...; no V10 Diesel	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Ø66.6 - Ø57.1	Bullone M14x1.5 L=30 conico 60°	KSC17D30		245/45R18	
BMW	Active Tourer (F45) / Gran Tourer (F46)	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*..;	AC-MBA 138	5X112	57	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=33 conico 60°	KSC17F33		225/45R18	
BMW	Active Tourer (F45) / Gran Tourer (F46)	F2AT,2GT	70-170	e1*2007/46*0371*..e1*2007/46*1677*..;	AC-MBA 138	5X112	57	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=33 conico 60°	KSC17F33		225/45R18	
MINI	Mini CLUBMAN / CLUBMAN JCW (F54)	FMV	75-170	e1*2007/46*0383*..;	AC-MBA 138	5X112	57	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=33 conico 60°	KSC17F33		215/45R18	225/40R18
MINI	Mini CLUBMAN / CLUBMAN JCW (F54)	UKL-L	75-170	e1*2007/46*0371*..;	AC-MBA 138	5X112	57	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=33 conico 60°	KSC17F33		215/45R18	225/40R18
BMW	M Roadster (Cabrio), M Coupe	M85	252	e1*2001/116*0364*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	225/45R18
BMW	M3	M346	252	e1*2001/116*0150*..e1*98/14*0150*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/45R18	225/45R18
BMW	Serie 3	3-V	100-265	e1*2007/46*0559*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/50R18	
BMW	Serie 3	390L	85-225	e1*2001/116*0308*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3	390X	155-225	e1*2001/116*0344*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3	3C,392C	90-225	e1*2001/116*0346*..e1*2007/46*0316*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3	3C,392C	90-225	e1*2001/116*0346*..e1*2007/46*0316*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		235/40R18	
BMW	Serie 3	3L,390L	85-125	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0308*04; Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0314*09; incluso Facelift 2008	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	225/45R18
BMW	Serie 3	3L,390L	85-225	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0308*04; Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0314*09; incluso Facelift 2008	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3	390X	120-225	e1*2001/116*0344*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	3K,3K-N1,3L,390L	120-240	e1*2001/116*0344*..e1*2007/46*0314*..e1*2007/46*0315*..e24*2007/46*0022*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3	3L	85-147	e1*2007/46*0314*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/45R18	235/40R18
BMW	Serie 3	3L	85-265	e1*2007/46*0314*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/45R18	235/40R18
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	390L	85-190	e1*2001/116*0308*..inc. Facelift 2008 - no 330D	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	390L	85-225	e1*2001/116*0308*..inc. Facelift 2008	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	390X	120-225	e1*2001/116*0344*..inc. Facelift 2008	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	3K,3K-N1,390L	85-190	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0308*09; Omologazioni consentite fino a: e1*2007/46*0315*05; Omologazioni consentite	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3 / Serie 3 Touring	3K,3K-N1,390L	85-225	Omologazioni consentite da: e1*2001/116*0308*09; Omologazioni consentite fino a: e1*2007/46*0315*05; Omologazioni consentite	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	235/40R18
BMW	Serie 3 ActiveHybrid	3-HY	225	e1*2007/46*0586*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/45R18	
BMW	Serie 3 Touring (F31)	3K,3K-N1	85-147	Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0315*06; Omologazioni consentite da: e24*2007/46*0022*03;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/45R18	235/40R18
BMW	Serie 3 Touring (F31)	3K,3K-N1	85-265	Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0315*06; Omologazioni consentite da: e24*2007/46*0022*03;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/45R18	235/40R18
BMW	Serie 4	3C	120-265	e1*2007/46*0316*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/45R18	235/40R18
BMW	Serie 4	3C	100-265	e1*2007/46*0316*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/45R18	235/40R18
BMW	Serie 5	560X	145-200	e1*2001/116*0323*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		235/40R18	
BMW	X1	X1	85-190	e1*2007/46*0275*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/45R18	
BMW	X1	X-N1	85-190	e1*2007/46*0454*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/45R18	
BMW	X1	X1-N1	85-190	e24*2007/46*0024*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/45R18	
BMW	Z4 Cabrio	Z89	115-250	e1*2001/116*0499*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		235/40R18	
BMW	Z4 Cabrio	Z8	115-250	e1*2007/46*0373*..;	AC-MBA 878	5X120	34	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		235/40R18	
BMW	M3	M346	252	e1*2001/116*0150*..e1*98/14*0150*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	K5B12		225/45R18	
BMW	Serie 5	560X	145-200	Omologazioni consentite fino a: e1*2001/116*0323*09; 4 porte	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		215/40R18	225/47R18
BMW	Serie 1	1K2,1K4,187	66-195	e1*2001/116*0282*..e1*2007/46*0232*..e1*2007/46*0283*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 2 Cabrio / Coupé	1C	100-180	Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0277*08;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/40R18	
BMW	Serie 2 Cabrio / Coupé	1C	240-250	Omologazioni consentite da: e1*2007/46*0277*08;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/40R18	
BMW	Serie 3	346F	135-170	e1*2001/116*0144*..e1*98/14*0144*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 3	346C,346G,346L,346R	77-170	e1*2001/116*0112*..e1*2001/116*0146*..e1*2001/116*0167*..e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*..e1*98/14*0112*..e1*98/14	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	
BMW	Serie 5	560X	145-200	e1*2001/116*0323*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		235/40R18	245/45R18
BMW	X3	X3S	100-210	e1*2001/116*0249*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L=32 conico 60°	K5B42		225/50R18	245/45R18
BMW	X3 / X4	X-N1	100-210	e1*2007/46*0454*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/50R18	235/50R18
BMW	X3 / X4	X-N1	100-265	e1*2007/46*0454*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		245/50R18	235/45R18
BMW	X3 / X4	X3	100-210	e1*2007/46*0512*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/50R18	235/50R18
BMW	X3 / X4	X3	100-365	e1*2007/46*0512*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		225/55R18	235/45R18
BMW	Z4 Cabrio / Coupé	Z8S	110-195	e1*2001/116*0210*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M12x1.5 L=26 conico 60°	K5B12		225/40R18	245/35R18
MERCEDES	E-KLASSE (W12) S.W. Solo anteriore	212K	170-215	e1*2007/46*0200*..;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L=28 conico 60°	K5B13		235/40R18	245/40R18
MERCEDES	E-KLASSE 213 COUPE Solo anteriore	R1EC	120-245	e1*2007/46*1666*..;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L=28 conico 60°	K5B13		235/40R18	245/40R18
MERCEDES	E-KLASSE COUPE Solo anteriore	207	120-245	e1*2001/116*0502*..;	AC-MBA 698	5X112	45	Ø66.6	Senza anello	Bullone M14x1.5 L=28 conico 60°	K5B13		215/40R18	235/40R18
MINI	Mini Paceman	UKL-CX	83-135	e1*2007/46*0563*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		245/35R18	235/40R18
MINI	Mini Countryman	UKL-N1	66-135	e24*2007/46*0023*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/45R18	235/40R18
MINI	Mini Countryman	UKL-XV	66-135	e1*2007/46*0496*..;	AC-MBA 00	5X120	43	Ø72.6	Senza anello	Bullone M14x1.25 L=27 conico 60°	KSC17F27		215/45R18	235/40R18

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta ness una parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto i