



FITMENT LIST AF18 2295 - 9,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF18 2295 28B	5x112	31	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	275/40R22	O.E. KIT	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	275/40R22	O.E. KIT	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-320	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/40R22	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-320	O.E. M14x1,5 L=30 K17	285/35R22	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-320	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/40R22	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e13*2007/46*1081*06-..; e1*2001/116*0350*20-.. Trazione integrale; no pinze freno ceramiche	155-320	O.E. M14x1,5 L=30 K17	285/35R22	O.E. KIT	4
Mercedes	Classe GL	166	e1*2007/46*0598*.. Trazione integrale; no pinze freno 390 mm asse 1	190-430	B. M14x1,5 L=27 K17	285/40R22	K5LS17D27R14	4
Mercedes	GLS	166	e1*2007/46*0598*.. Trazione integrale; no pinze freno 390 mm asse 1	190-430	B. M14x1,5 L=27 K17	285/40R22	K5LS17D27R14	4
Volkswagen	VW Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	O.E. M14x1,5 L=29 K17	265/40R22	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	O.E. M14x1,5 L=29 K17	275/40R22	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	O.E. M14x1,5 L=29 K17	285/35R22	O.E. KIT	



FITMENT LIST AF18 2295 - 9,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF18 2295 3A9C	5x112	37	66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi E-Tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R22	K5B13	
Audi	Audi E-Tron Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	B. M14x1,5 L=27 K17	275/40R22	K5B13	
BMW	BMW X4 solo posteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	O.E. M14x1,25 L=29 K17	265/35R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X4 solo posteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	O.E. M14x1,25 L=29 K17	285/30R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X4 M solo posteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-265	O.E. M14x1,25 L=29 K17	265/35R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X4 M solo posteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-265	O.E. M14x1,25 L=29 K17	285/30R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 solo anteriore	G5X	e1*2007/46*1918*.. Trazione integrale; versione hybrid inclusa	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	265/40R22	O.E. KIT	4
BMW	BMW X5 solo anteriore	G5X	e1*2007/46*1918*.. Trazione integrale; versione hybrid inclusa	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	275/35R22	O.E. KIT	4
BMW	BMW X5 solo anteriore	G5X	e1*2007/46*1918*.. Trazione integrale; versione hybrid inclusa	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	285/35R22	O.E. KIT	4
BMW	BMW X6 solo anteriore	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	265/40R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X6 solo anteriore	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	275/35R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X6 solo anteriore	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	285/35R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X7 solo anteriore	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	255/45R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X7 solo anteriore	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	275/40R22	O.E. KIT	
BMW	BMW X7 solo anteriore	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	O.E. M14x1,25 L=29 K17	285/40R22	O.E. KIT	
Mercedes	Classe GL	166	e1*2007/46*0598*.. Trazione integrale; no pinze freno 390 mm asse 1	190-430	B. M14x1,5 L=27 K17	285/40R22	K5B13	4
Mercedes	GLS	166	e1*2007/46*0598*.. Trazione integrale; no pinze freno 390 mm asse 1	190-430	B. M14x1,5 L=27 K17	285/40R22	K5B13	4

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.