

FITMENT LIST F820 10,00X21 5X112 NADG044											
AUTOVETTURA											
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412	e1*2007/46*0544*01-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	255/35R21	A12 A56 Car M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190,245	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/45R21	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190-320	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/45R21	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190-320	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	275/40R21	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190-320	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	275/45R21	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190-320	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	285/45R21	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	190-320	e1*2007/46*0598*...	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	295/40R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	255/40R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/35R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/40R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	275/35R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	285/35R21	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	295/35R21	A12 A56
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	375	e1*2001/116*0341*...e1*2001/116*0404*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/40R21	A12
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	375	e1*2001/116*0341*...e1*2001/116*0404*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	275/35R21	A12
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	375	e1*2001/116*0341*...e1*2001/116*0404*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	285/35R21	A12
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	140-285	e1*2001/116*0341*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	265/40R21	A12
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	140-285	e1*2001/116*0341*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	275/35R21	A12
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	140-285	e1*2001/116*0341*..	50	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH17	285/35R21	A12
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	255/40R21	A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	265/40R21	A12 A56

Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	285/35R21	A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	285/35R21	A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	295/35R21	A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-294	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	18	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH19	295/35R21	A12 A56

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".