



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 18375 W-1064

Roma, 07 settembre 2017

Prot. in uscita: 18479 W-1064

Alla **ETA BETA S.p.A.**
Via Brescia, 53/A
25014 Castenedolo (BS)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: ETA BETA S.p.A. Sistema ruota marca ELITE 20 85 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADH189 del 07 settembre 2017

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;
-certificato di omologazione in bollo
- disegni
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH189

Emessa da:


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **ETA BETA S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **ELITE 20 85**
Marca: **ETA BETA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega G-AISI10**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 20 H2**
Offset della ruota: **da ET 30 a ET 45 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ELITE_20_85_2017_01)**
Portata massima: **760 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **ETA BETA S.p.A.**
Via Brescia, 53/a - 25014 Castenedolo, BRESCIA (Italia)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **06/06/2016; 19/07/2017**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **19/07/2017**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **01048/MI-17**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. ELITE_20_85_2017_01**
- 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. ELITE_20_85_2017_01**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **07/09/2017**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**



TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	PCD (mm)	Circonferenza amm. (mm)	Fv (kg)	N. fori
ELITE 20 85 5E2 / Ø78,1 - Ø60,1	33	108	2175	760	5
ELITE 20 85 5E / Ø78,1 - Ø60,1	45	108	2075	735	5
ELITE 20 85 5E2 / Ø78,1 - Ø63,4	33	108	2175	760	5
ELITE 20 85 5E / Ø78,1 - Ø63,4	45	108	2075	735	5
ELITE 20 85 5E2 / Ø78,1 - Ø65,1	33	108	2175	760	5
ELITE 20 85 5E / Ø78,1 - Ø65,1	45	108	2075	735	5
ELITE 20 85 5E2 / Ø78,1 - Ø67,1	33	108	2175	760	5
ELITE 20 85 5E / Ø78,1 - Ø67,1	45	108	2075	735	5
ELITE 20 85 5F / Ø78,1 - Ø65,1	33	110	2175	760	5
ELITE 20 85 5P / Ø78,1 - Ø57,1	30	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B / Ø78,1 - Ø57,1	33	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5BA / Ø66,6 - 57,1	33	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B1 / Ø78,1 - Ø57,1	35	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5R2 / Ø78,1 - Ø57,1	40	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5RA / Ø66,6 - Ø57,1	45	112	2075	735	5
ELITE 20 85 5R / Ø78,1 - Ø57,1	45	112	2075	735	5
ELITE 20 85 5P / Ø78,1 - Ø66,5	30	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5P / Ø78,1 - Ø66,6	30	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B / Ø78,1 - Ø66,5	33	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B / Ø78,1 - Ø66,6	33	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5BA / senza anelli	33	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B1 / Ø78,1 - Ø66,5	35	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5B1 / Ø78,1 - Ø66,6	35	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5R2 / Ø78,1 - Ø66,5	40	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5R2 / Ø78,1 - Ø66,6	40	112	2175	760	5
ELITE 20 85 5RA / senza anelli	45	112	2075	735	5
ELITE 20 85 5R / Ø78,1 - Ø66,5	45	112	2075	735	5
ELITE 20 85 5R / Ø78,1 - Ø66,6	45	112	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø56,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø56,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø56,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø56,6	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø56,6	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø56,6	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø60,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø60,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø60,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø64,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø64,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø64,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø66,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø66,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø66,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø66,6	30	114,3	2175	760	5



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø66,6	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø66,6	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø67,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø67,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø67,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø68,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø68,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø68,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø70,1	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø70,1	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø70,1	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5C1 / Ø78,1 - Ø70,5	30	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C / Ø78,1 - Ø70,5	33	114,3	2175	760	5
ELITE 20 85 5C2 / Ø78,1 - Ø70,5	45	114,3	2075	735	5
ELITE 20 85 5G / Ø72,6 - Ø64,1	30	120	2175	760	5
ELITE 20 85 5G4 / Ø72,6 - Ø64,1	45	120	2075	735	5
ELITE 20 85 5G / Ø72,6 - Ø67,1	30	120	2175	760	5
ELITE 20 85 5G4 / Ø72,6 - Ø67,1	45	120	2075	735	5
ELITE 20 85 5G / senza anelli	30	120	2175	760	5
ELITE 20 85 5G4 / senza anelli	45	120	2075	735	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01048/MI-17 del 19/07/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ELITE_20_85_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ELITE_20_85_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ELITE_20_85_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - ETABETA_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51376*00
7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-000750
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

