

FITMENT LIST: HERON 8,50X19 5x120											PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	RIDUZIONE ANELLO	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-e1*2007/46*0283*04-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/35R19 88Y		R02	
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-e1*2007/46*0283*04-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/30R19 89Y		R03	
BMW	2	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/35R19 88Y		R02	
BMW	2	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/30R19 89Y		R03	
BMW	5	5L	100-330	E1*2007/46*0363*..- con 4 ruote sterzanti	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19			
BMW	5	5L	100-330	E1*2007/46*0363*..- senza 4 ruote sterzanti	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19			
BMW	6	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Restyling 2014	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Restyling 2014	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Restyling 2014	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Restyling 2014	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Restyling 2014	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/45R19			
BMW	X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/40R19		R03	
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., e1*2007/46*0454*13- CON PACCHETTO M SPORT	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., e1*2007/46*0454*13-	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., e1*2007/46*0454*13- CON PACCHETTO M SPORT	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., e1*2007/46*0454*13-	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19			
BMW	3	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,e1*2001/116*0344*00-05	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		Car Lim R02	
BMW	3	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,e1*2001/116*0344*00-05	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		Lim R03	
BMW	3	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,e1*2001/116*0344*00-05	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	255/30R19		Car Lim R03	
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		CarLim R02	
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	E1*2001/116*0308*09-..0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		Lim R03	
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	245/30R19		Lim	
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	255/30R19		Car Lim R03	
BMW	3	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		Cbo Cpe R02	
BMW	3	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	225/35R19		Cpe R03	
BMW	3	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x26 CH17 60°	255/30R19		Cbo Cpe R03	
BMW	3	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-..- da Modello 2012-incl. Restyling 2015	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19			
BMW	3	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-..- da Modello 2012-incl. Restyling 2015	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19 92Y		R03	
BMW	3 GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*.. e24*2007/46*0022*05-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/45R19			
BMW	3 GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*.. e24*2007/46*0022*05-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/40R19		R03	
BMW	3 Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da Modello 2013- incl. Restyling 2015	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19			
BMW	3 Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da Modello 2013- incl. Restyling 2015	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R03	
BMW	4	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19			
BMW	4	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R03	
BMW	4 GranCoupé	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19			
BMW	4 GranCoupé	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R03	
BMW	5 ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*..	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19			
BMW	5 Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- senza 4 ruote sterzanti	33	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19			
BMW	M135i M140i	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-e1*2007/46*0283*04-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/35R19 88Y		R02	

BMW	M135i M140i	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-e1*2007/46*0283*04-	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/30R19 89V		R03
BMW	M235i M240i	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/35R19 88Y		R02
BMW	M235i M240i	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/30R19 89V		R03
BMW	M3	M3	317	e1*2007/46*0377*06-	33	5X120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R02
BMW	M4	M3	317	e1*2007/46*0377*06-	33	5X120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R02
BMW	X1	X1 , X-N1 , X1-N1	85-170	e1*2007/46*0371*19-e1*2007/46*1676*..	33	5X120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19		R02
BMW	X1	X1 , X-N1 , X1-N1	85-170	e1*2007/46*0371*19-e1*2007/46*1676*..	33	5X120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x27 CH17 60°	255/35R19		R03
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	118-123	e9*2007/46*0188*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	118-123	e9*2007/46*0188*..	33	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
HONDA	CIVIC Type R	FK2	228	e11*2001/116*0256*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø64,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/35R19		
LEXUS	LS 460	F4	280 , 285	e6*2001/116*0108*..	33	5X120	Ø78,1 - Ø60,1	dado M14x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
LEXUS	LS 600h	HF4	290	e6*2001/116*0109*..	33	5X120	Ø78,1 - Ø60,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19		
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	66-160	e1*2007/46*0496*.. ; -One, Cooper, -/D-/-S, -/ALL4	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	Vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19 89V	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS	
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	82-160	E1*2007/46*0563*.. ; - Cooper -/D-/-S/-SD	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	Vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19 89V	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS	
OPEL	Insignia	OG-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon-incl.Restyling 2013	33	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
OPEL	Insignia	OG-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon-incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
OPEL	Insignia Country Tourer	OG-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19		
OPEL	Insignia Country Tourer	OG-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	33	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19		
OPEL	Insignia OPC	OG-A	239	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon-incl.Restyling 2013	33	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
OPEL	Insignia OPC	OG-A	239	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon-incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	33	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19		
TESLA	Model S	002	60-100	e4*2007/46*0667*..	33	5x120	Ø78,1 - Ø64,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19 102V		
VOLKSWAGEN	T5	7HC	62-173	e1*2001/116*0220*00-35	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T5	7HCA	62-173	e1*2001/116*0286*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T5	7HK	62-173	L148	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T5	7HM	62-173	e1*2001/116*0218*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T5	7HMA	62-173	e1*2001/116*0289*00-24	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T5	7J0	62-173	e1*2007/46*0130*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T6	7HC	62-150	e1*2001/116*0220*36-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T6	7HMA	62-150	e1*2001/116*0289*25-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO
VOLKSWAGEN	T6	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*16-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		162 - XL PNEUMATICO RINFORZATO

151 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1510 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

162 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1620 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

B02 L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B10 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B40 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.

B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
MHy	ammessa anche per veicoli a trazione ibrida
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	La ruota speciale non è ammessa su modelli con motore diesel.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.
X36	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X4V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con una terza fila di sedili.
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y16	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di cambio automatico o elettroidraulico.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

Z18 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 18" a libretto.

V19 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19
Nr. 03	265/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.