

FITMENT LIST MANAY 8,50X19 5X120 NADF248												PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico		
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-...;e1*2007/46*0283*04-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/30R19		R03		
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04-...;e1*2007/46*0283*04-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19				
BMW	2	1C	100-240	e1*2007/46*0277*08-.. COUPE'	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/30R19		R03		
BMW	2	1C	100-240	e1*2007/46*0277*08-.. COUPE'	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/35R19				
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19				
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; e1*2007/46*0454*13-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19				
BMW	X5	X5 X-N1	155-230	e1*2007/46*0421*10-...; e1*2007/46*0454*11-.. NO SPORT / PACCHETTO M NO CARRELLO AGGIUNTIVO	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/50R19		165		
BMW	X6	X6	155-230	e1*2007/46*0412*08-.. NO SPORT / PACCHETTO M	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/50R19	R02			
BMW	X6	X70	155-230	e1*2007/46*0412-.. NO SPORT / PACCHETTO M	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/50R19	R02			
HONDA	CIVIC Type R	FK2	228	e11*2001/116*0256*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/35R19				
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	66-160	e1*2007/46*0496*...; -One, Cooper, /-D/-S, /-ALL4	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS			
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	82-160	e1*2007/46*0563*...; - Cooper -/D/-S/-SD	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS			
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø70,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19				
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	42	5x120	Ø78,1 - Ø70,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19				
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø70,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19				
VOLKSWAGEN	T5	7HC	62-173	e1*2001/116*0220*00-35	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T5	7HCA	62-173	e1*2001/116*0286*..	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T5	7HK	62-173	L148	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T5	7HM	62-173	e1*2001/116*0218*..	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T5	7HMA	62-173	e1*2001/116*0289*00-24	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T5	7J0	62-173	e1*2007/46*0130*00-15	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T6	7HC	62-150	e1*2001/116*0220*36-	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T6	7HMA	62-150	e1*2001/116*0289*25-	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		
VOLKSWAGEN	T6	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*16-	42	5x120	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL		XL PNEUMATICO RINFORZATO; 165		

138 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1300 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

138 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1380 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

139 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1390 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

141 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1410 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

142 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1420 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

144 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1440 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

146 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1460 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

147	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1470 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
162	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1620 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
163	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A07	Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A60	Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
Au7	La ruota speciale non è ammessa su veicoli con 195kW (Audi S4).
B02	Prima del montaggio della ruota speciale devono essere tolte le eventuali spine di centraggio, i bulloni di fissaggio oppure gli anelli di sicurezza presenti sulle flange di collegamento.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.
B78	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di max. 318 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
Bnk	Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).

- P40 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
- P41 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
- R37 Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
- R69 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
- SeF La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
- Sth Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
- V00 Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
- V01 Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
- VoA La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
- X27 La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
- X28 La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
- X36 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- X4V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
- X77 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.
- X7V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
- X93 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
- Y16 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli dotati di cambio automatico.
- Y63 V19 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19

Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19
Nr. 03	265/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.