

FITMENT LIST MANAY 8,50X19 5X130 NADF248											PRESCRIZIONI		
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE			ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- senza passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 KOV	165
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- senza passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/50R19	A07 A18 KOV	165
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- senza passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 KOV	165
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 KMV	165
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/50R19	A07 A18 KMV	165
AUDI	Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*...e1*2001/116*0367*...e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 KMV	165
PORSCHE	911	991	257-316	e13*2007/46*1187*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/40R19	R02 Bnk	
PORSCHE	911	996	221-254	e13*95/54*0031*... e13*98/14*0031*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	225/35R19	R02	
PORSCHE	911	996	221-254	e13*95/54*0031*... e13*98/14*0031*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	225/35R19	R02	
PORSCHE	911	996	221-254	e13*95/54*0031*... e13*98/14*0031*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/35R19	R02	
PORSCHE	911	997	239-300	e13*2001/116*0137*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/35R19	R02	
PORSCHE	911	997	239-300	e13*2001/116*0137*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/35R19	R02	
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R19	A07 A18 A56 Bnk P41 X93	162
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R19	A07 A18 A56 Bnk KMV P41 X93	162
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/50R19	A07 A18 A56 Bnk P41 X93	163
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/50R19	A07 A18 A56 Bnk KMV P41 X93	163
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 A56 Bnk P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/50R19	A07 A18 A56 Bnk P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 A56 Bnk P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 A56 Bnk KMV P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/50R19	A07 A18 A56 Bnk KMV P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-397	e13*2007/46*1085*...e13*2007/46*1106*...e13*2007/46*1107*...e13*2007/46*1108*...- con passaruota allargati			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 A56 Bnk KMV P41 X93	165
PORSCHE	Cayenne	9PA	176-368	e13*2001/116*0089*.			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/45R19	A07 A18 B03 P41	165
PORSCHE	Cayenne	9PA	176-397	e13*2001/116*0089*.			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 B03 P41	165
PORSCHE	Cayenne	9PA	176-397	e13*2001/116*0089*.			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 B03 P41	165
PORSCHE	BOXSTER	981	155-239	e13*2007/46*1185*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/40R19	R02	
PORSCHE	BOXSTER	981	155-239	e13*2007/46*1185*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/40R19	R02	
PORSCHE	BOXSTER	987	155-243	e13*2001/116*0141*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/35R19	R02	
PORSCHE	CAYMAN	981	155-239	e13*2007/46*1185*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/40R19	R02	
PORSCHE	CAYMAN	981	155-239	e13*2007/46*1185*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/40R19	R02	
PORSCHE	CAYMAN	987	155-243	e13*2001/116*0141*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	235/35R19	R02	
PORSCHE	PANAMERA	970	155-294	e13*2007/46*0970*...e13*2007/46*1143*...e13*2007/46*1160*...e13*2007/46*1161*..			45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x29 CH19 R14	255/45R19	R02	

VOLKSWAGEN	Touareg	7L	155-230	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/45R19	A07 A18	165
VOLKSWAGEN	Touareg	7L	155-331	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18	165
VOLKSWAGEN	Touareg	7L	155-331	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18	165
VOLKSWAGEN	Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R19	A07 A18 A56	162
VOLKSWAGEN	Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/50R19	A07 A18 A56	163
VOLKSWAGEN	Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/50R19	A07 A18 A56	
VOLKSWAGEN	Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	275/45R19	A07 A18 A56	
VOLKSWAGEN	Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*..	45	5x130	senza anelli	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/50R19	A07 A18 A56	

138 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1300 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

138 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1380 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

139 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1390 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

141 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1410 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

142 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1420 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

144 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1440 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

146 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1460 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

147 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1470 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

162 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1620 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

163 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

165 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

A18 Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

Au7 La ruota speciale non è ammessa su veicoli con 195kW (Audi S4).

B02 Prima del montaggio della ruota speciale devono essere tolte le eventuali spine di centraggio, i bulloni di fissaggio oppure gli anelli di sicurezza presenti sulle flange di collegamento.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B40 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.

B78 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di max. 318 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

Bnk Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.

BW7 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring...
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
P41	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X28	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X36	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X4V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y16	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli dotati di cambio automatico.

Y63
V19

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19

Nr. 03 265/30R19 235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.